

BreezeIN Série

GAMA RESIDENCIAL



Compatível com sistemas domésticos inteligentes

Funciona com o Google Home e a Alexa para controlo por voz e à distância através do TCL HOME



Integração com o Hotel Mode

Desliga-se automaticamente quando o cartão da porta é retirado. Ideal para hotéis



Aquecimento para baixas temperaturas (-20 °C)

Proporciona aquecimento contínuo mesmo a -20 °C



Funcionamento a alta temperatura (53 °C)

Funciona de forma estável mesmo sob calor extremo, até 53 °C



4 EASY

Fácil instalação. Fácil desmontagem montagem. Fácil manutenção e limpeza




56 °C com autolimpeza

Condensação, congelamento, descongelamento, secagem e esterilização: estes são os 4 passos para remover o pó e as bactérias através de ciclos de vapor a alta temperatura

BreezeIN Série

ESPECIFICAÇÕES



MODELO		S09P456	S12P457	S18P450	S24P452
ARREFECIMENTO					
Capacidade nominal (mín.-máx.)	W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5200(1250-6000)	7020(1830-8000)
Consumo de energia	W	825(240-1380)	1130(290-1500)	1597(330-2350)	2100(390-2900)
EER declarado		3.15	3.01	3.25	3.34
SEER declarado		6.1	6.1	6.5	6.5
Classe energética		A++	A++	A++	A++
AQUECIMENTO					
Capacidade nominal (mín.-máx.)	W	2630(940-3360)	3420(1000-3810)	5300(1250-6200)	7100(1850-8000)
Consumo de energia	W	767(240-1552)	1005(290-1720)	1403(340-2550)	1870(390-3200)
COP		3.42	3.40	3.77	3.79
SCOP		4	4	4	4.1
Classe energética		A+	A+	A+	A+
DADOS UNIDADE INTERIOR					
Pressão sonora	dB (A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	47/43/36/30/27	47/42/38/34/31
Potência sonora	dB (A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	56/43/36/30/27	58/52/48/44/41
Caudal de ar (arrefec./aqueci.)	m3/h	560/560	560/560	820/820	1100/1100
Remoção de humidade	L/h	1	1.2	1.8	2.5
Dimensões do produto (L x A x P)	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x22
Dimensões da embalagem (L x A x P)	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Peso do produto	kg	8	8	10	14
Peso da embalagem	kg	10	10	12	17
DADOS UNIDADE EXTERIOR					
Caudal de ar	m3/h	1700	1700	2600	300
Pressão sonora no exterior	dB (A)	50	50	56	59
Potência sonora no exterior	dB (A)	60	60	60	69
Dimensões do produto (L x A x P)	mm	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380
Dimensões da embalagem (L x A x P)	mm	765x481x310	765x481x310	890x628x385	960x732x430
Peso do produto	kg	20	20	30	39
Peso da embalagem	kg	22	22	33	42
DADOS ELÉTRICOS					
Alimentação		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Lado da Alimentação		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
corrente de funcionamento de refrigeração	A	4.0 (1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	7.0(1.5-12.0)	9.2(1.7-15.5)
Corrente de funcionamento do aquecimento (mín.-máx.)	A	3.8 (1.2-9.0)	5.1(1-10.0)	6.3(1.6-13.0)	8.2(1.7-17.0)
Cablagem de ligação (número de fios x dimensão)		4X0.75mm2	4X0.75mm2	4X0.75mm2	4X0.75mm2
Cablagem de alimentação (número de fios x dimensão)		3X1.5mm2	3X1.5mm2	3X1.5mm2	3X1.5mm2
DADOS RELATIVOS À REFRIGERAÇÃO					
Diâmetro do tubo de ligação de gás	POLEGADAS	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diâmetro do tubo de ligação para líquidos	POLEGADAS	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Tipo de refrigerante/carga GWP/equivalente em CO ₂		R32/0.52/675/0.351	R32/0.53/675/0.358	R32/0.52/675/0.351	R32/1.07/675/0.723
Custo adicional	G/M	15	15	25	25
Intervalo de temperatura de funcionamento no exterior	°C	Arrefecimento: -15 a 53 °C Aquecimento: -25 a 30 °C	Arrefecimento: -15 a 53 °C Aquecimento: -25 a 30 °C	Arrefecimento: -15 a 53 °C Aquecimento: -25 a 30 °C	Arrefecimento: -15 a 53 °C Aquecimento: -25 a 30 °C