

Multi Split - BreezeIN

GAMA COMERCIAL



Compatível com sistemas domésticos inteligentes

Funciona com o Google Home e a Alexa para controlo por voz e à distância através do TCL HOME



Integração com o Hotel Mode

Desliga-se automaticamente quando o cartão da porta é retirado. Ideal para hotéis



Aquecimento para baixas temperaturas (-20 °C)

Proporciona aquecimento contínuo mesmo a -20 °C



Funcionamento a alta temperatura (53 °C)

Funciona de forma estável mesmo sob calor extremo, até 53 °C



4 EASY

Fácil instalação. Fácil desmontagem montagem. Fácil manutenção e limpeza



56 °C com autolimpeza

Condensação, congelamento, descongelamento, secagem e esterilização: estes são os 4 passos para remover o pó e as bactérias através de ciclos de vapor a alta temperatura

Multi Split - BreezeIN

ESPECIFICAÇÕES



MODELO		S09P4S6	S12P4S7	S18P4S0	S24P4S2
ARREFECIMENTO					
Capacidade nominal	W	2600	3400	5200	7020
Consumo de energia	W	825	1130	1597	2100
AQUECIMENTO					
Capacidade nominal	W	2630	3420	5300	7100
Consumo de energia	W	767	1005	1403	1870
DADOS UNIDADE INTERIOR					
Pressão sonora	dB (A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	47/43/36/30/27	47/42/38/34/31
Potência sonora	dB (A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	56/43/36/30/27	58/52/48/44/41
Dimensões do produto (L x A x P)	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x22
Dimensões da embalagem (L x A x P)	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Peso do produto	kg	8	8	10	14
Peso da embalagem	kg	10	10	12	17
DADOS ELÉTRICOS					
Alimentação		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
corrente de funcionamento de refrigeração	A	4.0 (1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	7.0(1.5-12.0)	9.2(1.7-15.5)
Corrente de funcionamento do aquecimento (mín.-máx.)	A	3.8 (1.2-9.0)	5.1(1-5-10.0)	6.3(1.6-13.0)	8.2(1.7-17.0)
DADOS RELATIVOS À REFRIGERAÇÃO					
Diâmetro do tubo de ligação de gás	POLEGADAS	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diâmetro do tubo de ligação para líquidos	POLEGADAS	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"