

TCL

Ar condicionado portátil

**12 000 BTU, classe EER A, série F3, apenas refrigeração,
comando à distância)
P12F3CW1**




3 em 1

Modo de refrigeração/ventilador/
desumidificador



Oscilação automática

Grelha oscilante para uma melhor
distribuição do ar frio por
toda a divisão



Temporizador eletrônico 24h

Para arranque ou paragem retardada




Reinício automático

Reinício automático com
a configuração atual



Fácil de instalar

Equipado com rodas,
o kit de ventilação para janelas está
incluído, podendo ser facilmente
instalado e colocado em funcionamento
em qualquer lugar



Fácil de transportar

Graças ao design ergonómico da pega e às
quatro rodas situadas na parte inferior do
aparelho de ar condicionado a unidade
é fácil de deslocar



Filtro de pó lavável

Filtro lavável e fácil de limpar para
que o seu ar condicionado
funcione de forma eficiente



Modo de suspensão

Para um sono tranquilo e profundo.
Para regular automaticamente a
temperatura durante a noite



Ar condicionado portátil

12 000 BTU, classe EER A, série F3, apenas refrigeração, comando à distância)

P12F3CW1



Informações sobre os modelos	
Código EAN	8720568115146
Principais especificações	
Capacidade de refrigeração (W)	3500
Consumo de energia de refrigeração (W)	1345
Corrente de funcio. do sistema de refrigeração (A)	6.0
Capacidade de aquecimento (W)	/
Consumo de energia para aquecimento (W)	/
Corrente de funcionamento do aquecimento (A)	/
Atuação	
EER declarado	2.6
A COP foi declarada	/
Potência sonora (dB (A))	65
Pressão sonora (h/m/1/mute) (dB (A))	53/51
Classe energética	
Classe energética - refrigeração	A
Classe energética - Aquecimento	/

Intervalo de temperatura de funcionamento	
Modo de refrigeração (°C)	18°C~35°C
Modo de aquecimento (°C)	/
Dados logísticos	
Dimensões do produto (largura x altura x profundidade) (mm)	419x688x358
Peso do produto (kg)	27
Dimensões da embalagem (largura x altura x profundidade) (mm)	460x865x396
Peso da embalagem (kg)	30.5
Ligação elétrica	
Fonte de alimentação	220-240V/50Hz
Fiação do cabo de alimentação (núcleo x tamanho)/	
Fluido de refrigeração	
Tipo de refrigerante	R290
Carga (kg)	0.195
Gwp	3
Equivalente de CO ₂ (toneladas)	0.000585