



TABELA DE PREÇOS
2025 / 2026 (v2)
SOLUÇÃO TOTAL PANASONIC



Aquarea High Performance Hidráulico



Aquarea High Performance Série L · R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	€

Aquarea High Performance Hidráulico Série L Monofásico · R32

1f	WH-WDG05LE5	5,00 / 5,05	5,00 / 3,07	5,06 / 3,63	A+++ / A++	5,00 / 5,00	3.812
	WH-WDG07LE5	7,00 / 4,93	7,00 / 2,98	4,96 / 3,62	A+++ / A++	7,00 / 4,73	4.517
	WH-WDG09LE5	9,00 / 4,55	8,90 / 3,03	4,84 / 3,67	A+++ / A++	9,00 / 4,19	4.876

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP Classe energética ¹⁾	Informação elétrica Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado, alimentação 1 / 2 ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação 1 / 2 ²⁾	PVPR	
	L	A+ a F	kW	A	mm²	€	
All in One							
1f	WH-ADC0509L3E51*	120	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.359
	WH-ADC0509L3E5	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.493
All in One com ânodo elétrico							
1f	WH-ADC0509L3E5AN1*	120	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.821
	WH-ADC0509L3E5AN	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.955
All in One 2 zonas							
	WH-ADC0509L3E5B	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	5.841
Split							
	WH-SDC0509L3E5	—	—	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	2.482

1) Escala de A+ a F. Em combinação com as unidades exteriores WH-WDG05LE5, WH-WDG07LE5 ou WH-WDG09LE5. 2) Verifique as normas locais. * Disponível na primavera de 2025. ** O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. *** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquecimento confortável e tranquilidade com a solução Aquarea.

Ventiloconvectores para o controlo da climatização nos espaços interiores.



Ventilação residencial para garantir a qualidade do ar interior com poupança energética.



Serviços de controlo de divisões e de gestão inteligente da energia.

tado°



Depósitos de alta eficiência.



Aquarea Service Cloud para a manutenção remota da bomba de calor.

AQUAREA
SERVICE+



Aquarea Service+. Deixe-nos cuidar das suas bombas de calor Aquarea.

Aquarea High Performance Hidráulico



Novidade
2025

NOVO Aquarea High Performance Hidráulico Série M - R290



Aquarea High Performance Monobloco Série J - MDC - R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica [EN14825]		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica [EN14511-2]	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	€

NOVO Aquarea High Performance Hidráulico Série M Monofásico - R290

1f	WH-WDG12ME5*	12,10 / 4,78	12,10 / 3,03	4,58 / 3,57	A+++ / A++	9,00 / 3,92	6.771
	WH-WDG16ME5*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	4,46 / 3,57	A+++ / A++	9,00 / 3,92	7.645

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP	Informação elétrica			PVPR
	L	Classe energética ¹⁾	Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado, alimentação ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação ²⁾	
		A+ a F	kW	A	mm²	€

All in One

1f	WH-ADC0916M3E51*	120	A	3,00	16	3x1,5	4.648
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	4.791
	WH-ADC0916M6E52	185	A+	6,00	30	3x4,0	4.839
	WH-ADC0916M3E53	260	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	4.935
	WH-ADC0916M6E53	260	A+	6,00	30	3x4,0	4.985
3f	WH-ADC0316M9E82	185	A+	9,00	20	5x1,5	5.023
	WH-ADC0316M9E83	260	A+	9,00	20	5x1,5	5.174

All in One com ânodo elétrico

1f	WH-ADC0916M3E5AN1*	120	A	3,00	16	3x1,5	5.110
	WH-ADC0916M3E5AN2	185	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	5.253
	WH-ADC0916M3E5AN3	260	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	5.397
3f	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+	9,00	20	5x1,5	5.485
	WH-ADC0316M9E8AN3	260	A+	9,00	20	5x1,5	5.636

Split

1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	3,00	15 / 16	3x1,5	2.699
	WH-SDC0916M6E5	—	—	6,00	30	3x4,0	2.726
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	9,00	20	5x1,5	2.383

Módulo de controlo

		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ³⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	
		kW	A	mm²	mm²	
1f	WH-CME5	Até 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	1.612
3f	WH-CME8	Até 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	1.621

1) Escala de A+ a F. Classe energética A com unidade exterior de 16 kW. 2) Verifique as normas locais. * Disponível no outono de 2025. Dados provisórios. ** O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. *** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia [EU] 2020/2184, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

	Capacidade calorífica [EN14825]		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica [EN14511-2]		PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER	€

Aquarea High Performance Monobloco Série J Monofásico - MDC - R32

WH-MDC05J3E5	5,00 / 5,08	5,00 / 3,01	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,31	5,00 / 5,05	5.361
WH-MDC07J3E5	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	7,00 / 3,06	7,00 / 4,73	6.042
WH-MDC09J3E5	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	9,00 / 2,71	9,00 / 4,25	6.757

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea T-CAP Hidráulico



Aquarea T-CAP Hidráulico Série M · R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	

Aquarea T-CAP Hidráulico Série M Monofásico / Trifásico · R290

1f	WH-WXG09ME5	9,00 / 5,23	9,00 / 3,24	5,00 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26	8.061
	WH-WXG12ME5	12,10 / 4,78	12,00 / 3,23	4,73 / 3,65	A+++ / A++	12,00 / 5,26	8.598
3f	WH-WXG09ME8	9,00 / 5,23	9,00 / 3,24	5,00 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26	8.294
	WH-WXG12ME8	12,00 / 5,06	12,00 / 3,23	4,73 / 3,65	A+++ / A++	12,00 / 5,26	8.855
	WH-WXG16ME8	16,00 / 4,89	16,00 / 3,20	4,75 / 3,70	A+++ / A++	16,00 / 5,26	10.082

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP	Informação elétrica			PVPR
		Classe energética ¹⁾	Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado, alimentação ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação ²⁾	
	L	A+ a F	kW	A	mm²	€

All in One

1f	WH-ADC0916M3E51*	120	A	Dados provisórios	3,00	16	3x1,5	4.648
	WH-ADC0916M3E52	185	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	4.791
	WH-ADC0916M6E52	185	A+		6,00	30	3x4,0	4.839
	WH-ADC0916M3E53	260	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	4.935
	WH-ADC0916M6E53	260	A+		6,00	30	3x4,0	4.985
3f	WH-ADC0316M9E82	185	A+		9,00	20	5x1,5	5.023
	WH-ADC0316M9E83	260	A+		9,00	20	5x1,5	5.174

All in One com ânodo elétrico

1f	WH-ADC0916M3E5AN1*	120	A	Dados provisórios	3,00	16	3x1,5	5.110
	WH-ADC0916M3E5AN2	185	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	5.253
	WH-ADC0916M3E5AN3	260	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	5.397
3f	WH-ADC0916M9E81*	120	A	Dados provisórios	9,00	20	5x1,5	A consultar
	WH-ADC0916M9E8AN1*	120	A		9,00	20	5x1,5	A consultar
	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+		9,00	20	5x1,5	5.485
	WH-ADC0316M9E8AN3	260	A+		9,00	20	5x1,5	5.636

Split

1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	3,00	15 / 16	3x1,5	2.699
	WH-SDC0916M6E5	—	—	6,00	30	3x4,0	2.726
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	9,00	20	5x1,5	2.383

Módulo de controlo		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ³⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	
		kW	A	mm²	mm²	
1f	WH-CME5	Até 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	1.612
3f	WH-CME8	Até 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	1.621

1) Escala de A+ a F. Classe energética A com unidade exterior de 16 kW. 2) Verifique as normas locais. * Disponível no outono de 2025. Tentative data. ** O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. *** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea T-CAP Hidráulico



Novidade
2025

NOVO Big Aquarea T-CAP Hidráulico Série M - R290



Aquarea T-CAP Monobloco Série J - MXC - R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	

Big Aquarea T-CAP Hidráulico Série M Trifásico - R290

3f	WH-WXG20ME8	20,00 / 4,80	20,00 / 3,18	4,36 / 3,59	A++ / A++	20,00 / 4,79	17.086
	WH-WXG25ME8	25,00 / 4,50	25,00 / 3,00	4,25 / 3,57	A++ / A++	25,00 / 4,47	18.596
	WH-WXG30ME8	30,00 / 4,40	30,00 / 3,00	3,95 / 3,46	A++ / A++	30,00 / 4,10	20.831

Control module		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ¹⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	PVPR
		kW	A	mm ²	mm ²	
3f	WH-CME8L	Até 18 kW	20 (≤9kW) 40 (9kW < ≤18kW)	5x2,5 (≤12kW) 5x4,0 (12kW < ≤15kW) 5x6,0 (15kW < ≤18kW)	2x0,75	1.784

		Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ²⁾		Capacidade frigorífica (EN14511-2)		PVPR
		Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
		kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP η _s %	kW / EER	kW / EER	

Aquarea T-CAP Monobloco Série J monofásico / trifásico - MXC - R32

WH-MXC09J3E5	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,18	9,00 / 4,62	8.553
WH-MXC12J6E5	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,90	12,00 / 3,95	9.519
WH-MXC09J3E8	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,09	9,00 / 4,46	8.927
WH-MXC12J9E8	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,84	12,00 / 3,79	9.430
WH-MXC16J9E8	16,00 / 4,52	16,00 / 2,86	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	14,50 / 2,84	16,00 / 3,75	9.991

1) Verifique as normas locais. 2) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea EcoFlex



Aquarea EcoFlex - R32

WH-ADF0309J3E5CM														
Ar-água										Ar-ar				PVPR
Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾				Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)		Capacidade frigorífica	SEER	Capacidade calorífica	SCOP	
Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW	Nominal		Nominal		
kW / COP	kW / COP		A+++ a D	ηs%	SCOP	kW / EER	kW / EER		A+ a F	kW		kW		€
8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	A++ / A++	157 / 125	4,00 / 3,20	—	—	L	A	104 / 2,60	7,10	5,60 A+	7,10	3,90 A	5.469

1) Clima temperado. * SEER e SCOP são calculados com base nos valores do EU/626/2011.

Aquarea High Performance Split



Aquarea High Performance Split 185 L Série K · R32
Aquarea High Performance Split 185 L Série K com ânodo elétrico · R32



Aquarea High Performance Split 260 L Série K · R32
Aquarea High Performance Split 260 L Série K com ânodo elétrico · R32

Novidade
2025



Aquarea High Performance Split 185 L Série K 2 zonas · R32

PVPR Kits com CZ-TAW1C aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica [EN14825]		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica [EN14511-2]		AQS ¹⁾ [EN16147]			PVPR
	Ar 7 °C	Ar 7 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	Ar 35 °C	Ar 35 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW		
	Água 35 °C	Água 55 °C								Água 7 °C	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	ηs,%	kW / EER	kW / EER		A+ a F		€

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K monofásico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

KIT-ADC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	7.638
KIT-ADC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	7.880
KIT-ADC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	8.539
KIT-ADC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	8.866
KIT-ADC12K6E5	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	9.751
KIT-ADC16K6E5*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A	100 / 2,50	10.529

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K monofásico com ânodo elétrico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC03K3E5AN	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	8.100
KIT-ADC05K3E5AN	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	8.342
KIT-ADC07K3E5AN	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	9.001
KIT-ADC09K3E5AN	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	9.328
KIT-ADC12K6E5AN	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.213
KIT-ADC16K6E5AN*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A	100 / 2,50	10.991

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K monofásico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC12K6E53	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	9.926
KIT-ADC16K6E53	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	10.718

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K monofásico com ânodo elétrico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC12K6E5AN3	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.388
KIT-ADC16K6E5AN3	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	11.180

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K monofásico 2 zonas · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC03K3E5B	3,20 / 5,33	—	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	9.240
KIT-ADC05K3E5B	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	9.482
KIT-ADC07K3E5B	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	10.141
KIT-ADC09K3E5B	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	10.468

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea High Performance Split



Aquarea High Performance Split 185 L Série K - R32
Aquarea High Performance Split 185 L Série K com
ânodo elétrico - R32



Aquarea High Performance Split 260 L Série K - R32
Aquarea High Performance Split 260 L Série K com
ânodo elétrico - R32

Novidade
2025



Aquarea High Performance Split 185 L Série K - R32

PVPR Kits com CZ-TAW1C aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	ηs %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

KIT-ADC09K9E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	100 / 2,50	10.336
KIT-ADC12K9E8	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	100 / 2,50	10.805
KIT-ADC16K9E8	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	96 / 2,40	12.080

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC09K9E8AN	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	100 / 2,50	10.798
KIT-ADC12K9E8AN	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	100 / 2,50	11.267
KIT-ADC16K9E8AN	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	96 / 2,40	12.542

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC09K9E83	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.526
KIT-ADC12K9E83	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	10.995
KIT-ADC16K9E83	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	12.301

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC09K9E8AN3	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.988
KIT-ADC12K9E8AN3	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.457
KIT-ADC16K9E8AN3	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	12.763

Aquarea High Performance Split Série K monofásico - R32

KIT-WC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71				5.673
KIT-WC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90				5.915
KIT-WC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72				6.574
KIT-WC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18				6.901
KIT-WC12K6E5	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				7.735
KIT-WC16K6E5	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80				8.160

Aquarea High Performance Split Série K trifásico - SDC - R32

KIT-WC09K3E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.730
KIT-WC12K9E8	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				8.299
KIT-WC16K9E8	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60				8.805

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea T-CAP Split



Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K - R32
Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K com ânodo elétrico - R32



Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K - R32
Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K com ânodo elétrico - R32



Aquarea T-CAP Split Série K - R32

PVPR Kits com CZ-TAW1C aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	η _{wh} % / COP _{dHW}	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K monofásico / trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-AXC09K6E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	9.995
KIT-AXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	10.895
KIT-AXC09K9E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	11.667
KIT-AXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.932
KIT-AXC16K9E8	16,00 / 4,38	13,40 / 2,64	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	107 / 2,68	14.305

Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K monofásico / trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-AXC09K6E5AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 4,63	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	10.457
KIT-AXC12K6E5AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 3,92	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.357
KIT-AXC09K9E8AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 4,63	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	12.129
KIT-AXC12K9E8AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 3,92	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	12.394
KIT-AXC16K9E8AN	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	15,50 / 3,60	15,50 / 3,60	L	A	107 / 2,68	14.767

Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K monofásico / trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-AXC09K6E53	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.170
KIT-AXC12K6E53	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.070
KIT-AXC09K9E83	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	11.857
KIT-AXC12K9E83	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	12.122
KIT-AXC16K9E83	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	14.526

Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K monofásico / trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-AXC09K6E5AN3	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.632
KIT-AXC12K6E5AN3	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.532
KIT-AXC09K9E8AN3	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	12.319
KIT-AXC12K9E8AN3	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	12.584
KIT-AXC16K9E8AN3	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	14.988

Aquarea T-CAP Split Série K monofásico / trifásico - R32

KIT-WXC09K3E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.621
KIT-WXC09K3E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				9.135
KIT-WXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				9.294
KIT-WXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				9.875
KIT-WXC16K9E8	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60				11.686

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea Loop



Aquarea Loop - R290

Modelo (os códigos completos dos modelos são apresentados no quadro seguinte)	Capacidade nominal		SEER ³⁾	SCOP ³⁾	PVPR
	Capacidade calorífica ¹⁾	Capacidade frigorífica ²⁾			
	kW	kW			€
P-CWSL10	1,10 [0,40 - 1,40]	1,10 [0,20 - 1,20]	5,50	6,44	A consultar
1 f P-CWSL20	2,00 [0,40 - 2,30]	1,50 [0,30 - 1,70]	6,10	6,92	A consultar
P-CWSL30	3,10 [0,80 - 3,60]	2,60 [0,60 - 3,00]	7,90	6,74	A consultar

1) Temperatura da água no anel 20°C - Temperatura ar ambiente 20°C, humidade interior 50% - desempenho calculado de acordo com EN 14511.. 2) Temperatura da água no anel 30°C - Temperatura ar ambiente 27°C, humidade interior 38% - desempenho de acordo com EN 14511. 3) SEER e SCOP calculados de acordo com EN 14825.

Configuração hidráulica. Aquarea Loop com ecrã embutido	PVPR €	Aquarea Loop com ecrã embutido e Wi-Fi incorporado	PVPR €
P-CWSL10SC5-HCE	2.403	P-CWSL10SC5-WCE	2.432
P-CWSL20SC5-HCE	2.548	P-CWSL20SC5-WCE	2.577
P-CWSL30SC5-HCE	2.968	P-CWSL30SC5-WCE	2.999
P-CWSL10SC5-HFE	2.596	P-CWSL10SC5-WFE	2.625
P-CWSL20SC5-HFE	2.741	P-CWSL20SC5-WFE	2.770
P-CWSL30SC5-HFE	3.160	P-CWSL30SC5-WFE	3.192
P-CWSL10SC5-HBE	2.933	P-CWSL10SC5-WBE	2.962
P-CWSL20SC5-HBE	3.076	P-CWSL20SC5-WBE	3.108
P-CWSL30SC5-HBE	3.546	P-CWSL30SC5-WBE	3.575
P-CWSL10SC5-HEE	3.124	P-CWSL10SC5-WEE	3.155
P-CWSL20SC5-HEE	3.269	P-CWSL20SC5-WEE	3.300
P-CWSL30SC5-HEE	3.739	P-CWSL30SC5-WEE	3.768



Ventiloconvectores



Ventiloconvector inteligente Aquarea Air de chão

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica total ²⁾	PVPR €
		Ba / Méd / Al kW	Ba / Méd / Al kW	
P-FAL10	De chão. 1 fase	0,43 / 0,73 / 0,91	0,37 / 0,69 / 1,00	A consultar
P-FAL20	De chão. 1 fase	0,75 / 1,36 / 2,12	0,82 / 1,50 / 2,19	A consultar
P-FAL30	De chão. 1 fase	1,15 / 2,08 / 2,81	1,19 / 2,15 / 2,99	A consultar
P-FAL35	De chão. 1 fase	1,32 / 2,39 / 3,30	1,45 / 2,56 / 3,73	A consultar
P-FAL40	De chão. 1 fase	1,36 / 2,57 / 3,71	1,47 / 2,78 / 4,23	A consultar


Opção 1. Configurações padrão com acessórios embutidos

P-FAL10SC-HLE	Ventiloconvector com ecrã embutido. Tubagem à esquerda, disposição vertical e válvula de 3 vias	1.138	P-FAL10SC-RLE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à esquerda, disposição vertical e válvula de 3 vias	1.080
P-FAL20SC-HLE		1.199	P-FAL20SC-RLE		1.138
P-FAL30SC-HLE		1.320	P-FAL30SC-RLE		1.260
P-FAL35SC-HLE		1.476	P-FAL35SC-RLE		1.415
P-FAL40SC-HLE		1.598	P-FAL40SC-RLE		1.537

Opção 2. Configure o seu próprio ventiloconvector inteligente Aquarea Air de chão

P-FAL10SC-00E	Tubagem à esquerda	645	P-FAL10DC-00E	Tubagem à direita	690
P-FAL20SC-00E		705	P-FAL20DC-00E		750
P-FAL30SC-00E		827	P-FAL30DC-00E		869
P-FAL35SC-00E		983	P-FAL35DC-00E		1.025
P-FAL40SC-00E		1.104	P-FAL40DC-00E		1.146

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.



Ventiloconvector inteligente Aquarea Air instalado na parede

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica total ²⁾	PVPR €
		Ba / Méd / Al kW	Ba / Méd / Al kW	
P-FMM10	Na parede	0,49 / 0,88 / 1,24	0,54 / 0,98 / 1,45	A consultar
P-FMM15	Na parede	0,62 / 1,08 / 1,61	0,76 / 1,30 / 1,93	A consultar
P-FMM20	Na parede	0,7 / 1,21 / 1,94	0,78 / 1,49 / 2,28	A consultar
P-FMM40	Na parede	1,32 / 2,66 / 3,94	1,63 / 3,04 / 4,44	A consultar

Opção 1. Configurações padrão com acessórios embutidos

P-FMM10DC-QNE	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Tubagem à esquerda e válvula de 3 vias	1.188	P-FMM10DC-RNE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à esquerda e válvula de 3 vias	1.212
P-FMM15DC-QNE		1.283	P-FMM15DC-RNE		1.307
P-FMM20DC-QNE		1.392	P-FMM20DC-RNE		1.415
P-FMM40DC-QNE		1.542	P-FMM40DC-RNE		1.664

Opção 2. Configure o seu ventiloconvector inteligente Aquarea Air de instalação na parede

P-FMM10SC-Q0E	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Tubagem à esquerda	1.009	P-FMM10DC-Q0E	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Tubagem à direita	940
P-FMM15SC-Q0E		1.104	P-FMM15DC-Q0E		1.038
P-FMM20SC-Q0E		1.212	P-FMM20DC-Q0E		1.146
—		—	P-FMM40DC-Q0E		1.326
P-FMM10SC-R0E	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à esquerda	983	P-FMM10DC-R0E	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à direita	964
P-FMM15SC-R0E		1.080	P-FMM15DC-R0E		1.062
P-FMM20SC-R0E		1.188	P-FMM20DC-R0E		1.170
—		—	P-FMM40DC-R0E		1.447
P-FMM10SC-V0E	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	983	P-FMM10DC-V0E	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	940
P-FMM15SC-V0E		1.080	P-FMM15DC-V0E		1.038
P-FMM20SC-V0E		1.188	P-FMM20DC-V0E		1.146
—		—	P-FMM40DC-V0E		1.326

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Ventiloconvectores

Ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta / com conduta - fino

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾ Ba / Méd / Al kW	Capacidade calorífica total ²⁾ Ba / Méd / Al kW	PVPR €
Com conduta - fino				
P-FTN15	Com conduta - fino. 1 fase	0,66 / 1,14 / 1,40	0,68 / 1,32 / 1,65	A consultar
P-FTN20	Com conduta - fino. 1 fase	1,01 / 1,84 / 2,10	1,01 / 1,80 / 2,10	A consultar
P-FTN25	Com conduta - fino. 1 fase	1,23 / 2,17 / 2,60	1,32 / 2,32 / 2,86	A consultar
P-FTN35	Com conduta - fino. 1 fase	1,47 / 2,40 / 3,30	1,63 / 2,76 / 3,71	A consultar
P-FTN45	Com conduta - fino. 1 fase	1,72 / 2,80 / 4,45	1,89 / 3,98 / 5,20	A consultar
Com conduta				
P-FSN55	Com conduta. 1 fase	1,82 / 3,97 / 5,31	1,96 / 3,77 / 4,46	A consultar



Configure o seu ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta / com conduta - fino

P-FTN15005-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à esquerda	1.188	P-FTN15R05-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à direita	1.146
P-FTN20005-RE		1.334	P-FTN20R05-RE		1.289
P-FTN25005-RE		1.706	P-FTN25R05-RE		1.664
P-FTN35005-RE		1.827	P-FTN35R05-RE		1.782
P-FTN45005-RE		2.332	P-FTN45R05-RE		2.289
P-FSN55005-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	2.392	P-FSN55R05-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	2.347
P-FTN15005-JE		1.093	P-FTN15R05-JE		1.049
P-FTN20005-JE		1.225	P-FTN20R05-JE		1.181
P-FTN25005-JE		1.635	P-FTN25R05-JE		1.590
P-FTN35005-JE		1.777	P-FTN35R05-JE		1.735
P-FTN45005-JE		2.284	P-FTN45R05-JE		2.239
P-FSN55005-JE		2.295	P-FSN55R05-JE		2.252

Ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta - fino - multizona / com conduta - multizona

Com conduta - fino - multizona				
P-FTQ30	Com conduta - fino - multizona. 1f	1,10 / 1,97 / 3,02	1,15 / 2,11 / 3,30	A consultar
P-FTQ45	Com conduta - fino - multizona. 1f	1,16 / 2,97 / 4,40	1,71 / 3,19 / 4,90	A consultar
P-FTQ60	Com conduta - fino - multizona. 1f	2,02 / 3,68 / 5,70	- / 5,76 / 6,30	A consultar
P-FTQ65	Com conduta - fino - multizona. 1f	2,09 / 4,15 / 6,40	2,67 / 4,75 / 7,65	A consultar
Com conduta - multizona				
P-FSQ30	Com conduta - multizona. 1 fase	0,47 / 3,80 / 3,23	0,45 / 3,90 / 3,61	A consultar
P-FSQ45	Com conduta - multizona. 1 fase	0,66 / 3,77 / 4,57	0,68 / 4,16 / 5,08	A consultar
P-FSQ60	Com conduta - multizona. 1 fase	0,85 / 4,87 / 5,88	0,90 / 5,42 / 6,59	A consultar
P-FSQ75	Com conduta - multizona. 1 fase	1,06 / 6,31 / 7,61	1,13 / 6,87 / 8,37	A consultar



Configure o seu ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta / com conduta - fino

P-FTQ30005-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à esquerda	1.875	P-FTQ30R05-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à direita	1.830
P-FTQ45005-RE		2.825	P-FTQ45R05-RE		2.783
P-FTQ60005-RE		3.174	P-FTQ60R05-RE		3.131
P-FTQ65005-RE		4.377	P-FTQ65R05-RE		4.335
P-FSQ30005-RE		1.936	P-FSQ30R05-RE		1.891
P-FSQ45005-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	2.886	P-FSQ45R05-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	2.841
P-FSQ60005-RE		3.234	P-FSQ60R05-RE		3.192
P-FSQ75005-RE		4.449	P-FSQ75R05-RE		4.407
P-FTQ30005-JE		1.598	P-FTQ30R05-JE		1.555
P-FTQ45005-JE		2.392	P-FTQ45R05-JE		2.347
P-FTQ60005-JE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	2.656	P-FTQ60R05-JE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	2.614
P-FTQ65005-JE		3.776	P-FTQ65R05-JE		3.733
P-FSQ30005-JE		1.658	P-FSQ30R05-JE		1.613
P-FSQ45005-JE		2.453	P-FSQ45R05-JE		2.408
P-FSQ60005-JE		2.717	P-FSQ60R05-JE		2.675
P-FSQ75005-JE		3.836	P-FSQ75R05-JE		3.791

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Ventiloconvectores



Ventiloconvector de conforto com ventilador AC/EC

Ventiloconvetor - com armário (B/D), sem armário (A/C) Tubagem à esquerda (Q) / Tubagem à direita (T)		Capacidade total		Classe de eficiência energética ³⁾		Com armário (teto)		Com armário (chão)		RRP*		
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾							Sem armário		
		Hi	Hi	FCEER	FCCOP	BQ	BT	DQ	DT	AQ-CQ	AT-CT	
	kW	kW	A a E	A a E	€	€	€	€	€	€		
Ventiloconvetor de conforto com ventilador AC												
1f	2 tubos	P-FC10	0,66/1,00/1,45	0,63/1,18/1,71	E	E	599	608	500	509	451	460
		P-FC20	0,61/0,96/1,38	0,63/1,03/1,53	E	E	622	631	523	532	474	483
		P-FC30	0,95/1,88/2,37	1,00/1,86/2,49	D	E	671	680	564	573	510	519
		P-FC40	1,14/2,28/3,02	1,14/2,28/3,18	D	E	795	804	665	674	594	603
		P-FC50	1,71/3,16/4,64	1,79/3,47/4,81	D	E	889	898	747	756	664	673
		P-FC60	2,57/4,33/5,53	2,45/4,22/5,63	D	E	994	1.003	816	825	724	733
	4 tubos	P-FC70	3,24/5,84/6,91	3,45/6,27/7,41	D	E	1.113	1.122	924	933	823	832
		P-FC10	0,63/0,88/1,24	0,63/1,00/1,41	E	E	645	654	546	555	497	506
		P-FC20	0,87/1,34/1,73	1,00/1,40/1,68	D	D	654	663	555	564	506	515
		P-FC30	0,91/1,80/2,28	1,28/1,81/2,13	D	D	708	717	601	610	547	556
		P-FC40	0,98/2,14/2,85	1,22/2,21/2,85	D	D	841	850	711	720	640	649
		P-FC50	1,57/2,88/4,13	2,01/3,19/4,08	E	E	942	951	800	809	717	726
		P-FC60	2,60/4,39/5,61	2,71/4,24/5,33	D	E	1.054	1.063	876	885	784	793
		P-FC70	3,17/5,62/6,58	3,65/5,00/5,90	D	E	1.180	1.189	991	1.000	890	899
Ventiloconvetor de conforto com ventilador EC												
1f	2 tubos	P-FC10	0,59/1,16/1,96	0,67/1,30/2,31	C	D	805	814	706	715	657	666
		P-FC20	0,61/1,31/2,12	0,68/1,53/2,52	C	C	828	837	729	738	680	689
		P-FC30	0,67/1,41/1,83	0,80/1,72/2,66	B	C	877	886	770	779	716	725
		P-FC40	1,34/2,93/4,19	1,11/2,48/4,46	A	B	1.001	1.010	871	880	800	809
		P-FC50	1,34/3,57/4,98	1,38/3,89/5,19	A	A	1.095	1.104	953	962	870	879
		P-FC60	1,98/4,45/5,24	1,95/4,93/5,82	A	B	1.201	1.210	1.023	1.032	931	940
	4 tubos	P-FC70	2,55/5,56/6,55	3,05/5,81/7,17	B	B	1.325	1.334	1.136	1.145	1.035	1.044
		P-FC80	4,59/6,13/8,36	4,63/6,39/9,28	B	C	1.891	1.900	1.687	1.696	1.527	1.536
		P-FC10	0,51/1,02/1,80	0,61/1,13/1,87	C	C	851	860	752	761	703	712
		P-FC20	0,57/1,20/2,18	0,79/1,33/2,09	C	C	860	869	761	770	712	721
		P-FC30	0,75/1,84/2,93	1,41/2,01/2,77	B	B	914	923	807	816	753	762
		P-FC40	1,03/2,20/3,52	1,57/2,49/3,62	A	A	1.047	1.056	917	926	846	855
		P-FC50	1,17/3,45/4,39	2,18/3,34/4,10	B	B	1.148	1.157	1.006	1.015	923	932
		P-FC60	1,69/3,90/4,69	1,81/4,05/4,81	B	B	1.261	1.270	1.083	1.092	991	1.000
P-FC70	2,44/4,88/6,06	3,45/4,67/5,53	B	B	1.392	1.401	1.203	1.212	1.102	1.111		
P-FC80	4,44/5,86/9,07	5,74/7,99/12,90	A	A	1.989	1.998	1.785	1.794	1.625	1.594		

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C. Para 4 tubos Ar: 20 °C, água quente: 65 °C/55 °C. 3) De acordo com a norma Eurovent. * Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT. *** Configuração de série com ligação hidráulica à esquerda. Filtro de ar G2 incluído de série.

Acessórios e opções	RRP €
Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar
Kit para 4 tubos (permutador adicional)	A consultar
Disjuntores	A consultar
Bomba de condensados	A consultar
Placa Ecospeed para ventiladores EC	A consultar
Resistências elétricas (de 500 W a 2500 W)	A consultar
Pés com/sem grelha	A consultar
Porta fusíveis	A consultar
Filtro G3	A consultar
Proteção de drenagem horizontal ou vertical (com válvula)	A consultar
Diversas configurações de entrada/saída de ar	A consultar

Acessórios e opções	RRP €
Sensor eletromecânico para comutação automática	A consultar
Placa de comunicação Modbus para Plogic	A consultar
MRC/WRC/BRC: controladores remotos para Plogic	A consultar
Configuração de outras velocidades	A consultar
SRC - mini controlador BMS	A consultar
Kit de suspensão	A consultar
Controlador Plogic (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar
Controladores de vidro TControl EASY 3S e TControl POD (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar

Ventiloconvectores

NOVO Ventiloconvector na parede - FK1

		Capacidade total		Classe de eficiência energética ¹⁾		RRP*	
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾	FCEER	FCCOP		
		kW	kW	A a E	A a E	€	
1f	2 tubos	S-19FK1E	1,90/1,65/1,40	2,23/1,92/1,59	B	B	A consultar
		S-24FK1E	2,41/2,17/1,92	2,72/2,39/1,97	B	B	A consultar
		S-27FK1E	2,73/2,51/2,02	3,01/2,64/2,18	B	B	A consultar
		S-36FK1E	3,61/3,11/2,65	4,03/3,48/2,89	B	B	A consultar
		S-45FK1E	4,50/3,78/3,02	5,13/4,21/3,09	A	B	A consultar
		S-52FK1E	5,23/4,63/4,03	5,33/4,72/4,03	A	B	A consultar


1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Acessórios e opções	RRP €
Placa de comunicação Modbus para Plogic	A consultar
SRC - mini controlador BMS	A consultar
WRC: controladores remotos de montagem na parede para Plogic	A consultar
Controlador Plogic (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar
Controladores de vidro TControl EASY 3S e TControl POD (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar

Acessórios e opções	RRP €
CZ-RWS3 Controlador remoto infravermelhos	A consultar
CZ-RTC5B Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi	A consultar
CZ-RTC6 - Controlador remoto por cabo CONEX	A consultar
CZ-CENSC1 - Sensor de poupança de energia Econavi	A consultar

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C. * Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT.

Novidade
2025
Em breve.
Verão 2025



Ventiloconvector mural com ventilador AC

		Capacidade total		RRP	
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾	Modelo IR	
		kW	kW	€	€
2 tubos, sem válvula, sem/com controlo por infravermelhos IR					
1f	P-FW07	P-FW07IR (controlador de infravermelhos incluído)	1,00/1,34/1,69	1,42/1,62/1,72	525 581
	P-FW09	P-FW09IR (controlador de infravermelhos incluído)	1,58/1,79/2,50	1,68/1,92/2,80	581 628
	P-FW18	P-FW18IR (controlador de infravermelhos incluído)	2,78/3,05/3,60	2,99/3,30/4,10	653 695
	P-FW22	P-FW22IR (controlador de infravermelhos incluído)	2,93/3,29/4,00	3,18/3,63/4,50	708 757
2 tubos, com válvula, com controlo por infravermelhos IR					
1f	P-FW09IR-3W		1,11/1,25/1,40	1,29/1,61/2,00	A consultar A consultar
	P-FW22IR-3W		2,32/2,68/3,10	2,51/2,75/3,30	A consultar A consultar

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C. * Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT. *** Verifique a disponibilidade das unidades.

Acessórios e opções	RRP €
Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar
Placa de comunicação Modbus para Plogic	A consultar
SRC - mini controlador BMS	A consultar
Controlador Plogic (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar

Acessórios e opções	RRP €
WRC: controladores remotos de montagem na parede para Plogic	A consultar
Controladores de vidro TControl EASY 3S e TControl POD (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar



Depósitos AQS

Depósito combinado



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR	
		Depósito de água quente / Depósito de inércia	Depósito de água quente / Depósito de inércia	€	
1f	PAW-TD20B8E3-2	Esmaltado	185/80	B/B	6.125
	PAW-TD23B6E5	Aço inoxidável	230/60	B/A	5.382

1) Regulamento (UE) n.º 812/2013. 2) Testado de acordo com a norma EN 12897:2006. * Depósito combinado esmaltado fabricado pela Lapesa. Depósito combinado de aço inoxidável fabricado pela OSO.

Depósito de inércia



Modelo		Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
1f	PAW-BTANK50L-2	Aço inoxidável	48	B	549
	PAW-BTANK100L	Aço inoxidável	100	B	630
	PAW-BTANKG200L	Aço carbono	194	B	1.099
	PAW-BTANKG260L	Aço carbono	252	C	1.299

* Purga de ar automática e válvula de esgoto incluídas. Bainha para sensor incorporada (sensor não incluído). ** Os depósitos de 50 e 100 L são fabricados pela OSO. Os depósitos de 200 e 260 L são fabricados pela Lapesa.

Depósitos AQS



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €	
1f	PAW-TA15C1E5	Esmaltado	167	B	1.725
	PAW-TA20C1E5STD	Esmaltado	200	B	1.849
	PAW-TA30C1E5STD	Esmaltado	290	B	2.249
	PAW-TA40C1E5STD	Esmaltado	380	B	2.995
	PAW-TA30C2E5STD	Esmaltado	350	B	2.995
	PAW-TA20C1E5C	Esmaltado	200	B	4.065

* PAW-TA15C1E5 é produzido pela Lapesa. Todos os outros depósitos são produzidos pela AEmail.

Depósitos de aço inoxidável



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €	
1f	PAW-TD20C1E5-1	Aço inoxidável	192	A	1.620
	PAW-TD30C1E5-1	Aço inoxidável	284	A	1.850
	PAW-TD30C1E5HI-1	Aço inoxidável	280	A	2.395

* Depósitos de aço inoxidável fabricados pela OSO.

Ventilação

Unidade de ventilação com recuperação de calor

Modelo	Descrição	Classe de eficiência energética (A+ a F)		PVPR €
		Unidade básica	Com controlo local a pedido.	
1f	PAW-A2W-VENTA-R	Entrada de ar à direita	A	3.895
	PAW-A2W-VENTA-L	Entrada de ar à esquerda	A	3.895

* As unidades de ventilação com recuperador de calor são produzidas pela Systemair.



PAW-A2W-VENTA-R

PAW-A2W-VENTA-L

Aquarea Vent - Ventilação cruzada

Modelo	Montagem	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
P-VEN15XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.006
P-VEN20XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.586
P-VEN30XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.878
P-VEN15XQAE5	Horizontal	A	2.742
P-VEN30XQAE5	Horizontal	A	3.039
1f	P-VEN35XQAE5	Horizontal	3.403
	P-VEN45XQAE5	Horizontal	3.812
	P-VEN15XQAVE5	Vertical	2.909
	P-VEN30XQAVE5	Vertical	3.104
	P-VEN40XQAVE5	Vertical	3.476
	P-VEN45XQAVE5	Vertical	3.892



NOVO AQS independente

Modelo	Tipo	Volume de água (L)	COPdhw	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
P-DHW100AE5	Mural	98	2,80	A+	A consultar
P-DHW150AE5	Mural	143	2,80	A+	A consultar
1f	P-DHW200AE5	De chão	202	3,58	2.545
	P-DHW200CAE5	De chão	194	3,53	2.779
	P-DHW260AE5	De chão	260	3,64	2.699
	P-DHW260CAE5	De chão	252	3,59	2.929

Novidade 2025



P-DHW150AE5


P-DHW260AE5



Sistema controlo e termostato ambiente			RRP €
	Comando à distância com adaptador Wi-Fi (necessário para unidades exteriores autónomas). Série M. Inclui um cabo de extensão de 10 m.	CZ-RTW2TAW1C	444
	Controlador remoto opcional para controlar 2 zonas. Série M.	CZ-RTW2	269
	Controlador remoto opcional para controlar 2 zonas. Série K e L.	CZ-RTW1	165
	Tampa do compartimento do controlo remoto para unidades interiores das séries K, L e M.	PAW-A2W-COV-KL	18
	Termostato ambiente LCD, por cabo, com temporizador semanal.	PAW-A2W-RTWIRED	185
	Termostato ambiente LCD, sem fios, com temporizador semanal.	PAW-A2W-RTWIRELESS	341
Controlador de cascata			RRP €
	Controlador de cascata para bombas de calor Aquarea. Cascata até 10 unidades.	PAW-A2W-CMH-3	2.128
	Aquarea Cascade Edge (gestor) para bombas de calor Aquarea com software de controlo e monitorização P-Smart Edge. Cascata até 4 unidades.	PAW-A2W-CME4	3.645
	Aquarea Cascade Edge (gestor) para bombas de calor Aquarea com software de controlo e monitorização P-Smart Edge. Cascata até 10 unidades.	PAW-A2W-CME10	5.919
PCB para funções adicionais			RRP €
	PCB para funções avançadas para as Séries H e J.	CZ-NS4P	254
	PCB para funções avançadas para as Séries K e L.	CZ-NS5P	238
	PCB para funções avançadas para a Série M All in One e Split.	CZ-NS6P	238
	PCB para funções avançadas para a Série M módulo de controlo	CZ-NS7P	238
Acessórios unidade interior			RRP €
	Suporte de parede para fixar o All in One 120 L. * Verifique a disponibilidade das unidades.	CZ-NW1	A consultar
Acessórios unidade exterior			RRP €
	Resistência da base da unidade exterior para todas as Split de 3 e 5 kW (excepto Série L) e 7 e 9 kW da Série K.	CZ-NE2P	196
	Bandeja aquecedora de base. Séries J e H e Série K 9 (modelo de 2 ventiladores), 12 e 16 kW.	CZ-NE3P	196
	Bandeja aquecedora de base. Série L 5, 7 e 9 kW e Série M 9, 12 e 16 kW.	CZ-NE4P	175
	Bandeja aquecedora de base. Série M 20, 25 e 30 kW.	CZ-NE5P	175
	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm Carga útil: 500 kg	PAW-GRDBSE20	195
	Suporte de solo preto para unidade exterior com tabuleiro de condensado de água com 940 mm de largura.	PAW-GRDSTD940	185
	Suporte de solo preto para unidade exterior com 1 tabuleiro de condensado de água com 1100 mm de largura.	PAW-GRDSTD1100	209
	Folha de radiador elétrico para o suporte de solo com tabuleiro de condensado de água com 940 mm de largura.	PAW-GRDSTDHTR940	115
	Folha de radiador elétrico para o suporte de solo com tabuleiro de condensado de água com 1100 mm de largura.	PAW-GRDSTDHTR1100	135

Acessórios de hidráulico			RRP €
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Séries H e J.	CZ-NV1	446
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Séries K e L.	CZ-NV2	417
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Série M.	CZ-NV3	420
	Válvula de 3 vias para depósito AQS. Recomendamos a compra junto com: PAW-TS1.	PAW-3WYVLV-HW	196
	Válvula anti-congelamento. É necessário encomendar 2 válvulas por sistema. Para 9, 12 e 16 kW.	PAW-A2W-AFVLV-1	137
	Válvula anti-congelamento. É necessário encomendar 2 válvulas por sistema. Para 20, 25 e 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112	A consultar
	Magnético opcional para o filtro de água dos modelos da Série H.	PAW-A2W-MGTFILTER	106
Soluções de conectividade			RRP €
	Aquarea Smart Cloud para controlo remoto e manutenção mediante ligação com ou sem fios.	CZ-TAW1C	175
	Extensão de cabo com 10 m para CZ-TAW1C.	CZ-TAW1-CBL	70
	Aquarea Home Network Hub para controlo remoto através da aplicação Aquarea Home.	PCZ-ESW737	955
	Contador externo para Série K em diante.	PAW-A2W-EXTMETER	395
	Modbus PCB para Big Aquarea T-CAP da Série M (instalado no interior do WH-CME8L).	CZ-NSMB	374
	Interface Modbus para Série H e posterior (Airzone).	PAW-AZAW-MBS-M	363
	Interface Modbus para Séries H e J, e posterior (Intesis).	PAW-AW-MBS-H	520
	Interface KNX para a Série H e posterior (Intesis).	PAW-AW-KNX-H	520
	Interface KNX para a Série H e posterior (Airzone).	PAW-AZAW-KNX-1	317
Sondas da Aquarea Séries H em diante			RRP €
	Sonda de temperatura exterior.	PAW-A2W-TSOD	64
	Sonda de temperatura ambiente.	PAW-A2W-TSRT	64
	Sonda de temperatura de água.	PAW-A2W-TSHC	64
	Sonda de temperatura solar.	PAW-A2W-TSSO	53
	Sensor do acumulador (para Séries H e J PAW-ar-água-TSHC necessário se for utilizada uma PCB opcional).	PAW-A2W-TSBU	53
	Sensor de aquecimento em linha para o módulo de controlo da Série M.	PAW-A2W-TSBH	57

Controlo de divisões tado° e gestão inteligente de energia			RRP €
Conjuntos de controlo de sala Heat Pump Optimizer X da tado°			
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSRTXHP0XE	406
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 4x tado° Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSRTX4HP0XE	406
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSTXHP0XE	406
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Radiator Thermostat X + 2x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSTXSRTX2HP0XE	812
Conjuntos de controlo de sala Bridge X da tado°			
	Smart Radiator Thermostat X tado° com Bridge X.	PAW-TSRTXB	203
	Smart Thermostat X tado° com Bridge X.	PAW-TSTXB	203
	Conjunto inicial da tado°: 1x Smart Radiator Thermostat X + 2x Smart Radiator Thermostat X + 1x Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B	203
Dispositivos tado° X			
	Heat Pump Optimizer X tado° (com tomada europeia).	PAW-THPOXE	203
	Smart Thermostat X tado°.	PAW-TSTX	203
	Wireless Temperature Sensor X tado°.	PAW-TWTSX	203
	Smart Radiator Thermostat X tado°.	PAW-TSRTX	203
	4x Smart Radiator Thermostat X tado°.	PAW-TSRTX4	203
	tado° Bridge X.	PAW-TBX	203
Acessórios para ventiloconvector inteligente Aquarea Air de chão			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo instalado na parede com Modbus.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado.	PCZ-EFB749	243
	PCB de controlo de montagem na parede para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de instalação no solo.	PCZ-ESE845	201
	Ecrã embutido com Modbus para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão.	PCZ-ECA844	262
	Ecrã embutido com Wi-Fi integrado para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão.	PCZ-EWA844	291
	PCB para controlo analógico (0-10 V) para ventiloconvectores Aquarea Air de chão.	PCZ-B10842	140
Acessórios de hidráulico			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão.	PCZ-V30720	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, na parede 40 e com conduta.	PCZ-V20139	193

Acessórios de montagem			
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 10.	PCZ-GB0520	80
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 20.	PCZ-GB0521	93
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 30.	PCZ-GB0522	98
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 35.	PCZ-GB0523	122
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 40.	PCZ-GB0524	127
	Pés para cobertura de tubo de chão	PCZ-LC0158	74
	Pés para fixar a unidade ao chão	PCZ-LC0606	122
Acessórios para ventiloconvector inteligente Aquarea Air de parede			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo de parede com Modbus para ventiloconvector inteligente Aquarea Air.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado para ventiloconvector inteligente Aquarea Air.	PCZ-EFB749	243
Acessórios de hidráulico			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de parede 10, 15 e 20.	PCZ-V30688	249
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de 40.	PCZ-V30718	220
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de parede 10, 15 e 20.	PCZ-V20687	206
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, na parede 40 e com conduta.	PCZ-V20139	193
Acessórios para ventiloconvector inteligente Aquarea Air com conduta fina			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo instalado na parede com Modbus.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado.	PCZ-EFB749	243
Acessórios de hidráulico			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, na parede 40 e com conduta.	PCZ-V20139	193
Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN20 e P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	38
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85


Placas de distribuição			
	Placa de distribuição com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0561	54
	Placa de distribuição com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0562	75
	Placa de distribuição com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0563	96
	Placa de distribuição com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0564	117
	Placa de distribuição com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0565	138
Plenum			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0566	160
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0567	170
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0568	213
	Plenum com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0569	223
	Plenum com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0570	255
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0576	85
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	165
Kit telescópico			
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0581	154
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0582	165
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0583	197
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0584	213
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0585	229
Grelha para kit telescópico			
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0586	165
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0587	197
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0588	218
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0589	239
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0590	266
Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0571	425
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	467
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	552
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	616
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	711

Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0611	54
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	138
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0616	85
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	107
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	170
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0621	160
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	170
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	202
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	223
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	234
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0626	170
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	202
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	223
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	244
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	276
Acessórios para ventiloincubador inteligente Aquarea Air com conduta			RRP €
Acessórios de controlo			
	Ventiloincubador com controlo instalado na parede para ventiloincubador inteligente Aquarea.	PCZ-EEB749	201
	Wall-mounted control with Integrated Wi-Fi for Aquarea Air Smart fan coils.	PCZ-EFB749	243
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para Aquarea Air de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para Aquarea Air de chão, de parede 40 e de conduta.	PCZ-V20139	193

Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN20 e P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	38
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FQ65.	PCZ-AHRD0495	85
Placas de distribuição			
	Placa de distribuição com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0431	60
	Placa de distribuição com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0432	80
	Placa de distribuição com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0433	101
	Placa de distribuição com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0434	128
	Placa de distribuição com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0435	149
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0461	176
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0462	181
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0463	229
	Plenum com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0464	239
	Plenum com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0465	276
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0521	91
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	165
Kit telescópico			
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0531	154
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0532	165
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0533	197
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0534	213
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0535	229
Grelha para kit telescópico			
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0541	165
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0542	197
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0543	218
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0544	239
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0545	266

Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0639	446
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	499
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	573
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	648
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	743
Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0651	54
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	138
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0656	96
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	117
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	181
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0661	170
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	181
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	213
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	234
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	244
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0666	181
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	213
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	234
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	255
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	287

Acessórios para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air com conduta fina multizona			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo de parede com Modbus para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EFB749	243
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para Aquarea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloinconvetores Aquarea Air Smart de chão, de parede 40 e de conduta.	PCZ-V20139	193
Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ30.	PCZ-AHRD0682	170
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ45.	PCZ-AHRD0683	213
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ60.	PCZ-AHRD0684	223
	Return plenum with 5 circular inlets DN 160 mm. Para P-FTQ65.	PCZ-AHRD0685	255
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	165
Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	467
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	552
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	616
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	711
Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	138

Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	107
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	170
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	170
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	202
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	223
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	234
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	202
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	223
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	244
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	276
Registo anti-retorno			
	Registo anti-retorno para P-FTQ e P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	144
Acessórios para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air com conduta - multizona			
Acessórios de controlo			
	Controlo de parede com Modbus para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EFB749	243
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para Aquarea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloinconvetores Aquarea Air Smart de chão, de parede 40 e de conduta.	PCZ-V20139	193
Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ30.	PCZ-AHRD0466	181
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ45.	PCZ-AHRD0467	229
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ60.	PCZ-AHRD0468	239
	Return plenum with 5 circular inlets DN 160 mm. Para P-FSQ75.	PCZ-AHRD0469	276

Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	165
Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	499
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	573
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	648
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	743
Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	138
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	117
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	181
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	181
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	213
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	234
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	244
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	213
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	234
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	255
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	287

Registo anti-retorno			
	Registo anti-retorno para P-FTQ e P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	144
Acessórios para ventiloconvector			RRP €
	Controlador eletromecânico (fornecido a granel).	TRM-FA	65
	Controlador eletrónico.	Plogic	316
	Controlador eletrónico.	TControl EASY 3S	A consultar
	Controlador eletrónico.	TControl POD glass	A consultar
	Controlador remoto com fios com controlo tátil para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-907EC	246
	Controlador remoto com fios com controlo tátil para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	PAW-FC-907AC	103
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-903EC	246
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	PAW-FC-903AC	103
	Controlador remoto com fios avançado para ventiloconvector.	PAW-FC-RC1	200
	Controlador inteligente. Mini sistema de gestão de edifícios.	SRC	1211
	Controlo remoto Plogic.	WRC / MRC	72
	Controlo remoto Plogic.	BRC	107
	Controlo remoto Plogic.	IRC	A consultar
	Controlador remoto infravermelhos. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RWS3	116
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), branco. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RTC6W	188
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), preto. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RTC6	188
Acessórios para depósitos de AQS			RRP €
	Sonda do depósito com cabo de 5 m.	PAW-TS1	57
	Sonda do depósito com cabo de 20 m.	PAW-TS2	80
	Sonda do depósito com cabo de 5 m e apenas 6 mm de diâmetro.	PAW-TS4	57
	Kit de sonda de temperatura para depósito de terceiros (com bolsa de cobre e cabo de sensor de 20 m).	CZ-TK1	91
	Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 200 l.	PAW-EANODE2	324
	Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 300 l.	PAW-EANODE3	370

Acessórios para ventilação com recuperação de calor			RRP €
	Kit de filtros de entrada e exaustão.	PAW-VEN-FLTKIT	105
	PCB opcionais para funções adicionais.	PAW-VEN-ACCPCB	87
	Painel de controlo tátil para HRV. Moldura branca (o cabo deve ser encomendado separadamente).	PAW-VEN-DPL	277
	Cabo com tomada para ligação elétrica entre a unidade e o painel de controlo, tipo CE e CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	53
	Conectores duplos para a instalação de vários painéis de controlo tipo CD ou CE para uma unidade.	PAW-VEN-DIVPLG	12
	Kit mural do painel de controlo tátil para HRV.	PAW-VEN-DPLBOX	156
	Sensor de CO ₂ mural de humidade relativa.	PAW-VEN-S-C02RH-W	554
	Sensor de CO ₂ mural.	PAW-VEN-S-C02-W	785
	Sensor de CO ₂ conduta.	PAW-VEN-S-C02-D	605
	Kit de suporte mural para instalação autónoma na parede.	PAW-VEN-WBRK	58
Acessórios para Aquarea Ven			RRP €
Comando à distância (obrigatório e encomendado separadamente)			
	Controlo instalado na parede com Modbus para Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0025	A consultar
	Controlo instalado na parede com WiFi integrado para Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0026	A consultar
Conduta de resistência elétrica			
	Conduta de resistência elétrica 0,5 kW, DN160 mm.	PCZ-AHRP0421	A consultar
	Conduta de resistência elétrica 1,0 kW, DN160 mm.	PCZ-AHRP0422	A consultar
Filtros			
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 15Z, 20Z, 30Z, 15H e 15V.	PCZ-AHRP0501	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 30H.	PCZ-AHRP0507	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 30V.	PCZ-AHRP0502	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 35H e 45H.	PCZ-AHRP0503	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 40V e 45V.	PCZ-AHRP0504	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 15Z, 20Z, 30Z, 15H e 15V.	PCZ-AHRP0901	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 30H.	PCZ-AHRP0508	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 30V.	PCZ-AHRP0902	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 35H e 45H.	PCZ-AHRP0903	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 40V e 45V.	PCZ-AHRP0904	A consultar
Grelha de parede exterior			
	Grelha de parede exterior com desvio de fluxo. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016181	A consultar
Grelha de telhado externa			
	Terminal de telhado. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016185	A consultar

	Passagem para terminal de telhado plano. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016190	A consultar
	Passagem para terminal de telhado inclinado a 45°. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016191	A consultar
	Passagem para disco de isolamento para terminal de telhado.	PCZ-STE080189	A consultar
Ligações das tubagens primárias			
	Junta isolante macho/macho. DN 160 mm.	PCZ-SRA116110	A consultar
	Manga isolada fêmea/fêmea. DN 160 mm.	PCZ-SRA116120	A consultar
	Redutor isolado fêmea/fêmea. DN 160 mm a DN 125 mm.	PCZ-SRA112132	A consultar
	Redutor isolado fêmea/fêmea. DN 200 mm a DN 160 mm.	PCZ-SRA116132	A consultar
Ligações EPP primárias			
	Tubo rígido isolado (tubo EPP primário). DN 160 mm, C = 1 m, 1 junta incluída.	PCZ-SCS116001	A consultar
	Cotovelo de 90° (tubo EPP primário). DN 160 mm, 1 junta incluída.	PCZ-SCS116090	A consultar
	Junta de ligação (tubo EPP primário). DN 160 mm.	PCZ-SCS116160	A consultar
	Redutor (tubo EPP primário). DN 160 mm a DN 125mm.	PCZ-SCS116120	A consultar
Tubo flexível primário			
	Conduta flexível primária de 10 m com mangueira isolada. DH 160 mm.	PCZ-SCE116010	A consultar
	Conduta flexível primária de 10 m com mangueira isolada aluphonic (com atenuação acústica). DH 160 mm.	PCZ-SCE316010	A consultar
Ligações de tubos flexíveis			
	Abraçadeira para mangueira. 60/325 mm.	PCZ-SCE099120	A consultar
	Fita preta hermética anti-condensação. 50 mm x 10 mm.	PCZ-SCE199121	A consultar
	Fita de alumínio. 50 mm x 10 m. Isolamento (SP) de 40 µm.	PCZ-SCE199122	A consultar
Silenciadores			
	Silenciador flexível macho/macho. DN 160 mm, isolamento (SP) de 25 mm, C = 1000 mm.	PCZ-SCE216001	A consultar
Coletores de distribuição e acessórios			
	Coletor de aço isolado TG1 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+4+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SCO164044	A consultar
	Coletor de aço isolado TG2 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+8+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SCO164084	A consultar
	Coletor de aço isolado TG3 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+12+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SCO164124	A consultar
	Acoplamento do coletor/plenum para início canelado DN 75 mm.	PCZ-SRS075140	A consultar
	Bujão roscado para coletor	PCZ-SRS080141	A consultar
	Regulador de caudal estático. 15=> 50 m³/h, incremento mínimo= 5 m³/h.	PCZ-SRP080001	A consultar
Sistema de tubos canelados com acessórios			
	Permutador de tubo canelado de 50 m. DN 75 mm.	PCZ-SRS075050	A consultar

	Junta circular. DN 75 mm.	PCZ-SRS075145	A consultar
	Bujão roscado para tubos canelados. DN 75 mm.	PCZ-SRS075150	A consultar
	Junta macho/macho. DN 75 mm incluindo duas juntas circulares.	PCZ-SRS075120	A consultar
	Abraçadeira de fixação. DN 75 mm. Use a cada 1,5 - 2 m de comprimento linear antes e depois de cada curva.	PCZ-SRS075155	A consultar
	Ângulo vertical de 90°. DN 75 mm. Duas juntas circulares incluídas.	PCZ-SRS075160	A consultar
Plenum de ambiente			
	Difusor de polipropileno EPP, modular e patenteado, com acoplamento de 75/90 mm, acoplamento para ligação modular, filtro e suportes de instalação.	PCZ-REV081111	A consultar
	Filtro de substituição (10 unid.).	PCZ-SB0130860	A consultar
Grelhas de ambiente com orifícios circulares			
	Grelha 1x orifício circular. Aço, acabamento branco, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130801	A consultar
	Grelha 2x orifício circular. Aço, acabamento branco, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300801	A consultar
	Grelha 3x orifício circular. Aço, acabamento branco, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480801	A consultar
	Grelha 4x orifício circular. Aço, acabamento branco, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302001	A consultar
Grelhas para quartos com orifícios quadrados			
	Grelha 1x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130802	A consultar
	Grelha 2x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300802	A consultar
	Grelha 3x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480802	A consultar
	Grelha 5x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302002	A consultar

Gama doméstica



Split Etherea nanoe™ X Inverter+ cinzento grafite e branco mate · R32



Kit com Wi-Fi incluído de série		Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nom. (Mín. - Máx.)	SEER	Capacidade calorífica (kW) Nom. (Mín. - Máx.)	SCOP	PVPR € Cinzento grafite	PVPR € Branco mate
Cinzento grafite	Branco mate							
KIT-XZ20-ZKE-H	KIT-Z20-ZKE	Etherea Inverter+	2,05 [0,75 - 2,65]	8,70 A+++	2,80 [0,75 - 4,00]	4,80 A++	1.421	1.299
KIT-XZ25-ZKE-H	KIT-Z25-ZKE	Etherea Inverter+	2,50 [0,85 - 3,50]	9,50 A+++	3,40 [0,80 - 4,80]	5,20 A+++	1.518	1.398
KIT-XZ35-ZKE-H	KIT-Z35-ZKE	Etherea Inverter+	3,50 [0,85 - 4,20]	9,50 A+++	4,00 [0,80 - 5,50]	5,20 A+++	1.703	1.583
	KIT-Z42-ZKE	Etherea Inverter+	4,20 [0,85 - 5,00]	7,10 A++	5,30 [0,80 - 6,80]	4,30 A+	—	2.031
	KIT-Z50-ZKE	Etherea Inverter+	5,00 [0,98 - 6,00]	8,50 A+++	7,00 [0,98 - 8,20]	4,80 A++	—	2.478
	KIT-Z71-ZKE	Etherea Inverter+	7,10 [0,98 - 8,50]	6,50 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,20 A+	—	3.200



Split TZ super-compact nanoe™ X Inverter · R32



Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-TZ20-ZKE	Standard Inverter	2,00 [0,75 - 2,50]	7,00 A++	2,70 [0,70 - 3,60]	4,60 A++	965
KIT-TZ25-ZKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	7,10 A++	3,30 [0,80 - 4,10]	4,60 A++	1.020
KIT-TZ35-ZKE	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	6,80 A++	4,00 [0,80 - 5,10]	4,60 A++	1.117
KIT-TZ42-ZKE	Standard Inverter	4,20 [0,85 - 4,60]	6,40 A++	5,00 [0,80 - 6,80]	4,10 A+	1.442
KIT-TZ50-ZKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,60]	6,90 A++	5,80 [0,98 - 7,50]	4,50 A+	1.870
KIT-TZ60-ZKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,60]	6,80 A++	7,00 [0,98 - 8,20]	4,30 A+	2.253
KIT-TZ71-ZKE	Standard Inverter	7,10 [0,98 - 8,40]	6,20 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,10 A+	2.726



Split BZ super-compact Inverter · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-BZ25-ZKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	6,30 A++	3,15 [0,80 - 3,60]	4,30 A+	779
KIT-BZ35-ZKE	Standard Inverter	3,30 [0,85 - 3,90]	6,30 A++	3,70 [0,80 - 4,40]	4,20 A+	869
KIT-BZ50-ZKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,40]	6,50 A++	5,40 [0,98 - 7,50]	4,20 A+	1.400
KIT-BZ60-ZKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,50]	6,40 A++	6,80 [0,98 - 8,00]	4,10 A+	1.938



Split Profissional Standard Inverter -25 °C · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-YKEA-1	Profissional Inverter	2,50 [0,85 - 3,50]	9,5 A+++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,6 A++	1.418
KIT-Z35-YKEA-1	Profissional Inverter	3,50 [0,85 - 4,20]	9,6 A+++	4,00 [0,85 - 5,80]	4,6 A++	1.575
KIT-Z42-YKEA-1	Profissional Inverter	4,20 [0,85 - 5,00]	8,6 A+++	5,30 [0,85 - 6,80]	4,5 A+	2.407
KIT-Z50-YKEA-1	Profissional Inverter	5,00 [0,98 - 6,00]	8,6 A+++	5,80 [0,98 - 8,00]	4,6 A++	2.647
KIT-Z71-YKEA-1	Profissional Inverter	7,10 [0,98 - 8,50]	6,5 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,1 A+	3.220



Console de chão Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-UFE	nanoe™ X	2,50 [0,85 - 3,40]	7,90 A++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,60 A++	1.589
KIT-Z35-UFE	nanoe™ X	3,50 [0,85 - 3,80]	8,10 A++	4,30 [0,85 - 6,00]	4,60 A++	1.754
KIT-Z50-UFE	nanoe™ X	5,00 [0,90 - 5,70]	6,70 A++	5,80 [0,90 - 8,10]	4,30 A+	2.533



Conduta de baixa pressão estática Standard Inverter · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-UD3	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,20]	5,90 A+	3,20 [0,85 - 4,60]	4,20 A+	A consultar
KIT-Z35-UD3	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	5,80 A+	4,20 [0,85 - 5,10]	4,10 A+	A consultar
KIT-Z50-UD3	Standard Inverter	5,10 [0,90 - 5,70]	5,90 A+	6,10 [0,90 - 7,20]	4,10 A+	A consultar
KIT-Z60-UD3	Standard Inverter	6,00 [0,90 - 6,50]	5,60 A+	7,00 [0,90 - 8,00]	4,10 A+	A consultar

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.



RAC Solo · R290 / R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	EER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
P-M0G16IC5-E	Ar condicionado compacto sem unidade exterior	1,73 [0,70 - 2,35]	3,01 A	1,71 [0,75 - 2,40]	3,15 A	2.667
P-M0Z20IC5-E		2,09 [0,83 - 2,64]	3,29 A+	2,08 [0,71 - 2,64]	3,31 A+	2.690
P-M0Z25IC5-E		2,33 [0,92 - 3,10]	3,25 A+	2,31 [0,79 - 3,05]	3,28 A+	2.828
P-M0Z30IC5-E		2,87 [1,40 - 3,50]	2,74 A	2,75 [1,35 - 3,50]	3,12 A	3.095

1) O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. Escala de etiqueta energética de A+++ a D.

Sistema Free Multi

Unidades exteriores Free Multi Z · R32

Unidades	Capacidade do sistema	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
CU-2Z35TBE	3,2 ~ 6,0 kW	3,50 (1,50 - 4,50)	8,50 A+++	4,20 (1,10 - 5,60)	4,60 A++	1.213
CU-2Z41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	4,10 (1,50 - 5,20)	8,50 A+++	4,60 (1,10 - 7,00)	4,60 A++	1.316
CU-2Z50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	5,00 (1,50 - 5,40)	8,50 A+++	5,60 (1,10 - 7,20)	4,60 A++	1.437
CU-3Z52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	5,20 (1,80 - 7,30)	8,50 A+++	6,80 (1,60 - 8,30)	4,20 A+	1.720
CU-3Z68TBE	4,5 ~ 11,2 kW	6,80 (1,90 - 8,00)	8,00 A++	8,50 (3,30 - 10,40)	4,20 A+	1.898
CU-4Z68TBE	4,5 ~ 11,5 kW	6,80 (1,90 - 8,80)	8,00 A++	8,50 (3,00 - 10,60)	4,20 A+	2.262
CU-4Z80TBE	4,5 ~ 14,7 kW	8,00 (3,00 - 9,20)	7,90 A++	9,40 (4,20 - 10,60)	4,70 A++	2.756
CU-5Z90TBE	4,5 ~ 18,3 kW	9,00 (2,90 - 11,50)	8,50 A+++	10,40 (3,40 - 14,50)	4,68 A++	3.124



Unidades interiores Free Multi Z · R32	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Etherea cinzento grafite	—	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	—	—	—	—
PVPR	€ —	635	683	786	—	—	—	—
Etherea branco mate	—	CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	CS-Z71ZKEW
PVPR	€ 437	513	563	666	823	933	—	1.119
TZ super-compact	—	CS-MT216ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW
PVPR	€ 383	428	467	507	526	765	972	1.102
Consola de chão	—	CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	—	CS-Z50UFEAW	—	—
PVPR	€ —	749	840	913	—	1.440	—	—
Cassete de 4 vias 60x60	—	S-M20PY3E	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—
Painel	—	CZ-KPY4	CZ-KPY4	CZ-KPY4	—	CZ-KPY4	CZ-KPY4	—
PVPR Interior / Painel	€ —	633 / 247	660 / 247	675 / 247	—	876 / 247	1.000 / 247	—
Conduta de baixa pressão estática	—	CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	—	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW	—
PVPR	€ —	775	749	799	—	1.084	1.193	—

Unidades exteriores Multi Split TZ · R32

Unidades	Capacidade do sistema	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
CU-2TZ41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	4,10 (1,50 - 4,70)	7,10 A++	4,40 (1,10 - 6,30)	4,30 A+	1.119
CU-2TZ50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	5,00 (1,50 - 5,40)	7,00 A++	5,70 (1,10 - 6,40)	4,20 A+	1.260
CU-3TZ52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	5,20 (1,80 - 6,60)	7,60 A++	6,80 (1,60 - 7,50)	4,20 A+	1.580

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. * Unidades interiores Multi Split TZ acima de 1,6 kW a 5,0 kW.



Gerador de Ar nanoe X instalado no teto

nanoeX

Modelo	Descrição	PVPR €
FV-15CSD1G	nanoe™ X (gerador Mark 1= 4,8 bilhões de radicais hidroxilo/segundo)	225



Conectividade			RRP €
	Adaptador Wi-Fi para gestão inteligente através da aplicação Panasonic Comfort Cloud.	CZ-TACG1	120
	Adaptador da gama RAC para integração no S-Link, para além da entrada externa e saída de estado/alarme.	CZ-CAPRA1	256
	Interface KNX. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-KNX-1i	375
	Interface Modbus para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-MBS-1	385
	Interface BACnet para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-BAC-1	469
	Interface KNX. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-KNX-1	365
	Interface Modbus. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-MBS-1	375
	Interface BACnet. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-BAC-1	469
	Interface para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-RMT.	PAW-AC-DIO	210
Controladores individuais			RRP €
	Controlador remoto para splits e consola.	CZ-RD517C	130
	Controlador remoto Sky por infravermelhos. Cabo de 2 m de comprimento do recetor de infravermelhos para condutas.	CZ-RL511D	125
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, branco.	CZ-RTC6W	188

	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, preto.	CZ-RTC6	188
Panel		RRP €	
	Painel para cassete de 4 vias 60x60 - PY4.	CZ-KPY4	247
Pipe reducer		RRP €	
	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 1/2" para 3/8".	CZ-MA1PA	26
	Utilizado para aumentar o tamanho da ligação na unidade interior de 3/8" para 1/2".	CZ-MA2PA	26
	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 5/8" para 1/2".	CZ-MA3PA	28
RAC Solo		RRP €	
	Kit de grelhas externas de alumínio fixas:		
	Orifícios de 162 mm.	PCZ-GB0738	92
	Orifícios de 202 mm.	PCZ-GB1091	120
	Kit de proteção contra insectos (1 malha metálica, 1 grelha com arame metálico e acessórios de fixação)	PCZ-GB0755	82
	Plenum de adaptação para saída lateral:		
	Descarga à direita.	PCZ-L00773	1.037
	Descarga à esquerda.	PCZ-L00774	1.037
	Kit de tampa inferior para instalação suspensa para:		
	P-MOZ20/25/30IC5-E.	PCZ-GB0737	82
	P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1105	82
	Kit de aquecimento para tubo de drenagem de condensado (consultar a disponibilidade).	PCZ-GB1119	54
PCB		RRP €	
	Redundância de 2 unidades YKEA.	PAW-SERVER-PKEA-1	309

Condições de cálculo: Temperatura do ar interior (frio) 27 °C TS/19 °C TH. Temperatura do ar exterior (frio) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura do ar interior (calor) 20 °C TS. Temperatura do ar exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: temperatura de bolbo seco; TH: temperatura de bolbo húmido). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre ErP, visite as nossas páginas www.aircon.panasonic.pt ou www.plc.panasonic.eu

Gama comercial



CZ-RTC5B CZ-RTC6 - CZ-RTC6BLW



Série PACi NX unidades de conduta versátil Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / η_{sc} ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PF3ZH5	—	KIT-36PF3ZH5-6W	3,6 [1,2 - 4,0]	6,8 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,5 A+	2.870	—	2.992
	KIT-50PF3ZH5	—	KIT-50PF3ZH5-6W	5,0 [1,2 - 5,6]	6,1 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,2 A+	2.909	—	3.031
	KIT-60PF3ZH5	—	KIT-60PF3ZH5-6W	5,7 [1,2 - 6,3]	7,1 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,4 A+	3.266	—	3.388
	KIT-71PF3ZH45	—	KIT-71PF3ZH45-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.516	—	3.638
	KIT-100PF3ZH45	—	KIT-100PF3ZH45-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.320	—	4.442
30	KIT-125PF3ZH45	—	KIT-125PF3ZH45-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,7%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.657	—	4.779
	KIT-140PF3ZH45	—	KIT-140PF3ZH45-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,9%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.088	—	5.210
	KIT-71PF3ZH48	—	KIT-71PF3ZH48-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.825	—	3.947
	KIT-100PF3ZH48	—	KIT-100PF3ZH48-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.353	—	4.475
	KIT-125PF3ZH48	—	KIT-125PF3ZH48-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,0%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.811	—	4.933
Standard	KIT-140PF3ZH48	—	KIT-140PF3ZH48-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,2%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.264	—	5.386
	KIT-36PF3Z5	KIT-36PF3Z5-6	KIT-36PF3Z5-6W	3,4 [1,5 - 4,0]	6,0 A+	3,4 [1,5 - 4,6]	4,0 A+	1.912	1.912	2.034
	KIT-50PF3Z5	KIT-50PF3Z5-6	KIT-50PF3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,3]	6,5 A++	5,0 [1,5 - 5,9]	4,0 A+	2.177	2.177	2.299
	KIT-60PF3Z5	KIT-60PF3Z5-6	KIT-60PF3Z5-6W	5,7 [2,0 - 6,3]	6,4 A++	5,7 [1,8 - 7,0]	4,4 A+	2.459	2.459	2.581
	KIT-71PF3Z5	KIT-71PF3Z5-6	KIT-71PF3Z5-6W	6,8 [2,6 - 7,7]	6,0 A+	6,8 [2,1 - 8,1]	4,1 A+	2.546	2.546	2.668
10	KIT-100PF3Z5	KIT-100PF3Z5-6	KIT-100PF3Z5-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,6 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.500	3.500	3.622
	KIT-125PF3Z5	KIT-125PF3Z5-6	KIT-125PF3Z5-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	257,4%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.777	3.777	3.899
	KIT-140PF3Z5	KIT-140PF3Z5-6	KIT-140PF3Z5-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	252,2%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.142	4.142	4.264
	KIT-100PF3Z8	KIT-100PF3Z8-6	KIT-100PF3Z8-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,5 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.585	3.585	3.707
	KIT-125PF3Z8	KIT-125PF3Z8-6	KIT-125PF3Z8-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	256,2%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.809	3.809	3.931
30	KIT-140PF3Z8	KIT-140PF3Z8-6	KIT-140PF3Z8-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	251,4%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.474	4.474	4.596



CZ-RTC5B CZ-RTC6 - CZ-RTC6BLW



Série PACi NX cassete 4 vias 90x90 Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / η_{sc} ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PU3ZH5-E	—	KIT-36PU3ZH5-6WE	3,6 [1,2 - 4,0]	8,9 A+++	4,0 [1,2 - 5,0]	5,1 A+++	3.093	—	3.215
	KIT-50PU3ZH5-E	—	KIT-50PU3ZH5-6WE	5,0 [1,2 - 5,6]	8,6 A+++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,9 A++	3.132	—	3.254
	KIT-60PU3ZH5-E	—	KIT-60PU3ZH5-6WE	6,0 [1,2 - 7,1]	8,0 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,8 A++	3.466	—	3.588
	KIT-71PU3ZH45-E	—	KIT-71PU3ZH45-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	3.716	—	3.838
	KIT-100PU3ZH45-E	—	KIT-100PU3ZH45-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,8 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.525	—	4.647
30	KIT-125PU3ZH45-E	—	KIT-125PU3ZH45-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	304,3%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	4.862	—	4.984
	KIT-140PU3ZH45-E	—	KIT-140PU3ZH45-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,2%	5.293	—	5.415
	KIT-71PU3ZH48-E	—	KIT-71PU3ZH48-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	4.025	—	4.147
	KIT-100PU3ZH48-E	—	KIT-100PU3ZH48-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,2 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.558	—	4.680
	KIT-125PU3ZH48-E	—	KIT-125PU3ZH48-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	303,0%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	5.016	—	5.138
Standard	KIT-140PU3ZH48-E	—	KIT-140PU3ZH48-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,1%	5.469	—	5.591
	KIT-36PU3Z5	KIT-36PU3Z5-6	KIT-36PU3Z5-6W	3,6 [1,5 - 4,0]	8,1 A++	3,6 [1,5 - 4,6]	4,8 A++	2.077	2.077	2.199
10	KIT-50PU3Z5	KIT-50PU3Z5-6	KIT-50PU3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,6]	8,0 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,7 A++	2.342	2.342	2.464
	KIT-60PU3Z5	KIT-60PU3Z5-6	KIT-60PU3Z5-6W	6,0 [2,0 - 7,1]	7,8 A++	6,0 [1,8 - 7,0]	4,9 A++	2.601	2.601	2.723
	KIT-71PU3Z5	KIT-71PU3Z5-6	KIT-71PU3Z5-6W	7,1 [2,6 - 7,7]	6,8 A++	7,1 [2,1 - 8,1]	4,6 A++	2.688	2.688	2.810
	KIT-100PU3Z5	KIT-100PU3Z5-6	KIT-100PU3Z5-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,8 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.647	3.647	3.769
	KIT-125PU3Z5	KIT-125PU3Z5-6	KIT-125PU3Z5-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	267,0%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	3.924	3.924	4.046
30	KIT-140PU3Z5	KIT-140PU3Z5-6	KIT-140PU3Z5-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	257,0%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.289	4.289	4.411
	KIT-100PU3Z8	KIT-100PU3Z8-6	KIT-100PU3Z8-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,7 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.732	3.732	3.854
	KIT-125PU3Z8	KIT-125PU3Z8-6	KIT-125PU3Z8-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	265,8%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	3.956	3.956	4.078
	KIT-140PU3Z8	KIT-140PU3Z8-6	KIT-140PU3Z8-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	256,2%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.621	4.621	4.743

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP são calculados com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores η_{sc} / $\eta_{s,h}$ é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.

Série PACi NX cassete 4 vias 60x60 Inverter+ · R32

	Kit com CZ-KPY4 e controlador CZ-RTC5B	Kit com CZ-KPY4 e com controlador CZ-RTC6	Kit com CZ-KPY4 e com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}^{1)}$	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}^{1)}$	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PY3ZH5	—	—	3,6 (1,2 - 4,0)	7,3 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,7 A++	2.880	—	—
	KIT-50PY3ZH5	—	—	5,0 (1,2 - 5,6)	7,0 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,6 A++	3.120	—	—
	KIT-60PY3ZH5	—	—	6,0 (1,2 - 6,5)	6,7 A++	7,0 (1,2 - 7,5)	4,3 A+	3.451	—	—
Standard										
10	KIT-25PY3Z5	KIT-25PY3Z5-6	KIT-25PY3Z5-6W	2,5 (1,5 - 3,9)	6,5 A++	3,2 (1,5 - 4,6)	4,6 A++	1.860	1.860	1.982
	KIT-36PY3Z5	KIT-36PY3Z5-6	KIT-36PY3Z5-6W	3,6 (1,5 - 4,0)	6,7 A++	3,6 (1,5 - 4,6)	4,3 A+	1.922	1.922	2.044
	KIT-50PY3Z5	KIT-50PY3Z5-6	KIT-50PY3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,6)	7,3 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,4 A+	2.388	2.388	2.510
	KIT-60PY3Z5	KIT-60PY3Z5-6	KIT-60PY3Z5-6W	6,0 (2,0 - 7,0)	6,8 A++	6,0 (1,8 - 7,0)	4,2 A+	2.644	2.644	2.766



• nanoeX

NOVA Série PACi NX split Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}^{1)}$	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}^{1)}$	PVPR €
Elite						
10	KIT-36PK4ZH5	3,5 (1,2 - 4,0)	7,7 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,7 A++	2.901
	KIT-50PK4ZH5	5,0 (1,2 - 5,6)	8,0 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,6 A++	3.594
	KIT-60PK4ZH5	6,1 (1,2 - 7,1)	7,1 A++	7,0 (1,2 - 8,0)	4,7 A++	3.801
	KIT-71PK4ZH45	7,1 (2,2 - 9,0)	6,6 A++	7,8 (2,0 - 9,0)	4,6 A++	4.051
	KIT-100PK4ZH45	9,5 (3,1 - 10,5)	6,6 A++	9,5 (3,1 - 11,5)	4,1 A+	4.706
30	KIT-71PK4ZH48	7,1 (2,2 - 9,0)	6,6 A++	7,8 (2,0 - 9,0)	4,6 A++	4.360
	KIT-100PK4ZH48	9,5 (3,1 - 10,5)	6,6 A++	9,5 (3,1 - 11,5)	4,1 A+	4.739
Standard						
10	KIT-25PK4Z5	2,5 (1,3 - 3,9)	6,6 A++	2,8 (1,3 - 4,6)	4,2 A+	1.896
	KIT-36PK4Z5	3,5 (1,3 - 4,0)	6,8 A++	3,6 (1,3 - 4,6)	4,4 A+	1.943
	KIT-50PK4Z5	5,0 (1,5 - 5,6)	7,2 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,4 A+	2.862
	KIT-60PK4Z5	6,1 (2,0 - 7,1)	7,0 A++	6,1 (1,8 - 7,0)	4,6 A++	2.994
	KIT-71PK4Z5	6,9 (2,6 - 7,7)	6,0 A+	7,1 (2,1 - 8,1)	4,4 A+	3.081
	KIT-100PK4Z5	9,0 (3,0 - 9,7)	6,2 A++	9,0 (3,0 - 10,5)	4,0 A+	3.886
30	KIT-100PK4Z8	9,0 (3,0 - 9,7)	6,2 A++	9,0 (3,0 - 10,5)	4,0 A+	3.971



Novidade 2025



Elite



• nanoeX

Série PACi NX consola de teto Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}^{1)}$	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}^{1)}$	PVPR €	PVPR -6W €
Elite								
10	KIT-36PT3ZH5	—	3,5 (1,2 - 4,0)	7,7 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,9 A++	3.116	—
	KIT-50PT3ZH5	—	5,0 (1,2 - 5,6)	7,4 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,8 A++	3.155	—
	KIT-60PT3ZH5	—	6,0 (1,2 - 7,1)	7,5 A++	7,0 (1,2 - 8,0)	4,8 A++	3.523	—
	KIT-71PT3ZH45	—	6,8 (2,2 - 9,0)	7,3 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	3.773	—
	KIT-100PT3ZH45	—	9,5 (3,1 - 12,5)	7,3 A++	11,2 (3,1 - 14,0)	4,7 A++	4.500	—
	KIT-125PT3ZH45	—	12,1 (3,2 - 14,0)	278,4%	14,0 (3,2 - 16,0)	181,0%	4.837	—
	KIT-140PT3ZH45	—	13,4 (3,3 - 16,0)	263,3%	16,0 (3,3 - 18,0)	178,0%	5.268	—
30	KIT-71PT3ZH48	—	6,8 (2,2 - 9,0)	7,2 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	4.082	—
	KIT-100PT3ZH48	—	9,5 (3,1 - 12,5)	7,2 A++	11,2 (3,1 - 14,0)	4,7 A++	4.533	—
	KIT-125PT3ZH48	—	12,1 (3,2 - 14,0)	277,3%	14,0 (3,2 - 16,0)	180,9%	4.991	—
	KIT-140PT3ZH48	—	13,4 (3,3 - 16,0)	262,4%	16,0 (3,3 - 18,0)	178,0%	5.444	—
Standard								
10	KIT-36PT3Z5	KIT-36PT3Z5-6W	3,5 (1,5 - 4,0)	7,2 A++	3,5 (1,5 - 4,6)	4,4 A+	2.158	2.280
	KIT-50PT3Z5	KIT-50PT3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,2)	6,7 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,1 A+	2.423	2.545
	KIT-60PT3Z5	KIT-60PT3Z5-6W	6,0 (2,0 - 7,1)	7,3 A++	6,0 (1,8 - 7,0)	4,6 A++	2.716	2.838
	KIT-71PT3Z5	KIT-71PT3Z5-6W	6,8 (2,6 - 7,7)	5,9 A+	6,8 (2,1 - 8,1)	4,3 A+	2.803	2.925
	KIT-100PT3Z5	KIT-100PT3Z5-6W	10,0 (3,0 - 11,5)	6,6 A++	10,0 (3,0 - 14,0)	4,2 A+	3.680	3.802
	KIT-125PT3Z5	KIT-125PT3Z5-6W	12,5 (3,2 - 13,5)	241,7%	12,5 (3,3 - 15,0)	147,4%	3.957	4.079
	KIT-140PT3Z5	KIT-140PT3Z5-6W	14,0 (3,3 - 15,0)	228,8%	14,0 (3,4 - 16,0)	145,3%	4.322	4.444
30	KIT-100PT3Z8	KIT-100PT3Z8-6W	10,0 (3,0 - 11,5)	6,5 A++	10,0 (3,0 - 14,0)	4,2 A+	3.765	3.887
	KIT-125PT3Z8	KIT-125PT3Z8-6W	12,5 (3,2 - 13,5)	241,7%	12,5 (3,3 - 15,0)	147,4%	3.989	4.111
	KIT-140PT3Z8	KIT-140PT3Z8-6W	14,0 (3,3 - 15,0)	228,8%	14,0 (3,4 - 16,0)	145,3%	4.654	4.776



Elite



• nanoeX

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.

Gama comercial



Série PACi NX unidades exteriores Elite · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

Unidade exterior monofásica	Unidade exterior trifásico	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR monofásica €	PVPR trifásico €
U-71PZH4E5	U-71PZH4E8	7,1 kW	7,1 [2,2 - 9,0]	8,0 [2,0 - 9,0]	2.266	2.575
U-100PZH4E5	U-100PZH4E8	10,0 kW	9,5 [3,1 - 12,5]	11,2 [3,1 - 14,0]	2.921	2.954
U-125PZH4E5	U-125PZH4E8	12,5 kW	12,5 [3,2 - 14,0]	14,0 [3,2 - 16,0]	3.258	3.412
U-140PZH4E5	U-140PZH4E8	14,0 kW	13,4 [3,3 - 16,0]	16,0 [3,3 - 18,0]	3.689	3.865
—	U-200PZH4E8	20,0 kW	19,0	22,4	—	5.018
—	U-250PZH4E8	25,0 kW	22,0	24,0	—	5.361




Série PACi NX unidades exteriores Standard · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

Unidade exterior monofásica	Unidade exterior trifásico	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR monofásica €	PVPR trifásico €
U-100PZ3E5	U-100PZ3E8	10,0 kW	10,0 [3,0 - 11,5]	10,0 [3,0 - 14,0]	2.101	2.186
U-125PZ3E5	U-125PZ3E8	12,5 kW	12,5 [3,2 - 13,5]	12,5 [3,3 - 15,0]	2.378	2.410
U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	14,0 kW	14,0 [3,3 - 15,0]	14,0 [3,4 - 16,0]	2.743	3.075

Série PACi NX unidades interiores · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

	kW	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Unidades de conduta versátil	—	—	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E
PVPR	€	—	912	912	912	1.062	1.062	1.211	1.211	1.211
Cassete 4 vias 60x60 ¹⁾	—	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—	—	—	—
PVPR interior	€	660	675	—	876	1.000	—	—	—	—
PVPR painel CZ-KPY4	€	247	247	—	247	247	—	—	—	—
Cassete 4 vias 90x90	—	—	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E
PVPR interior	€	—	749	749	749	876	876	1.030	1.030	1.030
PVPR painel CZ-KPU3W	€	—	328	328	328	328	328	328	328	328
PVPR painel CZ-KPU3AW	€	—	386	386	386	386	386	386	386	386
Split	—	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	—	—
PVPR	€	943	943	943	943	1.597	1.597	1.597	—	—
Console de teto	—	—	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
PVPR	€	—	1.158	1.158	1.158	1.319	1.319	1.391	1.391	1.391



Big PACi NX conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €
KIT-200PE4ZH8	Trifásico	19,0 [5,7 - 20,0]	237,8%	22,4 [5,0 - 24,5]	146,0%	7.766
KIT-250PE4ZH8	Trifásico	22,0 [6,1 - 25,6]	213,0%	24,0 [5,5 - 27,6]	145,0%	8.349

¹⁾ Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.



Big PACi NX conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €
KIT-140MC5ZH5	Monofásico	14,1 [3,3 - 18,0]	227%	14,0 [3,3 - 18,0]	155%	11.693
KIT-140MC5ZH8	Trifásico	14,1 [3,3 - 18,0]	227%	14,0 [3,3 - 18,0]	155%	11.869
KIT-250MC5ZH8	Trifásico	24,2 [6,1 - 25,6]	250%	26,7 [5,5 - 27,6]	155%	17.263

¹⁾ Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.

Permutador de calor e soluções de ventilação

Permutador de calor para PACi

Permutador de calor	Unidade exterior	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	PVPR hidro-kit €	PVPR exterior €
PAW-200W5APAC-2	U-200PZH4E8	20,0	23,0	6.208	5.018
PAW-250W5APAC-2	U-250PZH4E8	25,0	28,0	6.894	5.361



Cortina de ar elétrica

Unidades	Descrição	Largura mm	Watts W	Volume de ar m³/h	Velocidade do ar m/s	PVPR €
FY-3009U1	Cortina de ar elétrica	900	220	1100 / 920	10,5 / 8,5	A consultar
FY-3012U1	Cortina de ar elétrica	1200	220	1400 / 1270	9,5 / 8,0	A consultar
FY-3015U1	Cortina de ar elétrica	1500	220	2000 / 1800	10,5 / 9,5	A consultar



Cortina de ar com bateria DX

Unidades	Descrição	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	PVPR €
PAW-10PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	7,1 kW	6,1	7,9	7.479
PAW-15PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	10,0 kW	9,7	12,0	9.566
PAW-20PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	14,0 kW	13,0	15,0	10.095
PAW-25PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	20,0 kW	17,0	19,0	11.952
PAW-10PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	10,0 kW	9,1	11,8	7.734
PAW-15PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	14,0 kW	13,0	15,8	9.287
PAW-20PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	20,0 kW	19,5	23,6	11.421
PAW-25PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	25,0 kW	23,7	27,6	15.250



Kit de ligação UTA (unidade de tratamento do ar)

Modelo	Com PACi NX Elite		Com PACi NX Standard			
Unidades	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	Volume de ar m³/h
PAW-280PAH3M-1	—	—	2,5	3,2	360 / 570	1.650
	3,6 kW	3,6	3,6	3,6	540 / 870	
	5,0 kW	5,0	5,0	5,0	630 / 990	
	6,0 kW	6,0	6,0	6,0	780 / 1320	
	7,5 kW	7,1	7,5	7,1	780 / 1320	
	10,0 kW	10,0	10,8	10,0	900 / 2160	
	12,5 kW	12,5	13,5	12,5	1140 / 2280	
	14,0 kW	14,0	15,5	14,0	1200 / 2400	
	20,0 kW	19,0	22,4	—	2160 / 4320	
	25,0 kW	22,0	24,0	—	2280 / 5040	



Kits de drenagem			RRP €
	Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 5,0 a 7,1 kW.	CZ-50DRS1	27
	Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 10,0 a 25 kW.	CZ-140DRS1	33
Tubos de derivação, coletor			RRP €
	Tubo de derivação.	CZ-P224BK2BM	131
	Tubo de derivação (de 22,4 kW a 68 kW).	CZ-P680BK2BM	225
	Coletor.	CZ-P3HPC2BM	146
Outdoor accessories			RRP €
	Bandeja de drenagem de condensados compatível com a plataforma de elevação exterior.	PAW-WTRAY	341
	Plataforma de elevação exterior. Dimensões (A x L x P): 400 x 900 x 400 mm	PAW-GRDSTD40	226
	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm. Carga útil: 500 kg	PAW-GRDBSE20	195
Painéis			RRP €
	Painel para cassete de 4 vias 60x60 - PY4.	CZ-KPY4	247
	Painel standard para cassete 4 vias 90x90 (RAL9003).	CZ-KPU3	328
	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90 (RAL9003).	CZ-KPU3A	386
	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90, preto grafite (RAL9011).	CZ-KPU3B	386
Sensores			RRP €
	Sensor de poupança de energia Econavi.	CZ-CENSC1	194
	Sensor remoto de temperatura.	CZ-CSRC3	135
	Kit de entrada de ar novo para cassete	CZ-FDU3 + CZ-ATU2	486 + 498
IAQ filtro para unidades de conduta versátil			RRP €
	Filtro ativo BION para S-3650PF3E.	PAW-APF800F	A consultar
	Filtro ativo BION para S-6071PF3E.	PAW-APF1000F	
	Filtro ativo BION para S-1014PF3E.	PAW-APF1400F	
* Imagem provisória			
Plenums para condutas			RRP €
	Plenum de saída de ar para S-3650PF3E.	CZ-56DAF2	208
	Plenum de saída de ar para S-6071PF3E.	CZ-90DAF2	246
	Plenum de saída de ar para S-1014PF3E.	CZ-160DAF2	306
	Plenum de saída de ar para S-200PE4E e S-200PE3E5B.	CZ-TREMIESPW705	847
	Plenum de saída de ar para S-200PE4E e S-200PE3E5B.	CZ-TREMIESPW706	858

VRF Smart Connectivity+			RRP €
	Controlador remoto Panasonic Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194	345
	Controlador remoto Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2.	SER8150R5B1194	377
	Módulo sem fios Zigbee Pro/ Cartão Verde Com.	VCM8000V5094P	163
	Sensor sem fios de porta/ janela.	SED-WDC-G-5045	298
	Sensores sem fios, sensor de movimento para teto.	SED-MTH-G-5045	520
	Sensor sem fios CO ₂ .	SED-CO2-G-5045	855
	Sensor de humidade e temperatura para quarto.	SED-TRH-G-5045	328
	Sensor de fugas de água.	SED-WLS-G-5045	383
	Estrutura da cobertura. Prateado.	FAS-00	36
	Estrutura da cobertura. Branco.	FAS-01	36
	Estrutura da cobertura. Branco translúcido brilhante..	FAS-03	62
	Estrutura da cobertura. Madeira castanha clara.	FAS-05	52
	Estrutura da cobertura. Madeira castanha escura.	FAS-06	52
	Estrutura da cobertura. Madeira preta escura.	FAS-07	67
	Estrutura da cobertura. Acabamento em aço escovado.	FAS-10	62
Controladores tácteis para hotéis com contactos secos			RRP €
	Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho branco.	PAW-RE2C4-MOD-WH	650
	Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, branco.	PAW-RE2D4-WH	450
	Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho preto.	PAW-RE2C4-MOD-BK	650
	Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, preto.	PAW-RE2D4-BK	450
Sensores com contactos secos			RRP €
	Sensor de movimento de parede 24 V.	PAW-WMS-DC	240
	Sensor de movimento de parede 240 V AC.	PAW-WMS-AC	240
	Sensor de movimento de teto 24 V.	PAW-CMS-DC	245
	Sensor de movimento de teto 240 V AC.	PAW-CMS-AC	245
	Inversor eléctrico para 24 V.	PAW-24DC	95
	Contacto para janela e porta.	PAW-DWC	22

Controladores centralizados			RRP €
	Controlador de sistema para 64 unidades interiores com programador semanal	CZ-64ESMC3	1.601
	Controlador ON/OFF central, até 16 grupos, 64 unidades interiores.	CZ-ANC3	954
	Controlador inteligente (ecran tátil/servidor Web) para controlar até 256 unidades interiores com taxa de distribuição de carga (LDR) incluída.	CZ-256ESMC3	4.532
Panasonic AC Smart Cloud			RRP €
	Panasonic AC Smart Cloud. Controlo através da nuvem na Internet. Gestão de até 128 unidades.	CZ-CFUSCC1	450
Interface BMS com S-Link			RRP €
	Uma interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 16 unidades interiores.	PAW-AC2-BMS-16	3.731
	Uma interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 64 unidades interiores.	PAW-AC2-BMS-64	5.387
	Uma interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 128 unidades interiores.	PAW-AC2-BMS-128	7.201
Acessórios: Interfaces			RRP €
	Adaptador Wi-Fi.	CZ-CAPWFC2	227
	Interface KNX (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i	546
	Interface Modbus RTU (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1	546
	Interface Modbus RTU para controlar 4 interiores/grupos (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	981
	Interface BACnet IP e MSTP (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1	649
	Interface KNX (Airzone).	PAW-AZRC-KNX-1	389
	Interface Modbus RTU (Airzone).	PAW-AZRC-MBS-1	430
	Interface BACnet IP e MSTP (Airzone).	PAW-AZRC-BAC-1	476
Controladores centralizados. Ligação com controladores de terceiros			RRP €
	Adaptador para gestão ON/OFF de dispositivos externos.	CZ-CAPC3	586
	Dispositivo paralelo da série Mini para gestão de unidades interiores: Máximo de 1 grupo e 8 unidades interiores.	CZ-CAPBC2	367
	Adaptador de comunicações. Gestão de até 128 grupos / interiores.	CZ-CFUNC2	1.584

Individual controls			RRP €
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), branco.	CZ-RTC6W	188
	Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBL	213
	Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBLW2	310
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), preto.	CZ-RTC6	188
	Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BL	213
	Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BLW2	310
	Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi.	CZ-RTC5B	188
	Controlador remoto infravermelhos para split.	CZ-RWS3	116
	Controlador remoto infravermelhos para cassete 4 vias 60x60 PY4 com painel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	116 + 127
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para cassete 4 vias 90x90.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3	116 + 147
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para consola de teto.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	116 + 123
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para todas as unidades interiores.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	116 + 123
Acessórios PCB			RRP €
	T10 Interface PCB com conexões digitais e por relés.	PAW-T10	117
	PCB para aplicação na sala de servidores, controlo de 4 grupos de unidades interiores, redundância, backup, etc.	PAW-PACR4	1.945
	Ligação à PCB da unidade interior PACi NX para fornecer funções opcionais.	PAW-OPT-NX	30
Acessórios para cabos			RRP €
	Cabo para todas as funções T10.	CZ-T10	49
	Para a operação do ventilador EC externo.	PAW-FDC	52
	Todas as opções de monitorização de sinais.	PAW-OCT	52
	Detecção de fusível térmico forçado / fugas.	PAW-EXCT	52
Accessories for Jet Air Stream			RRP €
	Controlador de painel tátil com integração Modbus e controlo de grupo até 8 unidades.	PCZ-AHRX0012	534
	Caixa de montagem embutida para controlo.	PCZ-AHRP0681	66
	Plenum de entrada de ar de conduta. (1 x DN 355 mm) para VTVF140N e VTVF140P.	PCZ-AHRX0051	363
	Plenum de entrada de ar de conduta (2 x DN 355 mm) para VTVF250N e VTVF250P.	PCZ-AHRX0052	599
	Módulo de entrada de ar de chão (VTVF250 requer dois deles).	PCZ-AHRX0061	1.121
	Grelha de fornecimento de ar para condutas.	PCZ-AHRX0071	204



Linha de apoio técnico
300 505 974
www.aircon.panasonic.pt

Panasonic®

Para descobrir como a Panasonic cuida de si,
inicie sessão em: www.aircon.panasonic.pt

Panasonic Portugal,
sucursal Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Rua das Vigias, Lote 4.25.01 N°2 OG
1990-506 Lisboa, Portugal



Não adicione nem substitua o refrigerante por outro que não do tipo especificado. O fabricante não é responsável pelos danos e a deterioração da segurança provocados pelo uso de outro refrigerante.
As unidades exteriores neste catálogo contêm gases fluorados com efeito de estufa com um GWP superior a 150.

Distribuído por:



Sede / Headquarter's address

Centro Empresarial e Industrial de Loulé
8100-302 Loulé
Tel. +351 289 422 119
E-mail: geral@be-sunengy.pt