



TABELA DE PREÇOS
2025 / 2026
SOLUÇÃO TOTAL PANASONIC



Aquarea High Performance Hidráulico



Aquarea High Performance Série L · R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	

Aquarea High Performance Hidráulico Série L Monofásico · R32

1f	WH-WDG05LE5	5,00 / 5,05	5,00 / 3,07	5,06 / 3,63	A+++ / A++	5,00 / 5,00	3.812
	WH-WDG07LE5	7,00 / 4,93	7,00 / 2,98	4,96 / 3,62	A+++ / A++	7,00 / 4,73	4.517
	WH-WDG09LE5	9,00 / 4,55	8,90 / 3,03	4,84 / 3,67	A+++ / A++	9,00 / 4,19	4.876

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP Classe energética ¹⁾	Informação elétrica			PVPR	
	L	A+ a F	Resistência elétrica de apoio kW	Fusível recomendado, alimentação 1 / 2 ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação 1 / 2 ²⁾ mm²	€	
All in One							
1f	WH-ADC0509L3E51*	120	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.359
	WH-ADC0509L3E5	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.493
All in One com ânodo elétrico							
1f	WH-ADC0509L3E5AN1*	120	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.821
	WH-ADC0509L3E5AN	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	4.955
All in One 2 zonas							
	WH-ADC0509L3E5B	185	A+	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	5.841
Split							
	WH-SDC0509L3E5	—	—	3,00	25 / 16	3x2,5 / 3x1,5	2.482

1) Escala de A+ a F. Em combinação com as unidades exteriores WH-WDG05LE5, WH-WDG07LE5 ou WH-WDG09LE5. 2) Verifique as normas locais. * Disponível na primavera de 2025. ** O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. *** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquecimento confortável e tranquilidade com a solução Aquarea.

Ventiloconvectores para o controlo da climatização nos espaços interiores.



Ventilação residencial para garantir a qualidade do ar interior com poupança energética.



Serviços de controlo de divisões e de gestão inteligente da energia.

tado°



Depósitos de alta eficiência.



Aquarea Service Cloud para a manutenção remota da bomba de calor.

AQUAREA
SERVICE+



Aquarea Service+. Deixe-nos cuidar das suas bombas de calor Aquarea.

Aquarea High Performance Hidráulico



NOVO Aquarea High Performance Hidráulico Série M - R290



Aquarea High Performance Monobloco Série J - MDC - R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica [EN14825]		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica [EN14511-2]	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	€

NOVO Aquarea High Performance Hidráulico Série M Monofásico - R290

1f	WH-WDG12ME5*	12,10 / 4,78	12,10 / 3,03	4,58 / 3,57	A+++ / A++	9,00 / 3,92	6.771
	WH-WDG16ME5*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	4,46 / 3,57	A+++ / A++	9,00 / 3,92	7.645

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP	Informação elétrica			PVPR
	L	Classe energética ¹⁾	Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado, alimentação ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação ²⁾	
		A+ a F	kW	A	mm²	€

All in One

1f	WH-ADC0916M3E51*	120	A	3,00	16	3x1,5	4.648
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	4.791
	WH-ADC0916M6E52	185	A+	6,00	30	3x4,0	4.839
	WH-ADC0916M3E53	260	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	4.935
	WH-ADC0916M6E53	260	A+	6,00	30	3x4,0	4.985
3f	WH-ADC0316M9E82	185	A+	9,00	20	5x1,5	5.023
	WH-ADC0316M9E83	260	A+	9,00	20	5x1,5	5.174

All in One com ânodo elétrico

1f	WH-ADC0916M3E5AN1*	120	A	3,00	16	3x1,5	5.110
	WH-ADC0916M3E5AN2	185	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	5.253
	WH-ADC0916M3E5AN3	260	A+	3,00	15 / 16	3x1,5	5.397
3f	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+	9,00	20	5x1,5	5.485
	WH-ADC0316M9E8AN3	260	A+	9,00	20	5x1,5	5.636

Split

1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	3,00	15 / 16	3x1,5	2.699
	WH-SDC0916M6E5	—	—	6,00	30	3x4,0	2.726
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	9,00	20	5x1,5	2.383

Módulo de controlo

		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ³⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	
		kW	A	mm²	mm²	
1f	WH-CME5	Até 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	1.612
3f	WH-CME8	Até 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	1.621

1) Escala de A+ a F. Classe energética A com unidade exterior de 16 kW. 2) Verifique as normas locais. * Disponível no outono de 2025. Dados provisórios. ** O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. *** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia [EU] 2020/2184, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

	Capacidade calorífica [EN14825]		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica [EN14511-2]		PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER	€

Aquarea High Performance Monobloco Série J Monofásico - MDC - R32

WH-MDC05J3E5	5,00 / 5,08	5,00 / 3,01	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,31	5,00 / 5,05	5.361
WH-MDC07J3E5	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	7,00 / 3,06	7,00 / 4,73	6.042
WH-MDC09J3E5	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	9,00 / 2,71	9,00 / 4,25	6.757

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea T-CAP Hidráulico



Aquarea T-CAP Hidráulico Série M · R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	

Aquarea T-CAP Hidráulico Série M Monofásico / Trifásico · R290

1f	WH-WXG09ME5	9,00 / 5,23	9,00 / 3,24	5,00 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26	8.061
	WH-WXG12ME5	12,10 / 4,78	12,00 / 3,23	4,73 / 3,65	A+++ / A++	12,00 / 5,26	8.598
3f	WH-WXG09ME8	9,00 / 5,23	9,00 / 3,24	5,00 / 3,50	A+++ / A++	9,00 / 5,26	8.294
	WH-WXG12ME8	12,00 / 5,06	12,00 / 3,23	4,73 / 3,65	A+++ / A++	12,00 / 5,26	8.855
	WH-WXG16ME8	16,00 / 4,89	16,00 / 3,20	4,75 / 3,70	A+++ / A++	16,00 / 5,26	10.082

Unidade interior	Volume de água	Depósito AQS ERP	Informação elétrica			PVPR
		Classe energética ¹⁾	Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado, alimentação ²⁾	Secção mínima do cabo para alimentação ²⁾	
	L	A+ a F	kW	A	mm²	€

All in One

1f	WH-ADC0916M3E51*	120	A	Dados provisórios	3,00	16	3x1,5	4.648
	WH-ADC0916M3E52	185	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	4.791
	WH-ADC0916M6E52	185	A+		6,00	30	3x4,0	4.839
	WH-ADC0916M3E53	260	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	4.935
	WH-ADC0916M6E53	260	A+		6,00	30	3x4,0	4.985
3f	WH-ADC0316M9E82	185	A+		9,00	20	5x1,5	5.023
	WH-ADC0316M9E83	260	A+		9,00	20	5x1,5	5.174

All in One com ânodo elétrico

1f	WH-ADC0916M3E5AN1*	120	A	Dados provisórios	3,00	16	3x1,5	5.110
	WH-ADC0916M3E5AN2	185	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	5.253
	WH-ADC0916M3E5AN3	260	A+		3,00	15 / 16	3x1,5	5.397
3f	WH-ADC0916M9E81*	120	A	Dados provisórios	9,00	20	5x1,5	A consultar
	WH-ADC0916M9E8AN1*	120	A		9,00	20	5x1,5	A consultar
	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+		9,00	20	5x1,5	5.485
	WH-ADC0316M9E8AN3	260	A+		9,00	20	5x1,5	5.636

Split

1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	3,00	15 / 16	3x1,5	2.699
	WH-SDC0916M6E5	—	—	6,00	30	3x4,0	2.726
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	9,00	20	5x1,5	2.383

Módulo de controlo		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ³⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	
		kW	A	mm²	mm²	
1f	WH-CME5	Até 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	1.612
3f	WH-CME8	Até 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	1.621

1) Escala de A+ a F. Classe energética A com unidade exterior de 16 kW. 2) Verifique as normas locais. * Disponível no outono de 2025. Tentative data. ** O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. *** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea T-CAP Hidráulico



Novidade
2025

NOVO Big Aquarea T-CAP Hidráulico Série M - R290



Aquarea T-CAP Monobloco Série J - MXC - R32

Unidade exterior	Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP	Classe energética (calorífica)	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Água 35 °C / Água 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
	kW / COP	kW / COP		A+++ a D	kW / EER	

Big Aquarea T-CAP Hidráulico Série M Trifásico - R290

3f	WH-WXG20ME8	20,00 / 4,80	20,00 / 3,18	4,36 / 3,59	A++ / A++	20,00 / 4,79	17.086
	WH-WXG25ME8	25,00 / 4,50	25,00 / 3,00	4,25 / 3,57	A++ / A++	25,00 / 4,47	18.596
	WH-WXG30ME8	30,00 / 4,40	30,00 / 3,00	3,95 / 3,46	A++ / A++	30,00 / 4,10	20.831

Control module		Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado (RTIEBT) ¹⁾	Secção mínima do cabo para alimentação conjunta (RTIEBT) ¹⁾	Tamanho do cabo de ligação à unidade exterior	PVPR
		kW	A	mm ²	mm ²	
3f	WH-CME8L	Até 18 kW	20 (≤9kW) 40 (9kW < ≤18kW)	5x2,5 (≤12kW) 5x4,0 (12kW < ≤15kW) 5x6,0 (15kW < ≤18kW)	2x0,75	1.784

		Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ²⁾		Capacidade frigorífica (EN14511-2)		PVPR
		Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	€
		kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP η _s %	kW / EER	kW / EER	

Aquarea T-CAP Monobloco Série J monofásico / trifásico - MXC - R32

WH-MXC09J3E5	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,18	9,00 / 4,62	8.553
WH-MXC12J6E5	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,90	12,00 / 3,95	9.519
WH-MXC09J3E8	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,09	9,00 / 4,46	8.927
WH-MXC12J9E8	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,84	12,00 / 3,79	9.430
WH-MXC16J9E8	16,00 / 4,52	16,00 / 2,86	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	14,50 / 2,84	16,00 / 3,75	9.991

1) Verifique as normas locais. 2) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea EcoFlex



Aquarea EcoFlex - R32

WH-ADF0309J3E5CM											
Ar-água						Ar-ar				PVPR	
Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)		Capacidade frigorífica		PVPR
Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	SCOP	Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	Nominal	SEER	
kW / COP	kW / COP	A+++ a D	η _s %	SCOP	kW / EER	kW / EER		A+ a F	kW	SEER	€
8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	A++ / A++	157 / 125	4,00 / 3,20	—	—	L	A	104 / 2,60	7,10	5.469

1) Clima temperado. * SEER e SCOP são calculados com base nos valores do EU/626/2011.

Aquarea High Performance Split



Aquarea High Performance Split 185 L Série K · R32
Aquarea High Performance Split 185 L Série K com ânodo elétrico · R32

Aquarea High Performance Split 260 L Série K · R32
Aquarea High Performance Split 260 L Série K com ânodo elétrico · R32

Aquarea High Performance Split 185 L Série K 2 zonas · R32

PVPR Kits com CZ-TAW1C aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW		
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP ηs,%	kW / EER	kW / EER		A+ a F			
											€

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K monofásico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

KIT-ADC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	7.638
KIT-ADC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	7.880
KIT-ADC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	8.539
KIT-ADC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	8.866
KIT-ADC12K6E5	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	9.751
KIT-ADC16K6E5*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A	100 / 2,50	10.529

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K monofásico com ânodo elétrico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC03K3E5AN	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	8.100
KIT-ADC05K3E5AN	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	8.342
KIT-ADC07K3E5AN	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	9.001
KIT-ADC09K3E5AN	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	9.328
KIT-ADC12K6E5AN	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.213
KIT-ADC16K6E5AN*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A	100 / 2,50	10.991

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K monofásico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC12K6E53	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	9.926
KIT-ADC16K6E53	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	10.718

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K monofásico com ânodo elétrico · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC12K6E5AN3	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A+	100 / 2,50	10.388
KIT-ADC16K6E5AN3	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80	L	A+	100 / 2,50	11.180

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K monofásico 2 zonas · R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC03K3E5B	3,20 / 5,33	—	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	9.240
KIT-ADC05K3E5B	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	9.482
KIT-ADC07K3E5B	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	10.141
KIT-ADC09K3E5B	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	10.468

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea High Performance Split



Aquarea High Performance Split 185 L Série K - R32
Aquarea High Performance Split 185 L Série K com
ânodo elétrico - R32



Aquarea High Performance Split 260 L Série K - R32
Aquarea High Performance Split 260 L Série K com
ânodo elétrico - R32

Novidade
2025



Aquarea High Performance Split 185 L Série K - R32

PVPR Kits com CZ-TAW1C aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	ηs %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

KIT-ADC09K9E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	100 / 2,50	10.336
KIT-ADC12K9E8	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	100 / 2,50	10.805
KIT-ADC16K9E8	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	96 / 2,40	12.080

Aquarea High Performance All in One 185 L Série K trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC09K9E8AN	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	100 / 2,50	10.798
KIT-ADC12K9E8AN	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	100 / 2,50	11.267
KIT-ADC16K9E8AN	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	96 / 2,40	12.542

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC09K9E83	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.526
KIT-ADC12K9E83	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	10.995
KIT-ADC16K9E83	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	12.301

NOVO Aquarea High Performance All in One 260 L Série K trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC09K9E8AN3	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.988
KIT-ADC12K9E8AN3	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.457
KIT-ADC16K9E8AN3	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	12.763

Aquarea High Performance Split Série K monofásico - R32

KIT-WC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71				5.673
KIT-WC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90				5.915
KIT-WC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72				6.574
KIT-WC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18				6.901
KIT-WC12K6E5	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				7.735
KIT-WC16K6E5	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,46	176 / 133	12,20 / 2,68	13,00 / 3,80				8.160

Aquarea High Performance Split Série K trifásico - SDC - R32

KIT-WC09K3E8	9,00 / 4,90	9,00 / 2,97	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.730
KIT-WC12K9E8	12,10 / 4,78	12,00 / 2,96	A+++ / A++	4,58 / 3,33	180 / 130	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				8.299
KIT-WC16K9E8	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,40	176 / 133	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60				8.805

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea T-CAP Split



Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K - R32
Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K com ânodo elétrico - R32



Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K - R32
Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K com ânodo elétrico - R32



Aquarea T-CAP Split Série K - R32

PVPR Kits com CZ-TAW1C aplicação Panasonic Comfort Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	η _{wh} % / COP _{dHW}	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K monofásico / trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-AXC09K6E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	9.995
KIT-AXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	10.895
KIT-AXC09K9E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	11.667
KIT-AXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.932
KIT-AXC16K9E8	16,00 / 4,38	13,40 / 2,64	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	L	A	107 / 2,68	14.305

Aquarea T-CAP All in One 185 L Série K monofásico / trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-AXC09K6E5AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 4,63	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	10.457
KIT-AXC12K6E5AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 3,92	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.357
KIT-AXC09K9E8AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 4,63	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	12.129
KIT-AXC12K9E8AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 3,92	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	12.394
KIT-AXC16K9E8AN	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	15,50 / 3,60	15,50 / 3,60	L	A	107 / 2,68	14.767

Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K monofásico / trifásico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-AXC09K6E53	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.170
KIT-AXC12K6E53	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.070
KIT-AXC09K9E83	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	11.857
KIT-AXC12K9E83	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	12.122
KIT-AXC16K9E83	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	14.526

Aquarea T-CAP All in One 260 L Série K monofásico / trifásico com ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 2036 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-AXC09K6E5AN3	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	10.632
KIT-AXC12K6E5AN3	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	11.532
KIT-AXC09K9E8AN3	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	XL	A+	123 / 3,08	12.319
KIT-AXC12K9E8AN3	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	XL	A+	123 / 3,08	12.584
KIT-AXC16K9E8AN3	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60	XL	A+	98 / 2,45	14.988

Aquarea T-CAP Split Série K monofásico / trifásico - R32

KIT-WXC09K3E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				7.621
KIT-WXC09K3E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63				9.135
KIT-WXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				9.294
KIT-WXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,58 / 3,46	180 / 135	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92				9.875
KIT-WXC16K9E8	16,00 / 4,38	16,00 / 2,72	A+++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	13,40 / 2,64	15,50 / 3,60				11.686

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Aquarea Loop



Aquarea Loop - R290

Modelo (os códigos completos dos modelos são apresentados no quadro seguinte)	Capacidade nominal		SEER ³⁾	SCOP ³⁾	PVPR
	Capacidade calorífica ¹⁾	Capacidade frigorífica ²⁾			
	kW	kW			€
P-CWSL10	1,10 [0,40 - 1,40]	1,10 [0,20 - 1,20]	5,50	6,44	A consultar
1 f P-CWSL20	2,00 [0,40 - 2,30]	1,50 [0,30 - 1,70]	6,10	6,92	A consultar
P-CWSL30	3,10 [0,80 - 3,60]	2,60 [0,60 - 3,00]	7,90	6,74	A consultar

1) Temperatura da água no anel 20°C - Temperatura ar ambiente 20°C, humidade interior 50% - desempenho calculado de acordo com EN 14511.. 2) Temperatura da água no anel 30°C - Temperatura ar ambiente 27°C, humidade interior 38% - desempenho de acordo com EN 14511. 3) SEER e SCOP calculados de acordo com EN 14825.

Configuração hidráulica. Aquarea Loop com ecrã embutido	PVPR €	Aquarea Loop com ecrã embutido e Wi-Fi incorporado	PVPR €
P-CWSL10SC5-HCE	2.403	P-CWSL10SC5-WCE	2.432
P-CWSL20SC5-HCE	2.548	P-CWSL20SC5-WCE	2.577
P-CWSL30SC5-HCE	2.968	P-CWSL30SC5-WCE	2.999
P-CWSL10SC5-HFE	2.596	P-CWSL10SC5-WFE	2.625
P-CWSL20SC5-HFE	2.741	P-CWSL20SC5-WFE	2.770
P-CWSL30SC5-HFE	3.160	P-CWSL30SC5-WFE	3.192
P-CWSL10SC5-HBE	2.933	P-CWSL10SC5-WBE	2.962
P-CWSL20SC5-HBE	3.076	P-CWSL20SC5-WBE	3.108
P-CWSL30SC5-HBE	3.546	P-CWSL30SC5-WBE	3.575
P-CWSL10SC5-HEE	3.124	P-CWSL10SC5-WEE	3.155
P-CWSL20SC5-HEE	3.269	P-CWSL20SC5-WEE	3.300
P-CWSL30SC5-HEE	3.739	P-CWSL30SC5-WEE	3.768



Ventiloconvectores



Ventiloconvector inteligente Aquarea Air de chão

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica total ²⁾	PVPR €
		Ba / Méd / Al kW	Ba / Méd / Al kW	
P-FAL10	De chão. 1 fase	0,43 / 0,73 / 0,91	0,37 / 0,69 / 1,00	A consultar
P-FAL20	De chão. 1 fase	0,75 / 1,36 / 2,12	0,82 / 1,50 / 2,19	A consultar
P-FAL30	De chão. 1 fase	1,15 / 2,08 / 2,81	1,19 / 2,15 / 2,99	A consultar
P-FAL35	De chão. 1 fase	1,32 / 2,39 / 3,30	1,45 / 2,56 / 3,73	A consultar
P-FAL40	De chão. 1 fase	1,36 / 2,57 / 3,71	1,47 / 2,78 / 4,23	A consultar


Opção 1. Configurações padrão com acessórios embutidos

P-FAL10SC-HLE	Ventiloconvector com ecrã embutido. Tubagem à esquerda, disposição vertical e válvula de 3 vias	1.138	P-FAL10SC-RLE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à esquerda, disposição vertical e válvula de 3 vias	1.080
P-FAL20SC-HLE		1.199	P-FAL20SC-RLE		1.138
P-FAL30SC-HLE		1.320	P-FAL30SC-RLE		1.260
P-FAL35SC-HLE		1.476	P-FAL35SC-RLE		1.415
P-FAL40SC-HLE		1.598	P-FAL40SC-RLE		1.537

Opção 2. Configure o seu próprio ventiloconvector inteligente Aquarea Air de chão

P-FAL10SC-00E	Tubagem à esquerda	645	P-FAL10DC-00E	Tubagem à direita	690
P-FAL20SC-00E		705	P-FAL20DC-00E		750
P-FAL30SC-00E		827	P-FAL30DC-00E		869
P-FAL35SC-00E		983	P-FAL35DC-00E		1.025
P-FAL40SC-00E		1.104	P-FAL40DC-00E		1.146

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.



Ventiloconvector inteligente Aquarea Air instalado na parede

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica total ²⁾	PVPR €
		Ba / Méd / Al kW	Ba / Méd / Al kW	
P-FMM10	Na parede	0,49 / 0,88 / 1,24	0,54 / 0,98 / 1,45	A consultar
P-FMM15	Na parede	0,62 / 1,08 / 1,61	0,76 / 1,30 / 1,93	A consultar
P-FMM20	Na parede	0,7 / 1,21 / 1,94	0,78 / 1,49 / 2,28	A consultar
P-FMM40	Na parede	1,32 / 2,66 / 3,94	1,63 / 3,04 / 4,44	A consultar

Opção 1. Configurações padrão com acessórios embutidos

P-FMM10DC-QNE	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Tubagem à esquerda e válvula de 3 vias	1.188	P-FMM10DC-RNE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à esquerda e válvula de 3 vias	1.212
P-FMM15DC-QNE		1.283	P-FMM15DC-RNE		1.307
P-FMM20DC-QNE		1.392	P-FMM20DC-RNE		1.415
P-FMM40DC-QNE		1.542	P-FMM40DC-RNE		1.664

Opção 2. Configure o seu ventiloconvector inteligente Aquarea Air de instalação na parede

P-FMM10SC-Q0E	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Tubagem à esquerda	1.009	P-FMM10DC-Q0E	Ventiloconvector com ecrã embutido e controlador IR sem fios. Tubagem à direita	940
P-FMM15SC-Q0E		1.104	P-FMM15DC-Q0E		1.038
P-FMM20SC-Q0E		1.212	P-FMM20DC-Q0E		1.146
—		—	P-FMM40DC-Q0E		1.326
P-FMM10SC-R0E	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à esquerda	983	P-FMM10DC-R0E	Ventiloconvector com controlo instalado na parede. Tubagem à direita	964
P-FMM15SC-R0E		1.080	P-FMM15DC-R0E		1.062
P-FMM20SC-R0E		1.188	P-FMM20DC-R0E		1.170
—		—	P-FMM40DC-R0E		1.447
P-FMM10SC-V0E	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	983	P-FMM10DC-V0E	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	940
P-FMM15SC-V0E		1.080	P-FMM15DC-V0E		1.038
P-FMM20SC-V0E		1.188	P-FMM20DC-V0E		1.146
—		—	P-FMM40DC-V0E		1.326

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Ventiloconvectores

Ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta / com conduta - fino

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total ¹⁾ Ba / Méd / Al kW	Capacidade calorífica total ²⁾ Ba / Méd / Al kW	PVPR €
Com conduta - fino				
P-FTN15	Com conduta - fino. 1 fase	0,66 / 1,14 / 1,40	0,68 / 1,32 / 1,65	A consultar
P-FTN20	Com conduta - fino. 1 fase	1,01 / 1,84 / 2,10	1,01 / 1,80 / 2,10	A consultar
P-FTN25	Com conduta - fino. 1 fase	1,23 / 2,17 / 2,60	1,32 / 2,32 / 2,86	A consultar
P-FTN35	Com conduta - fino. 1 fase	1,47 / 2,40 / 3,30	1,63 / 2,76 / 3,71	A consultar
P-FTN45	Com conduta - fino. 1 fase	1,72 / 2,80 / 4,45	1,89 / 3,98 / 5,20	A consultar
Com conduta				
P-FSN55	Com conduta. 1 fase	1,82 / 3,97 / 5,31	1,96 / 3,77 / 4,46	A consultar



Configure o seu ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta / com conduta - fino

P-FTN15005-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à esquerda	1.188	P-FTN15R05-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à direita	1.146
P-FTN20005-RE		1.334	P-FTN20R05-RE		1.289
P-FTN25005-RE		1.706	P-FTN25R05-RE		1.664
P-FTN35005-RE		1.827	P-FTN35R05-RE		1.782
P-FTN45005-RE		2.332	P-FTN45R05-RE		2.289
P-FSN55005-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	2.392	P-FSN55R05-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	2.347
P-FTN15005-JE		1.093	P-FTN15R05-JE		1.049
P-FTN20005-JE		1.225	P-FTN20R05-JE		1.181
P-FTN25005-JE		1.635	P-FTN25R05-JE		1.590
P-FTN35005-JE		1.777	P-FTN35R05-JE		1.735
P-FTN45005-JE		2.284	P-FTN45R05-JE		2.239
P-FSN55005-JE		2.295	P-FSN55R05-JE		2.252

Ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta - fino - multizona / com conduta - multizona

Com conduta - fino - multizona				
P-FTQ30	Com conduta - fino - multizona. 1f	1,10 / 1,97 / 3,02	1,15 / 2,11 / 3,30	A consultar
P-FTQ45	Com conduta - fino - multizona. 1f	1,16 / 2,97 / 4,40	1,71 / 3,19 / 4,90	A consultar
P-FTQ60	Com conduta - fino - multizona. 1f	2,02 / 3,68 / 5,70	- / 5,76 / 6,30	A consultar
P-FTQ65	Com conduta - fino - multizona. 1f	2,09 / 4,15 / 6,40	2,67 / 4,75 / 7,65	A consultar
Com conduta - multizona				
P-FSQ30	Com conduta - multizona. 1 fase	0,47 / 3,80 / 3,23	0,45 / 3,90 / 3,61	A consultar
P-FSQ45	Com conduta - multizona. 1 fase	0,66 / 3,77 / 4,57	0,68 / 4,16 / 5,08	A consultar
P-FSQ60	Com conduta - multizona. 1 fase	0,85 / 4,87 / 5,88	0,90 / 5,42 / 6,59	A consultar
P-FSQ75	Com conduta - multizona. 1 fase	1,06 / 6,31 / 7,61	1,13 / 6,87 / 8,37	A consultar



Configure o seu ventiloconvector inteligente Aquarea Air - com conduta / com conduta - fino

P-FTQ30005-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à esquerda	1.875	P-FTQ30R05-RE	Ventiloconvector com controlo instalado na parede Tubagem à direita	1.830
P-FTQ45005-RE		2.825	P-FTQ45R05-RE		2.783
P-FTQ60005-RE		3.174	P-FTQ60R05-RE		3.131
P-FTQ65005-RE		4.377	P-FTQ65R05-RE		4.335
P-FSQ30005-RE		1.936	P-FSQ30R05-RE		1.891
P-FSQ45005-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	2.886	P-FSQ45R05-RE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	2.841
P-FSQ60005-RE		3.234	P-FSQ60R05-RE		3.192
P-FSQ75005-RE		4.449	P-FSQ75R05-RE		4.407
P-FTQ30005-JE		1.598	P-FTQ30R05-JE		1.555
P-FTQ45005-JE		2.392	P-FTQ45R05-JE		2.347
P-FTQ60005-JE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à esquerda	2.656	P-FTQ60R05-JE	PCB para controlo analógico (0-10 V). Tubagem à direita	2.614
P-FTQ65005-JE		3.776	P-FTQ65R05-JE		3.733
P-FSQ30005-JE		1.658	P-FSQ30R05-JE		1.613
P-FSQ45005-JE		2.453	P-FSQ45R05-JE		2.408
P-FSQ60005-JE		2.717	P-FSQ60R05-JE		2.675
P-FSQ75005-JE		3.836	P-FSQ75R05-JE		3.791

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Ventiloconvectores



Ventiloconvector de conforto com ventilador AC/EC

Ventiloconvetor - com armário (B/D), sem armário (A/C) Tubagem à esquerda (Q) / Tubagem à direita (T)		Capacidade total		Classe de eficiência energética ³⁾		Com armário (teto)		Com armário (chão)		RRP*		
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾							Sem armário		
		Hi	Hi	FCEER	FCCOP	BQ	BT	DQ	DT	AQ-CQ	AT-CT	
	kW	kW	A a E	A a E	€	€	€	€	€	€		
Ventiloconvetor de conforto com ventilador AC												
1f	2 tubos	P-FC10	0,66/1,00/1,45	0,63/1,18/1,71	E	E	599	608	500	509	451	460
		P-FC20	0,61/0,96/1,38	0,63/1,03/1,53	E	E	622	631	523	532	474	483
		P-FC30	0,95/1,88/2,37	1,00/1,86/2,49	D	E	671	680	564	573	510	519
		P-FC40	1,14/2,28/3,02	1,14/2,28/3,18	D	E	795	804	665	674	594	603
		P-FC50	1,71/3,16/4,64	1,79/3,47/4,81	D	E	889	898	747	756	664	673
		P-FC60	2,57/4,33/5,53	2,45/4,22/5,63	D	E	994	1.003	816	825	724	733
	4 tubos	P-FC70	3,24/5,84/6,91	3,45/6,27/7,41	D	E	1.113	1.122	924	933	823	832
		P-FC10	0,63/0,88/1,24	0,63/1,00/1,41	E	E	645	654	546	555	497	506
		P-FC20	0,87/1,34/1,73	1,00/1,40/1,68	D	D	654	663	555	564	506	515
		P-FC30	0,91/1,80/2,28	1,28/1,81/2,13	D	D	708	717	601	610	547	556
		P-FC40	0,98/2,14/2,85	1,22/2,21/2,85	D	D	841	850	711	720	640	649
		P-FC50	1,57/2,88/4,13	2,01/3,19/4,08	E	E	942	951	800	809	717	726
		P-FC60	2,60/4,39/5,61	2,71/4,24/5,33	D	E	1.054	1.063	876	885	784	793
		P-FC70	3,17/5,62/6,58	3,65/5,00/5,90	D	E	1.180	1.189	991	1.000	890	899
Ventiloconvetor de conforto com ventilador EC												
1f	2 tubos	P-FC10	0,59/1,16/1,96	0,67/1,30/2,31	C	D	805	814	706	715	657	666
		P-FC20	0,61/1,31/2,12	0,68/1,53/2,52	C	C	828	837	729	738	680	689
		P-FC30	0,67/1,41/1,83	0,80/1,72/2,66	B	C	877	886	770	779	716	725
		P-FC40	1,34/2,93/4,19	1,11/2,48/4,46	A	B	1.001	1.010	871	880	800	809
		P-FC50	1,34/3,57/4,98	1,38/3,89/5,19	A	A	1.095	1.104	953	962	870	879
		P-FC60	1,98/4,45/5,24	1,95/4,93/5,82	A	B	1.201	1.210	1.023	1.032	931	940
	4 tubos	P-FC70	2,55/5,56/6,55	3,05/5,81/7,17	B	B	1.325	1.334	1.136	1.145	1.035	1.044
		P-FC80	4,59/6,13/8,36	4,63/6,39/9,28	B	C	1.891	1.900	1.687	1.696	1.527	1.536
		P-FC10	0,51/1,02/1,80	0,61/1,13/1,87	C	C	851	860	752	761	703	712
		P-FC20	0,57/1,20/2,18	0,79/1,33/2,09	C	C	860	869	761	770	712	721
		P-FC30	0,75/1,84/2,93	1,41/2,01/2,77	B	B	914	923	807	816	753	762
		P-FC40	1,03/2,20/3,52	1,57/2,49/3,62	A	A	1.047	1.056	917	926	846	855
		P-FC50	1,17/3,45/4,39	2,18/3,34/4,10	B	B	1.148	1.157	1.006	1.015	923	932
		P-FC60	1,69/3,90/4,69	1,81/4,05/4,81	B	B	1.261	1.270	1.083	1.092	991	1.000
P-FC70	2,44/4,88/6,06	3,45/4,67/5,53	B	B	1.392	1.401	1.203	1.212	1.102	1.111		
P-FC80	4,44/5,86/9,07	5,74/7,99/12,90	A	A	1.989	1.998	1.785	1.794	1.625	1.634		

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C. Para 4 tubos Ar: 20 °C, água quente: 65 °C/55 °C. 3) De acordo com a norma Eurovent. * Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT. *** Configuração de série com ligação hidráulica à esquerda. Filtro de ar G2 incluído de série.

Acessórios e opções	RRP €
Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar
Kit para 4 tubos (permutador adicional)	A consultar
Disjuntores	A consultar
Bomba de condensados	A consultar
Placa Ecospeed para ventiladores EC	A consultar
Resistências elétricas (de 500 W a 2500 W)	A consultar
Pés com/sem grelha	A consultar
Porta fusíveis	A consultar
Filtro G3	A consultar
Proteção de drenagem horizontal ou vertical (com válvula)	A consultar
Diversas configurações de entrada/saída de ar	A consultar

Acessórios e opções	RRP €
Sensor eletromecânico para comutação automática	A consultar
Placa de comunicação Modbus para Plogic	A consultar
MRC/WRC/BRC: controladores remotos para Plogic	A consultar
Configuração de outras velocidades	A consultar
SRC - mini controlador BMS	A consultar
Kit de suspensão	A consultar
Controlador Plogic (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar
Controladores de vidro TControl EASY 3S e TControl POD (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar

Ventiloconvectores

NOVO Ventiloconvector na parede - FK1

		Capacidade total		Classe de eficiência energética ¹⁾		RRP*	
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾	FCEER	FCCOP		
		kW	kW	A a E	A a E	€	
1f	2 tubos	S-19FK1E	1,90/1,65/1,40	2,23/1,92/1,59	B	B	A consultar
		S-24FK1E	2,41/2,17/1,92	2,72/2,39/1,97	B	B	A consultar
		S-27FK1E	2,73/2,51/2,02	3,01/2,64/2,18	B	B	A consultar
		S-36FK1E	3,61/3,11/2,65	4,03/3,48/2,89	B	B	A consultar
		S-45FK1E	4,50/3,78/3,02	5,13/4,21/3,09	A	B	A consultar
		S-52FK1E	5,23/4,63/4,03	5,33/4,72/4,03	A	B	A consultar


1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C.

Acessórios e opções	RRP €
Placa de comunicação Modbus para Plogic	A consultar
SRC - mini controlador BMS	A consultar
WRC: controladores remotos de montagem na parede para Plogic	A consultar
Controlador Plogic (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar
Controladores de vidro TControl EASY 3S e TControl POD (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar

Acessórios e opções	RRP €
CZ-RWS3 Controlador remoto infravermelhos	A consultar
CZ-RTC5B Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi	A consultar
CZ-RTC6 - Controlador remoto por cabo CONEX	A consultar
CZ-CENSC1 - Sensor de poupança de energia Econavi	A consultar

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C. * Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT.

Novidade
2025
Em breve.
Verão 2025



Ventiloconvector mural com ventilador AC

		Capacidade total		RRP	
		Capacidade frigorífica total ¹⁾	Capacidade calorífica ²⁾	Modelo IR	
		kW	kW	€	€
2 tubos, sem válvula, sem/com controlo por infravermelhos IR					
1f	P-FW07	P-FW07IR (controlador de infravermelhos incluído)	1,00/1,34/1,69	1,42/1,62/1,72	525 € 581 €
	P-FW09	P-FW09IR (controlador de infravermelhos incluído)	1,58/1,79/2,50	1,68/1,92/2,80	790 € 628 €
	P-FW18	P-FW18IR (controlador de infravermelhos incluído)	2,78/3,05/3,60	2,99/3,30/4,10	653 € 695 €
	P-FW22	P-FW22IR (controlador de infravermelhos incluído)	2,93/3,29/4,00	3,18/3,63/4,50	708 € 757 €
2 tubos, com válvula, com controlo por infravermelhos IR					
1f	P-FW09IR-3W		1,11/1,25/1,40	1,29/1,61/2,00	A consultar A consultar
	P-FW22IR-3W		2,32/2,68/3,10	2,51/2,75/3,30	A consultar A consultar

1) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 27 °C TS/19 °C TH, água fria: 7 °C/12 °C. 2) De acordo com a norma da Eurovent. Ar: 20 °C, água quente: 45 °C/40 °C. * Estes preços não incluem acessórios e opções. ** Verifique os dados e a configuração no AC SELECT. *** Verifique a disponibilidade das unidades.

Acessórios e opções	RRP €
Válvulas de 2 ou 3 vias	A consultar
Placa de comunicação Modbus para Plogic	A consultar
SRC - mini controlador BMS	A consultar
Controlador Plogic (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar

Acessórios e opções	RRP €
WRC: controladores remotos de montagem na parede para Plogic	A consultar
Controladores de vidro TControl EASY 3S e TControl POD (também estão disponíveis outros sistemas de controlo eletromecânicos ou eletrónicos)	A consultar



Depósitos AQS

Depósito combinado



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR	
		Depósito de água quente / Depósito de inércia	Depósito de água quente / Depósito de inércia	€	
1f	PAW-TD20B8E3-2	Esmaltado	185/80	B/B	6.125
	PAW-TD23B6E5	Aço inoxidável	230/60	B/A	5.382

1) Regulamento (UE) n.º 812/2013. 2) Testado de acordo com a norma EN 12897:2006. * Depósito combinado esmaltado fabricado pela Lapesa. Depósito combinado de aço inoxidável fabricado pela OSO.

Depósito de inércia



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €	
1f	PAW-BTANK50L-2	Aço inoxidável	48	B	549
	PAW-BTANK100L	Aço inoxidável	100	B	630
	PAW-BTANKG200L	Aço carbono	194	B	1.099
	PAW-BTANKG260L	Aço carbono	252	C	1.299

* Purga de ar automática e válvula de esgoto incluídas. Bainha para sensor incorporada (sensor não incluído). ** Os depósitos de 50 e 100 L são fabricados pela OSO. Os depósitos de 200 e 260 L são fabricados pela Lapesa.

Depósitos AQS



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €	
1f	PAW-TA15C1E5	Esmaltado	167	B	1.725
	PAW-TA20C1E5STD	Esmaltado	200	B	1.849
	PAW-TA30C1E5STD	Esmaltado	290	B	2.249
	PAW-TA40C1E5STD	Esmaltado	380	B	2.995
	PAW-TA30C2E5STD	Esmaltado	350	B	2.995
	PAW-TA20C1E5C	Esmaltado	200	B	4.065

* PAW-TA15C1E5 é produzido pela Lapesa. Todos os outros depósitos são produzidos pela AEmail.

Depósitos de aço inoxidável



Modelo	Material	Volume de água (L)	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €	
1f	PAW-TD20C1E5-1	Aço inoxidável	192	A	1.620
	PAW-TD30C1E5-1	Aço inoxidável	284	A	1.850
	PAW-TD30C1E5HI-1	Aço inoxidável	280	A	2.395

* Depósitos de aço inoxidável fabricados pela OSO.

Ventilação

Unidade de ventilação com recuperação de calor

Modelo	Descrição	Classe de eficiência energética (A+ a F)		PVPR €
		Unidade básica	Com controlo local a pedido.	
1f	PAW-A2W-VENTA-R	Entrada de ar à direita	A	3.895
	PAW-A2W-VENTA-L	Entrada de ar à esquerda	A	3.895

* As unidades de ventilação com recuperador de calor são produzidas pela Systemair.



PAW-A2W-VENTA-R

PAW-A2W-VENTA-L

Aquarea Vent - Ventilação cruzada

Modelo	Montagem	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
P-VEN15XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.006
P-VEN20XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.586
P-VEN30XQAZE5	Horizontal / Vertical	A	2.878
P-VEN15XQAE5	Horizontal	A	2.742
P-VEN30XQAE5	Horizontal	A	3.039
1f	P-VEN35XQAE5	Horizontal	3.403
	P-VEN45XQAE5	Horizontal	3.812
	P-VEN15XQAVE5	Vertical	2.909
	P-VEN30XQAVE5	Vertical	3.104
	P-VEN40XQAVE5	Vertical	3.476
	P-VEN45XQAVE5	Vertical	3.892



NOVO AQS independente

Modelo	Tipo	Volume de água (L)	COPdhw	Classe de eficiência energética (A+ a F)	PVPR €
P-DHW100AE5	Mural	98	2,80	A+	A consultar
P-DHW150AE5	Mural	143	2,80	A+	A consultar
1f	P-DHW200AE5	De chão	202	3,58	2.545
	P-DHW200CAE5	De chão	194	3,53	2.779
	P-DHW260AE5	De chão	260	3,64	2.699
	P-DHW260CAE5	De chão	252	3,59	2.929

Novidade 2025



P-DHW150AE5

P-DHW260AE5


Sistema controlo e termostato ambiente			RRP €
	Comando à distância com adaptador Wi-Fi (necessário para unidades exteriores autónomas). Série M. Inclui um cabo de extensão de 10 m.	CZ-RTW2TAW1C	444
	Controlador remoto opcional para controlar 2 zonas. Série M.	CZ-RTW2	269
	Controlador remoto opcional para controlar 2 zonas. Série K e L.	CZ-RTW1	165
	Tampa do compartimento do controlo remoto para unidades interiores das séries K, L e M.	PAW-A2W-COV-KL	18
	Termostato ambiente LCD, por cabo, com temporizador semanal.	PAW-A2W-RTWIRED	185
	Termostato ambiente LCD, sem fios, com temporizador semanal.	PAW-A2W-RTWIRELESS	341
Controlador de cascata			RRP €
	Controlador de cascata para bombas de calor Aquarea. Cascata até 10 unidades.	PAW-A2W-CMH-3	2.128
	Aquarea Cascade Edge (gestor) para bombas de calor Aquarea com software de controlo e monitorização P-Smart Edge. Cascata até 4 unidades.	PAW-A2W-CME4	3.645
	Aquarea Cascade Edge (gestor) para bombas de calor Aquarea com software de controlo e monitorização P-Smart Edge. Cascata até 10 unidades.	PAW-A2W-CME10	5.919
PCB para funções adicionais			RRP €
	PCB para funções avançadas para as Séries H e J.	CZ-NS4P	254
	PCB para funções avançadas para as Séries K e L.	CZ-NS5P	238
	PCB para funções avançadas para a Série M All in One e Split.	CZ-NS6P	238
	PCB para funções avançadas para a Série M módulo de controlo	CZ-NS7P	238
Acessórios unidade interior			RRP €
	Suporte de parede para fixar o All in One 120 L. * Verifique a disponibilidade das unidades.	CZ-NW1	A consultar
Acessórios unidade exterior			RRP €
	Resistência da base da unidade exterior para todas as Split de 3 e 5 kW (excepto Série L) e 7 e 9 kW da Série K.	CZ-NE2P	196
	Bandeja aquecedora de base. Séries J e H e Série K 9 (modelo de 2 ventiladores), 12 e 16 kW.	CZ-NE3P	196
	Bandeja aquecedora de base. Série L 5, 7 e 9 kW e Série M 9, 12 e 16 kW.	CZ-NE4P	175
	Bandeja aquecedora de base. Série M 20, 25 e 30 kW.	CZ-NE5P	175
	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm Carga útil: 500 kg	PAW-GRDBSE20	195
	Suporte de solo preto para unidade exterior com tabuleiro de condensado de água com 940 mm de largura.	PAW-GRDSTD940	325
	Suporte de solo preto para unidade exterior com 1 tabuleiro de condensado de água com 1100 mm de largura.	PAW-GRDSTD1100	400
	Folha de radiador elétrico para o suporte de solo com tabuleiro de condensado de água com 940 mm de largura.	PAW-GRDSTDHTR940	115
	Folha de radiador elétrico para o suporte de solo com tabuleiro de condensado de água com 1100 mm de largura.	PAW-GRDSTDHTR1100	135

Acessórios de hidráulico			RRP €
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Séries H e J.	CZ-NV1	446
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Séries K e L.	CZ-NV2	417
	Válvula de 3 vias para instalar no interior do módulo hidráulico Split para a Série M.	CZ-NV3	420
	Válvula de 3 vias para depósito AQS. Recomendamos a compra junto com: PAW-TS1.	PAW-3WYVLV-HW	196
	Válvula anti-congelamento. É necessário encomendar 2 válvulas por sistema. Para 9, 12 e 16 kW.	PAW-A2W-AFVLV-1	170
	Válvula anti-congelamento. É necessário encomendar 2 válvulas por sistema. Para 20, 25 e 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112	A consultar
	Magnético opcional para o filtro de água dos modelos da Série H.	PAW-A2W-MGTFILTER	106
Soluções de conectividade			RRP €
	Aquarea Smart Cloud para controlo remoto e manutenção mediante ligação com ou sem fios.	CZ-TAW1C	175
	Extensão de cabo com 10 m para CZ-TAW1C.	CZ-TAW1-CBL	70
	Aquarea Home Network Hub para controlo remoto através da aplicação Aquarea Home.	PCZ-ESW737	955
	Contador externo para Série K em diante.	PAW-A2W-EXTMETER	395
	Modbus PCB para Big Aquarea T-CAP da Série M (instalado no interior do WH-CME8L).	CZ-NSMB	374
	Interface Modbus para Série H e posterior (Airzone).	PAW-AZAW-MBS-M	363
	Interface Modbus para Séries H e J, e posterior (Intesis).	PAW-AW-MBS-H	520
	Interface KNX para a Série H e posterior (Intesis).	PAW-AW-KNX-H	520
	Interface KNX para a Série H e posterior (Airzone).	PAW-AZAW-KNX-1	317
Sondas da Aquarea Séries H em diante			RRP €
	Sonda de temperatura exterior.	PAW-A2W-TSOD	64
	Sonda de temperatura ambiente.	PAW-A2W-TSRT	64
	Sonda de temperatura de água.	PAW-A2W-TSHC	64
	Sonda de temperatura solar.	PAW-A2W-TSSO	53
	Sensor do acumulador (para Séries H e J PAW-ar-água-TSHC necessário se for utilizada uma PCB opcional).	PAW-A2W-TSBU	53
	Sensor de aquecimento em linha para o módulo de controlo da Série M.	PAW-A2W-TSBH	57

Controlo de divisões tado° e gestão inteligente de energia			RRP €
Conjuntos de controlo de sala Heat Pump Optimizer X da tado°			
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSRTXHP0XE	288
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 4x tado° Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSRTX4HP0XE	508
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Thermostat X.	KIT-TSTXHP0XE	412
	Conjunto inicial da tado°: Heat Pump Optimizer X + 1x Smart Thermostat X + 2x Smart Radiator Thermostat X.	KIT-TSTXSRTX2HP0XE	576
Conjuntos de controlo de sala Bridge X da tado°			
	Smart Radiator Thermostat X tado° com Bridge X.	PAW-TSRTXB	132
	Smart Thermostat X tado° com Bridge X.	PAW-TSTXB	163
	Conjunto inicial da tado°: 1x Smart Thermostat X + 2x Smart Radiator Thermostat X + 1x Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B	286
Dispositivos tado° X			
	Heat Pump Optimizer X tado° (com tomada europeia).	PAW-THPOXE	206
	Smart Thermostat X tado°.	PAW-TSTX	110
	Wireless Temperature Sensor X tado°.	PAW-TWTSX	83
	Smart Radiator Thermostat X tado°.	PAW-TSRTX	302
	4x Smart Radiator Thermostat X tado°.	PAW-TSRTX4	302
	tado° Bridge X.	PAW-TBX	111
Acessórios para ventiloconvector inteligente Aquarea Air de chão			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo instalado na parede com Modbus.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado.	PCZ-EFB749	243
	PCB de controlo de montagem na parede para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de instalação no solo.	PCZ-ESE845	201
	Ecrã embutido com Modbus para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão.	PCZ-ECA844	262
	Ecrã embutido com Wi-Fi integrado para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão.	PCZ-EWA844	291
	PCB para controlo analógico (0-10 V) para ventiloconvectores Aquarea Air de chão.	PCZ-B10842	140
Acessórios de hidráulico			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão.	PCZ-V30720	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, na parede 40 e com conduta.	PCZ-V20139	193

Acessórios de montagem			
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 10.	PCZ-GB0520	80
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 20.	PCZ-GB0521	93
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 30.	PCZ-GB0522	98
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 35.	PCZ-GB0523	122
	Tabuleiro de recolha de condensados para instalação horizontal do ventiloconvector inteligente de chão 40.	PCZ-GB0524	127
	Pés para cobertura de tubo de chão	PCZ-LC0158	74
	Pés para fixar a unidade ao chão	PCZ-LC0606	122
Acessórios para ventiloconvector inteligente Aquarea Air de parede			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo de parede com Modbus para ventiloconvector inteligente Aquarea Air.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado para ventiloconvector inteligente Aquarea Air.	PCZ-EFB749	243
Acessórios de hidráulico			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de parede 10, 15 e 20.	PCZ-V30688	249
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart 40.	PCZ-V30718	220
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de parede 10, 15 e 20.	PCZ-V20687	206
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, na parede 40 e com conduta.	PCZ-V20139	193
Acessórios para ventiloconvector inteligente Aquarea Air com conduta fina			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo instalado na parede com Modbus.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado.	PCZ-EFB749	243
Acessórios de hidráulico			
	Válvula 3 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloconvectores Aquarea Air Smart de chão, na parede 40 e com conduta.	PCZ-V20139	193
Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN20 e P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	38
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85

Placas de distribuição			
	Placa de distribuição com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0561	54
	Placa de distribuição com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0562	75
	Placa de distribuição com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0563	96
	Placa de distribuição com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0564	117
	Placa de distribuição com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0565	138
Plenum			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0566	160
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0567	170
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0568	213
	Plenum com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0569	223
	Plenum com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0570	255
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0576	85
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	165
Kit telescópico			
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0581	154
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0582	165
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0583	197
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0584	213
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0585	229
Grelha para kit telescópico			
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0586	165
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN20.	PCZ-AHRD0587	197
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN25.	PCZ-AHRD0588	218
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN35.	PCZ-AHRD0589	239
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FTN45.	PCZ-AHRD0590	266
Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0571	425
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	467
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	552
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	616
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	711

Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0611	54
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	138
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0616	85
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	107
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	170
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0621	160
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	170
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	202
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	223
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	234
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN15.	PCZ-AHRD0626	170
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	202
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	223
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	244
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	276
Acessórios para ventiloincubador inteligente Aquarea Air com conduta			RRP €
Acessórios de controlo			
	Ventiloincubador com controlo instalado na parede para ventiloincubador inteligente Aquarea.	PCZ-EEB749	201
	Wall-mounted control with Integrated Wi-Fi for Aquarea Air Smart fan coils.	PCZ-EFB749	243
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para Aquarea Air de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para Aquarea Air de chão, de parede 40 e de conduta.	PCZ-V20139	193

Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN20 e P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	38
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85
Placas de distribuição			
	Placa de distribuição com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0431	60
	Placa de distribuição com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0432	80
	Placa de distribuição com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0433	101
	Placa de distribuição com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0434	128
	Placa de distribuição com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0435	149
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0461	176
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0462	181
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0463	229
	Plenum com 6 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0464	239
	Plenum com 7 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0465	276
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0521	91
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	165
Kit telescópico			
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0531	154
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0532	165
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0533	197
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0534	213
	Kit telescópico para aspiração traseira ou diretamente acoplada. 153 mm - 270 mm. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0535	229
Grelha para kit telescópico			
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0541	165
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN25.	PCZ-AHRD0542	197
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN35.	PCZ-AHRD0543	218
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN45.	PCZ-AHRD0544	239
	Grelha para kit telescópico para a aspiração traseira. Para P-FSN55.	PCZ-AHRD0545	266

Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0639	446
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	499
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	573
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	648
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	743
Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0651	54
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	138
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0656	96
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	117
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	181
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0661	170
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	181
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	213
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	234
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	244
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN20.	PCZ-AHRD0666	181
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	213
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	234
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	255
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	287

Acessórios para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air com conduta fina multizona			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo de parede com Modbus para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EFB749	243
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para Aquarea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloinconvetores Aquarea Air Smart de chão, de parede 40 e de conduta.	PCZ-V20139	193
Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ30.	PCZ-AHRD0682	170
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ45.	PCZ-AHRD0683	213
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FTQ60.	PCZ-AHRD0684	223
	Return plenum with 5 circular inlets DN 160 mm. Para P-FTQ65.	PCZ-AHRD0685	255
Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	165
Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	467
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	552
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	616
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	711
Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	138

Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	107
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	170
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	170
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	202
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	223
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	234
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN20 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	202
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN25 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	223
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN35 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	244
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FTN45 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	276
Registo anti-retorno			
	Registo anti-retorno para P-FTQ e P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	144
Acessórios para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air com conduta - multizona			RRP €
Acessórios de controlo			
	Controlo de parede com Modbus para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EEB749	201
	Controlo instalado na parede com Wi-Fi integrado para ventiloinconvetor inteligente Aquarea Air.	PCZ-EFB749	243
Acessórios hidráulicos			
	Válvula 3 vias com motor para Aquarea Air Smart de conduta.	PCZ-V30361	235
	Válvula 2 vias com motor para ventiloinconvetores Aquarea Air Smart de chão, de parede 40 e de conduta.	PCZ-V20139	193
Kit de filtros de substituição			
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 e P-FTQ30.	PCZ-AHRD0492	48
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 e P-FTQ45.	PCZ-AHRD0493	64
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 e P-FTQ60.	PCZ-AHRD0494	80
	Kit de substituição do filtro de recirculação. Para P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 e P-FTQ65.	PCZ-AHRD0495	85
Plenum de ar de retorno			
	Plenum com 2 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ30.	PCZ-AHRD0466	181
	Plenum com 3 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ45.	PCZ-AHRD0467	229
	Plenum com 4 entradas circulares DN 160 mm. Para P-FSQ60.	PCZ-AHRD0468	239
	Return plenum with 5 circular inlets DN 160 mm. Para P-FSQ75.	PCZ-AHRD0469	276

Plenum de distribuição de ar a 90°			
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	107
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	122
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	144
	Plenum de distribuição de ar a 90°. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	165
Kit de ar exterior			
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	499
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	573
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	648
	Kit de plenum para ligação de ar exterior com registo para recirculação de ar ambiente. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	743
Kit de placa de conduta para ar exterior			
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	75
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	96
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	117
	Kit de placa de conduta para plenum com ligação de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	138
Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo			
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	117
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	128
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	149
	Plenum de 90° para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	181
Kit telescópico para kit de ar exterior			
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	181
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	213
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	234
	Kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	244
Grelha para kit telescópico para kit de ar exterior			
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN25 e P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	213
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN35 e P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	234
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN45 e P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	255
	Grelha para kit telescópico. Para plenum para kit de ar exterior com registo. Para P-FSN55 e P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	287

Registo anti-retorno			
	Registo anti-retorno para P-FTQ e P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	144
Acessórios para ventiloconvector			RRP €
	Controlador eletromecânico (fornecido a granel).	TRM-FA	65
	Controlador eletrónico.	Plogic	316
	Controlador eletrónico.	TControl EASY 3S	A consultar
	Controlador eletrónico.	TControl POD glass	A consultar
	Controlador remoto com fios com controlo tátil para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-907EC	246
	Controlador remoto com fios com controlo tátil para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	PAW-FC-907AC	103
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus).	PAW-FC-903EC	246
	Controlador remoto com fios para ventiloconvector AC de 2 tubos (apenas controlador).	PAW-FC-903AC	103
	Controlador remoto com fios avançado para ventiloconvector.	PAW-FC-RC1	200
	Controlador inteligente. Mini sistema de gestão de edifícios.	SRC	1211
	Controlo remoto Plogic.	WRC / MRC	72
	Controlo remoto Plogic.	BRC	107
	Controlo remoto Plogic.	IRC	A consultar
	Controlador remoto infravermelhos. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RWS3	116
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), branco. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RTC6W	188
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), preto. Compatível apenas com unidades FK1.	CZ-RTC6	188
Acessórios para depósitos de AQS			RRP €
	Sonda do depósito com cabo de 5 m.	PAW-TS1	57
	Sonda do depósito com cabo de 20 m.	PAW-TS2	80
	Sonda do depósito com cabo de 5 m e apenas 6 mm de diâmetro.	PAW-TS4	57
	Kit de sonda de temperatura para depósito de terceiros (com bolsa de cobre e cabo de sensor de 20 m).	CZ-TK1	91
	Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 200 l.	PAW-EANODE2	350
	Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 300 l.	PAW-EANODE3	400

Acessórios para ventilação com recuperação de calor			RRP €
	Kit de filtros de entrada e exaustão.	PAW-VEN-FLTKIT	105
	PCB opcionais para funções adicionais.	PAW-VEN-ACCPCB	87
	Painel de controlo tátil para HRV. Moldura branca (o cabo deve ser encomendado separadamente).	PAW-VEN-DPL	277
	Cabo com tomada para ligação elétrica entre a unidade e o painel de controlo, tipo CE e CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	53
	Conectores duplos para a instalação de vários painéis de controlo tipo CD ou CE para uma unidade.	PAW-VEN-DIVPLG	12
	Kit mural do painel de controlo tátil para HRV.	PAW-VEN-DPLBOX	156
	Sensor de CO ₂ mural de humidade relativa.	PAW-VEN-S-C02RH-W	554
	Sensor de CO ₂ mural.	PAW-VEN-S-C02-W	785
	Sensor de CO ₂ conduta.	PAW-VEN-S-C02-D	605
	Kit de suporte mural para instalação autónoma na parede.	PAW-VEN-WBRK	58
Acessórios para Aquarea Ven			RRP €
Comando à distância (obrigatório e encomendado separadamente)			
	Controlo instalado na parede com Modbus para Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0025	A consultar
	Controlo instalado na parede com WiFi integrado para Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0026	A consultar
Conduta de resistência elétrica			
	Conduta de resistência elétrica 0,5 kW, DN160 mm.	PCZ-AHRP0421	A consultar
	Conduta de resistência elétrica 1,0 kW, DN160 mm.	PCZ-AHRP0422	A consultar
Filtros			
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 15Z, 20Z, 30Z, 15H e 15V.	PCZ-AHRP0501	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 30H.	PCZ-AHRP0507	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 30V.	PCZ-AHRP0502	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 35H e 45H.	PCZ-AHRP0503	A consultar
	Conjunto de filtro F7 sobressalente (2 uds) para os modelos 40V e 45V.	PCZ-AHRP0504	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 15Z, 20Z, 30Z, 15H e 15V.	PCZ-AHRP0901	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 30H.	PCZ-AHRP0508	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 30V.	PCZ-AHRP0902	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 35H e 45H.	PCZ-AHRP0903	A consultar
	Filtro de carbono ativado (1 ud) para os modelos 40V e 45V.	PCZ-AHRP0904	A consultar
Grelha de parede exterior			
	Grelha de parede exterior com desvio de fluxo. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016181	A consultar
Grelha de telhado externa			
	Terminal de telhado. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016185	A consultar

	Passagem para terminal de telhado plano. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016190	A consultar
	Passagem para terminal de telhado inclinado a 45°. Aço inoxidável, DN 160 mm.	PCZ-STE016191	A consultar
	Passagem para disco de isolamento para terminal de telhado.	PCZ-STE080189	A consultar
Ligações das tubagens primárias			
	Junta isolante macho/macho. DN 160 mm.	PCZ-SRA116110	A consultar
	Manga isolada fêmea/fêmea. DN 160 mm.	PCZ-SRA116120	A consultar
	Redutor isolado fêmea/fêmea. DN 160 mm a DN 125 mm.	PCZ-SRA112132	A consultar
	Redutor isolado fêmea/fêmea. DN 200 mm a DN 160 mm.	PCZ-SRA116132	A consultar
Ligações EPP primárias			
	Tubo rígido isolado (tubo EPP primário). DN 160 mm, C = 1 m, 1 junta incluída.	PCZ-SCS116001	A consultar
	Cotovelo de 90° (tubo EPP primário). DN 160 mm, 1 junta incluída.	PCZ-SCS116090	A consultar
	Junta de ligação (tubo EPP primário). DN 160 mm.	PCZ-SCS116160	A consultar
	Redutor (tubo EPP primário). DN 160 mm a DN 125mm.	PCZ-SCS116120	A consultar
Tubo flexível primário			
	Conduta flexível primária de 10 m com mangueira isolada. DH 160 mm.	PCZ-SCE116010	A consultar
	Conduta flexível primária de 10 m com mangueira isolada aluphonic (com atenuação acústica). DH 160 mm.	PCZ-SCE316010	A consultar
Ligações de tubos flexíveis			
	Abraçadeira para mangueira. 60/325 mm.	PCZ-SCE099120	A consultar
	Fita preta hermética anti-condensação. 50 mm x 10 mm.	PCZ-SCE199121	A consultar
	Fita de alumínio. 50 mm x 10 m. Isolamento (SP) de 40 µm.	PCZ-SCE199122	A consultar
Silenciadores			
	Silenciador flexível macho/macho. DN 160 mm, isolamento (SP) de 25 mm, C = 1000 mm.	PCZ-SCE216001	A consultar
Coletores de distribuição e acessórios			
	Coletor de aço isolado TG1 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+4+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SCO164044	A consultar
	Coletor de aço isolado TG2 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+8+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SCO164084	A consultar
	Coletor de aço isolado TG3 com porta de inspeção e saídas laterais/frontais/perpendiculares. 1x DN 160 mm - 4+12+4x DN 75/90 mm.	PCZ-SCO164124	A consultar
	Acoplamento do coletor/plenum para início canelado DN 75 mm.	PCZ-SRS075140	A consultar
	Bujão roscado para coletor	PCZ-SRS080141	A consultar
	Regulador de caudal estático. 15=> 50 m³/h, incremento mínimo= 5 m³/h.	PCZ-SRP080001	A consultar
Sistema de tubos canelados com acessórios			
	Permutador de tubo canelado de 50 m. DN 75 mm.	PCZ-SRS075050	A consultar

	Junta circular. DN 75 mm.	PCZ-SRS075145	A consultar
	Bujão roscado para tubos canelados. DN 75 mm.	PCZ-SRS075150	A consultar
	Junta macho/macho. DN 75 mm incluindo duas juntas circulares.	PCZ-SRS075120	A consultar
	Abraçadeira de fixação. DN 75 mm. Use a cada 1,5 - 2 m de comprimento linear antes e depois de cada curva.	PCZ-SRS075155	A consultar
	Ângulo vertical de 90°. DN 75 mm. Duas juntas circulares incluídas.	PCZ-SRS075160	A consultar
Plenum de ambiente			
	Difusor de polipropileno EPP, modular e patenteado, com acoplamento de 75/90 mm, acoplamento para ligação modular, filtro e suportes de instalação.	PCZ-REV081111	A consultar
	Filtro de substituição (10 unid.).	PCZ-SB0130860	A consultar
Grelhas de ambiente com orifícios circulares			
	Grelha 1x orifício circular. Aço, acabamento branco, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130801	A consultar
	Grelha 2x orifício circular. Aço, acabamento branco, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300801	A consultar
	Grelha 3x orifício circular. Aço, acabamento branco, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480801	A consultar
	Grelha 4x orifício circular. Aço, acabamento branco, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302001	A consultar
Grelhas para quartos com orifícios quadrados			
	Grelha 1x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130802	A consultar
	Grelha 2x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300802	A consultar
	Grelha 3x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480802	A consultar
	Grelha 5x orifício quadrado. Aço, acabamento branco, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302002	A consultar

Gama doméstica



Split Etherea nanoe™ X Inverter+ cinzento grafite e branco mate · R32



Kit com Wi-Fi incluído de série		Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nom. (Mín. - Máx.)	SEER	Capacidade calorífica (kW) Nom. (Mín. - Máx.)	SCOP	PVPR € Cinzento grafite	PVPR € Branco mate
Cinzento grafite	Branco mate							
KIT-XZ20-ZKE-H	KIT-Z20-ZKE	Etherea Inverter+	2,05 [0,75 - 2,65]	8,70 A+++	2,80 [0,75 - 4,00]	4,80 A++	1.421	1.299
KIT-XZ25-ZKE-H	KIT-Z25-ZKE	Etherea Inverter+	2,50 [0,85 - 3,50]	9,50 A+++	3,40 [0,80 - 4,80]	5,20 A+++	1.518	1.398
KIT-XZ35-ZKE-H	KIT-Z35-ZKE	Etherea Inverter+	3,50 [0,85 - 4,20]	9,50 A+++	4,00 [0,80 - 5,50]	5,20 A+++	1.703	1.583
	KIT-Z42-ZKE	Etherea Inverter+	4,20 [0,85 - 5,00]	7,10 A++	5,30 [0,80 - 6,80]	4,30 A+	—	2.031
	KIT-Z50-ZKE	Etherea Inverter+	5,00 [0,98 - 6,00]	8,50 A+++	7,00 [0,98 - 8,20]	4,80 A++	—	2.478
	KIT-Z71-ZKE	Etherea Inverter+	7,10 [0,98 - 8,50]	6,50 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,20 A+	—	3.200



Split TZ super-compact nanoe™ X Inverter · R32



Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-TZ20-ZKE	Standard Inverter	2,00 [0,75 - 2,50]	7,00 A++	2,70 [0,70 - 3,60]	4,60 A++	965
KIT-TZ25-ZKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	7,10 A++	3,30 [0,80 - 4,10]	4,60 A++	1.020
KIT-TZ35-ZKE	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	6,80 A++	4,00 [0,80 - 5,10]	4,60 A++	1.117
KIT-TZ42-ZKE	Standard Inverter	4,20 [0,85 - 4,60]	6,40 A++	5,00 [0,80 - 6,80]	4,10 A+	1.442
KIT-TZ50-ZKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,60]	6,90 A++	5,80 [0,98 - 7,50]	4,50 A+	1.870
KIT-TZ60-ZKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,60]	6,80 A++	7,00 [0,98 - 8,20]	4,30 A+	2.253
KIT-TZ71-ZKE	Standard Inverter	7,10 [0,98 - 8,40]	6,20 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,10 A+	2.726



Split BZ super-compact Inverter · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-BZ25-ZKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	6,30 A++	3,15 [0,80 - 3,60]	4,30 A+	779
KIT-BZ35-ZKE	Standard Inverter	3,30 [0,85 - 3,90]	6,30 A++	3,70 [0,80 - 4,40]	4,20 A+	869
KIT-BZ50-ZKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,40]	6,50 A++	5,40 [0,98 - 7,50]	4,20 A+	1.400
KIT-BZ60-ZKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,50]	6,40 A++	6,80 [0,98 - 8,00]	4,10 A+	1.938



Split Profissional Standard Inverter -25 °C · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-YKEA-1	Profissional Inverter	2,50 [0,85 - 3,50]	9,5 A+++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,6 A++	1.418
KIT-Z35-YKEA-1	Profissional Inverter	3,50 [0,85 - 4,20]	9,6 A+++	4,00 [0,85 - 5,80]	4,6 A++	1.575
KIT-Z42-YKEA-1	Profissional Inverter	4,20 [0,85 - 5,00]	8,6 A+++	5,30 [0,85 - 6,80]	4,5 A+	2.407
KIT-Z50-YKEA-1	Profissional Inverter	5,00 [0,98 - 6,00]	8,6 A+++	5,80 [0,98 - 8,00]	4,6 A++	2.647
KIT-Z71-YKEA-1	Profissional Inverter	7,10 [0,98 - 8,50]	6,5 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,1 A+	3.220



Console de chão Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-UFE	nanoe™ X	2,50 [0,85 - 3,40]	7,90 A++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,60 A++	1.565
KIT-Z35-UFE	nanoe™ X	3,50 [0,85 - 3,80]	8,10 A++	4,30 [0,85 - 6,00]	4,60 A++	1.727
KIT-Z50-UFE	nanoe™ X	5,00 [0,90 - 5,70]	6,70 A++	5,80 [0,90 - 8,10]	4,30 A+	2.491



Conduta de baixa pressão estática Standard Inverter · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-UD3	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,20]	5,90 A+	3,20 [0,85 - 4,60]	4,20 A+	A consultar
KIT-Z35-UD3	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	5,80 A+	4,20 [0,85 - 5,10]	4,10 A+	A consultar
KIT-Z50-UD3	Standard Inverter	5,10 [0,90 - 5,70]	5,90 A+	6,10 [0,90 - 7,20]	4,10 A+	A consultar
KIT-Z60-UD3	Standard Inverter	6,00 [0,90 - 6,50]	5,60 A+	7,00 [0,90 - 8,00]	4,10 A+	A consultar

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.



RAC Solo · R290 / R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	EER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
P-M0G16IC5-E	Ar condicionado compacto sem unidade exterior	1,73 [0,70 - 2,35]	3,01 A	1,71 [0,75 - 2,40]	3,15 A	2.667
P-M0Z20IC5-E		2,09 [0,83 - 2,64]	3,29 A+	2,08 [0,71 - 2,64]	3,31 A+	2.690
P-M0Z25IC5-E		2,33 [0,92 - 3,10]	3,25 A+	2,31 [0,79 - 3,05]	3,28 A+	2.828
P-M0Z30IC5-E		2,87 [1,40 - 3,50]	2,74 A	2,75 [1,35 - 3,50]	3,12 A	3.095

1) O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. Escala de etiqueta energética de A+++ a D.

Sistema Free Multi

Unidades exteriores Free Multi Z · R32

Unidades	Capacidade do sistema	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
CU-2Z35TBE	3,2 ~ 6,0 kW	3,50 [1,50 - 4,50]	8,50 A+++	4,20 [1,10 - 5,60]	4,60 A++	1.213
CU-2Z41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	4,10 [1,50 - 5,20]	8,50 A+++	4,60 [1,10 - 7,00]	4,60 A++	1.316
CU-2Z50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	5,00 [1,50 - 5,40]	8,50 A+++	5,60 [1,10 - 7,20]	4,60 A++	1.437
CU-3Z52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	5,20 [1,80 - 7,30]	8,50 A+++	6,80 [1,60 - 8,30]	4,20 A+	1.720
CU-3Z68TBE	4,5 ~ 11,2 kW	6,80 [1,90 - 8,00]	8,00 A++	8,50 [3,30 - 10,40]	4,20 A+	1.843
CU-4Z68TBE	4,5 ~ 11,5 kW	6,80 [1,90 - 8,80]	8,00 A++	8,50 [3,00 - 10,60]	4,20 A+	2.196
CU-4Z80TBE	4,5 ~ 14,7 kW	8,00 [3,00 - 9,20]	7,90 A++	9,40 [4,20 - 10,60]	4,70 A++	2.676
CU-5Z90TBE	4,5 ~ 18,3 kW	9,00 [2,90 - 11,50]	8,50 A+++	10,40 [3,40 - 14,50]	4,68 A++	3.033



Unidades interiores Free Multi Z · R32	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Etherea cinzento grafite	—	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	—	—	—	—
PVPR	€ —	635	683	786	—	—	—	—
Etherea branco mate	—	CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	CS-Z71ZKEW
PVPR	€ 437	513	563	666	823	933	—	1.119
TZ super-compact	—	CS-MTZ16ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW
PVPR	€ 383	428	467	507	526	765	972	1.102
Consola de chão	—	CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	—	CS-Z50UFEAW	—	—
PVPR	€ —	749	816	886	—	1.398	—	—
Cassete de 4 vias 60x60	—	S-M20PY3E	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—
Painel	—	CZ-KPY4	CZ-KPY4	CZ-KPY4	—	CZ-KPY4	CZ-KPY4	—
PVPR Interior / Painel	€ —	633 / 247	660 / 247	675 / 247	—	876 / 247	1.000 / 247	— / —
Conduta de baixa pressão estática	—	CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	—	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW	—
PVPR	€ —	775	749	799	—	1.084	1.193	—

Unidades exteriores Multi Split TZ · R32

Unidades	Capacidade do sistema	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
CU-2TZ41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	4,10 [1,50 - 4,70]	7,10 A++	4,40 [1,10 - 6,30]	4,30 A+	1.119
CU-2TZ50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	5,00 [1,50 - 5,40]	7,00 A++	5,70 [1,10 - 6,40]	4,20 A+	1.260
CU-3TZ52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	5,20 [1,80 - 6,60]	7,60 A++	6,80 [1,60 - 7,50]	4,20 A+	1.580

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. * Unidades interiores Multi Split TZ acima de 1,6 kW a 5,0 kW.



Gerador de Ar nanoe X instalado no teto

nanoeX

Modelo	Descrição	PVPR €
FV-15CSD1G	nanoe™ X (gerador Mark 1= 4,8 biliões de radicais hidroxilo/segundo)	225



Conectividade		RRP €
	Adaptador Wi-Fi para gestão inteligente através da aplicação Panasonic Comfort Cloud.	CZ-TACG1 120
	Adaptador da gama RAC para integração no S-Link, para além da entrada externa e saída de estado/alarme.	CZ-CAPRA1 256
	Interface KNX. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-KNX-1i 375
	Interface Modbus para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-MBS-1 385
	Interface BACnet para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-BAC-1 469
	Interface KNX. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-KNX-1 365
	Interface Modbus. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-MBS-1 375
	Interface BACnet. Pode ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-BAC-1 469
	Interface para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-RMT.	PAW-AC-DIO 210
Controladores individuais		RRP €
	Controlador remoto para splits e consola.	CZ-RD517C 130
	Controlador remoto Sky por infravermelhos. Cabo de 2 m de comprimento do recetor de infravermelhos para condutas.	CZ-RLS11D 125
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, branco.	CZ-RTC6W 188

	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, preto.	CZ-RTC6	188
Panel			RRP €
	Painel para cassete de 4 vias 60x60 - PY4.	CZ-KPY4	247
Pipe reducer			RRP €
	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 1/2" para 3/8".	CZ-MA1PA	26
	Utilizado para aumentar o tamanho da ligação na unidade interior de 3/8" para 1/2".	CZ-MA2PA	26
	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 5/8" para 1/2".	CZ-MA3PA	28
RAC Solo			RRP €
	Kit de grelhas externas de alumínio fixas:		
	Orifícios de 162 mm.	PCZ-GB0738	92
	Orifícios de 202 mm.	PCZ-GB1091	120
	Kit de proteção contra insectos (1 malha metálica, 1 grelha com arame metálico e acessórios de fixação)	PCZ-GB0755	82
	Plenum de adaptação para saída lateral:		
	Descarga à direita.	PCZ-L00773	1.037
	Descarga à esquerda.	PCZ-L00774	1.037
	Kit de tampa inferior para instalação suspensa para:		
	P-MOZ20/25/30IC5-E.	PCZ-GB0737	82
	P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1105	82
	Kit de aquecimento para tubo de drenagem de condensado (consultar a disponibilidade).	PCZ-GB1119	54
PCB			RRP €
	Redundância de 2 unidades YKEA.	PAW-SERVER-PKEA-1	309

Condições de cálculo: Temperatura do ar interior (friar) 27 °C TS/19 °C TH. Temperatura do ar exterior (friar) 35 °C TS / 24 °C TH. Temperatura do ar interior (calor) 20 °C TS. Temperatura do ar exterior (calor) 7 °C TS / 6 °C TH. (TS: temperatura de bolbo seco; TH: temperatura de bolbo húmido). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre ErP, visite as nossas páginas www.aircon.panasonic.pt ou www.ptc.panasonic.eu

Gama comercial



CZ-RTC5B CZ-RTC6 - CZ-RTC6BLW



Série PACi NX unidades de conduta versátil Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / η_{sc} ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / η_{sh} ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PF3ZH5	—	KIT-36PF3ZH5-6W	3,6 [1,2 - 4,0]	6,8 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,5 A+	2.870	—	2.976
	KIT-50PF3ZH5	—	KIT-50PF3ZH5-6W	5,0 [1,2 - 5,6]	6,1 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,2 A+	2.909	—	3.015
	KIT-60PF3ZH5	—	KIT-60PF3ZH5-6W	5,7 [1,2 - 6,3]	7,1 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,4 A+	3.266	—	3.372
	KIT-71PF3ZH45	—	KIT-71PF3ZH45-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.516	—	3.622
	KIT-100PF3ZH45	—	KIT-100PF3ZH45-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.320	—	4.426
30	KIT-125PF3ZH45	—	KIT-125PF3ZH45-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,7%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.657	—	4.763
	KIT-140PF3ZH45	—	KIT-140PF3ZH45-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,9%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.088	—	5.194
	KIT-71PF3ZH48	—	KIT-71PF3ZH48-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.825	—	3.931
	KIT-100PF3ZH48	—	KIT-100PF3ZH48-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.353	—	4.459
	KIT-125PF3ZH48	—	KIT-125PF3ZH48-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,0%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.811	—	4.917
Standard										
10	KIT-36PF3Z5	KIT-36PF3Z5-6	KIT-36PF3Z5-6W	3,4 [1,5 - 4,0]	6,0 A+	3,4 [1,5 - 4,6]	4,0 A+	1.912	1.912	2.018
	KIT-50PF3Z5	KIT-50PF3Z5-6	KIT-50PF3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,3]	6,5 A++	5,0 [1,5 - 5,9]	4,0 A+	2.177	2.177	2.283
	KIT-60PF3Z5	KIT-60PF3Z5-6	KIT-60PF3Z5-6W	5,7 [2,0 - 6,3]	6,4 A++	5,7 [1,8 - 7,0]	4,4 A+	2.459	2.459	2.565
	KIT-71PF3Z5	KIT-71PF3Z5-6	KIT-71PF3Z5-6W	6,8 [2,6 - 7,7]	6,0 A+	6,8 [2,1 - 8,1]	4,1 A+	2.546	2.546	2.652
	KIT-100PF3Z5	KIT-100PF3Z5-6	KIT-100PF3Z5-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,6 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.500	3.500	3.606
30	KIT-125PF3Z5	KIT-125PF3Z5-6	KIT-125PF3Z5-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	257,4%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.777	3.777	3.883
	KIT-140PF3Z5	KIT-140PF3Z5-6	KIT-140PF3Z5-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	252,2%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.142	4.142	4.248
	KIT-100PF3Z8	KIT-100PF3Z8-6	KIT-100PF3Z8-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,5 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.585	3.585	3.691
	KIT-125PF3Z8	KIT-125PF3Z8-6	KIT-125PF3Z8-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	256,2%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.809	3.809	3.915
	KIT-140PF3Z8	KIT-140PF3Z8-6	KIT-140PF3Z8-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	251,4%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.474	4.474	4.580



CZ-RTC5B CZ-RTC6 - CZ-RTC6BLW



Série PACi NX cassete 4 vias 90x90 Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / η_{sc} ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / η_{sh} ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PU3ZH5-E	—	KIT-36PU3ZH5-6WE	3,6 [1,2 - 4,0]	8,9 A+++	4,0 [1,2 - 5,0]	5,1 A+++	3.071	—	3.177
	KIT-50PU3ZH5-E	—	KIT-50PU3ZH5-6WE	5,0 [1,2 - 5,6]	8,6 A+++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,9 A++	3.110	—	3.216
	KIT-60PU3ZH5-E	—	KIT-60PU3ZH5-6WE	6,0 [1,2 - 7,1]	8,0 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,8 A++	3.440	—	3.546
	KIT-71PU3ZH45-E	—	KIT-71PU3ZH45-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	3.690	—	3.796
	KIT-100PU3ZH45-E	—	KIT-100PU3ZH45-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,8 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	3.999	—	4.105
30	KIT-125PU3ZH45-E	—	KIT-125PU3ZH45-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	304,3%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	4.495	—	4.601
	KIT-140PU3ZH45-E	—	KIT-140PU3ZH45-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,2%	4.528	—	4.634
	KIT-71PU3ZH48-E	—	KIT-71PU3ZH48-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	4.832	—	4.938
	KIT-100PU3ZH48-E	—	KIT-100PU3ZH48-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,2 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.986	—	5.092
	KIT-125PU3ZH48-E	—	KIT-125PU3ZH48-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	303,0%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	5.263	—	5.369
Standard										
10	KIT-36PU3Z5	KIT-36PU3Z5-6	KIT-36PU3Z5-6W	3,6 [1,5 - 4,0]	8,1 A++	3,6 [1,5 - 4,6]	4,8 A++	2.055	2.055	2.161
	KIT-50PU3Z5	KIT-50PU3Z5-6	KIT-50PU3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,6]	8,0 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,7 A++	2.320	2.320	2.426
	KIT-60PU3Z5	KIT-60PU3Z5-6	KIT-60PU3Z5-6W	6,0 [2,0 - 7,1]	7,8 A++	6,0 [1,8 - 7,0]	4,9 A++	2.575	2.575	2.681
	KIT-71PU3Z5	KIT-71PU3Z5-6	KIT-71PU3Z5-6W	7,1 [2,6 - 7,7]	6,8 A++	7,1 [2,1 - 8,1]	4,6 A++	2.662	2.662	2.768
	KIT-100PU3Z5	KIT-100PU3Z5-6	KIT-100PU3Z5-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,8 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.617	3.617	3.723
30	KIT-125PU3Z5	KIT-125PU3Z5-6	KIT-125PU3Z5-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	267,0%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	3.702	3.702	3.808
	KIT-140PU3Z5	KIT-140PU3Z5-6	KIT-140PU3Z5-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	257,0%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	3.894	3.894	4.000
	KIT-100PU3Z8	KIT-100PU3Z8-6	KIT-100PU3Z8-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,7 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.926	3.926	4.032
	KIT-125PU3Z8	KIT-125PU3Z8-6	KIT-125PU3Z8-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	265,8%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	4.259	4.259	4.365
	KIT-140PU3Z8	KIT-140PU3Z8-6	KIT-140PU3Z8-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	256,2%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.591	4.591	4.697

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP são calculados com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores η_{sc} / η_{sh} é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.

Série PACi NX cassete 4 vias 60x60 Inverter+ · R32


	Kit com CZ-KPY4 e controlador CZ-RTC5B	Kit com CZ-KPY4 e com controlador CZ-RTC6	Kit com CZ-KPY4 e com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}^{1)}$	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}^{1)}$	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PY3ZH5	—	—	3,6 (1,2 - 4,0)	7,3 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,7 A++	2.880	—	—
	KIT-50PY3ZH5	—	—	5,0 (1,2 - 5,6)	7,0 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,6 A++	3.120	—	—
	KIT-60PY3ZH5	—	—	6,0 (1,2 - 6,5)	6,7 A++	7,0 (1,2 - 7,5)	4,3 A+	3.451	—	—
Standard										
10	KIT-25PY3Z5	KIT-25PY3Z5-6	KIT-25PY3Z5-6W	2,5 (1,5 - 3,9)	6,5 A++	3,2 (1,5 - 4,6)	4,6 A++	1.860	1.860	1.966
	KIT-36PY3Z5	KIT-35PY3Z5-6	KIT-35PY3Z5-6W	3,6 (1,5 - 4,0)	6,7 A++	3,6 (1,5 - 4,6)	4,3 A+	1.922	1.922	2.028
	KIT-50PY3Z5	KIT-50PY3Z5-6	KIT-50PY3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,6)	7,3 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,4 A+	2.388	2.388	2.494
	KIT-60PY3Z5	KIT-60PY3Z5-6	KIT-60PY3Z5-6W	6,0 (2,0 - 7,0)	6,8 A++	6,0 (1,8 - 7,0)	4,2 A+	2.644	2.644	2.750



• nanoeX

NOVA Série PACi NX split Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}^{1)}$	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}^{1)}$	PVPR €
Elite						
10	KIT-36PK4ZH5	3,5 (1,2 - 4,0)	7,7 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,7 A++	A consultar
	KIT-50PK4ZH5	5,0 (1,2 - 5,6)	8,0 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,6 A++	A consultar
	KIT-60PK4ZH5	6,1 (1,2 - 7,1)	7,1 A++	7,0 (1,2 - 8,0)	4,7 A++	A consultar
	KIT-71PK4ZH45	7,1 (2,2 - 9,0)	6,6 A++	7,8 (2,0 - 9,0)	4,6 A++	A consultar
	KIT-100PK4ZH45	9,5 (3,1 - 10,5)	6,6 A++	9,5 (3,1 - 11,5)	4,1 A+	A consultar
30	KIT-71PK4ZH48	7,1 (2,2 - 9,0)	6,6 A++	7,8 (2,0 - 9,0)	4,6 A++	A consultar
	KIT-100PK4ZH48	9,5 (3,1 - 10,5)	6,6 A++	9,5 (3,1 - 11,5)	4,1 A+	A consultar
Standard						
10	KIT-25PK4Z5	2,5 (1,3 - 3,9)	6,6 A++	2,8 (1,3 - 4,6)	4,2 A+	A consultar
	KIT-36PK4Z5	3,5 (1,3 - 4,0)	6,8 A++	3,6 (1,3 - 4,6)	4,4 A+	A consultar
	KIT-50PK4Z5	5,0 (1,5 - 5,6)	7,2 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,4 A+	A consultar
	KIT-60PK4Z5	6,1 (2,0 - 7,1)	7,0 A++	6,1 (1,8 - 7,0)	4,6 A++	A consultar
	KIT-71PK4Z5	6,9 (2,6 - 7,7)	6,0 A+	7,1 (2,1 - 8,1)	4,4 A+	A consultar
30	KIT-100PK4Z5	9,0 (3,0 - 9,7)	6,2 A++	9,0 (3,0 - 10,5)	4,0 A+	A consultar
	KIT-100PK4Z8	9,0 (3,0 - 9,7)	6,2 A++	9,0 (3,0 - 10,5)	4,0 A+	A consultar



Novidade 2025



Standard



• nanoeX

Série PACi NX consola de teto Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}^{1)}$	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}^{1)}$	PVPR €	PVPR -6W €
Elite								
10	KIT-36PT3ZH5	—	3,5 (1,2 - 4,0)	7,7 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,9 A++	3.116	—
	KIT-50PT3ZH5	—	5,0 (1,2 - 5,6)	7,4 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,8 A++	3.155	—
	KIT-60PT3ZH5	—	6,0 (1,2 - 7,1)	7,5 A++	7,0 (1,2 - 8,0)	4,8 A++	3.523	—
	KIT-71PT3ZH45	—	6,8 (2,2 - 9,0)	7,3 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	3.773	—
	KIT-100PT3ZH45	—	9,5 (3,1 - 12,5)	7,3 A++	11,2 (3,1 - 14,0)	4,7 A++	4.082	—
	KIT-125PT3ZH45	—	12,1 (3,2 - 14,0)	278,4%	14,0 (3,2 - 16,0)	181,0%	4.500	—
	KIT-140PT3ZH45	—	13,4 (3,3 - 16,0)	263,3%	16,0 (3,3 - 18,0)	178,0%	4.533	—
30	KIT-71PT3ZH48	—	6,8 (2,2 - 9,0)	7,2 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	4.837	—
	KIT-100PT3ZH48	—	9,5 (3,1 - 12,5)	7,2 A++	11,2 (3,1 - 14,0)	4,7 A++	4.991	—
	KIT-125PT3ZH48	—	12,1 (3,2 - 14,0)	277,3%	14,0 (3,2 - 16,0)	180,9%	5.268	—
	KIT-140PT3ZH48	—	13,4 (3,3 - 16,0)	262,4%	16,0 (3,3 - 18,0)	178,0%	5.444	—
Standard								
10	KIT-36PT3Z5	KIT-36PT3Z5-6W	3,5 (1,5 - 4,0)	7,2 A++	3,5 (1,5 - 4,6)	4,4 A+	2.158	2.264
	KIT-50PT3Z5	KIT-50PT3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,2)	6,7 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,1 A+	2.423	2.529
	KIT-60PT3Z5	KIT-60PT3Z5-6W	6,0 (2,0 - 7,1)	7,3 A++	6,0 (1,8 - 7,0)	4,6 A++	2.716	2.822
	KIT-71PT3Z5	KIT-71PT3Z5-6W	6,8 (2,6 - 7,7)	5,9 A+	6,8 (2,1 - 8,1)	4,3 A+	2.803	2.909
	KIT-100PT3Z5	KIT-100PT3Z5-6W	10,0 (3,0 - 11,5)	6,6 A++	10,0 (3,0 - 14,0)	4,2 A+	3.680	3.786
	KIT-125PT3Z5	KIT-125PT3Z5-6W	12,5 (3,2 - 13,5)	241,7%	12,5 (3,3 - 15,0)	147,4%	3.765	3.871
	KIT-140PT3Z5	KIT-140PT3Z5-6W	14,0 (3,3 - 15,0)	228,8%	14,0 (3,4 - 16,0)	145,3%	3.957	4.063
30	KIT-100PT3Z8	KIT-100PT3Z8-6W	10,0 (3,0 - 11,5)	6,5 A++	10,0 (3,0 - 14,0)	4,2 A+	3.989	4.095
	KIT-125PT3Z8	KIT-125PT3Z8-6W	12,5 (3,2 - 13,5)	241,7%	12,5 (3,3 - 15,0)	147,4%	4.322	4.428
	KIT-140PT3Z8	KIT-140PT3Z8-6W	14,0 (3,3 - 15,0)	228,8%	14,0 (3,4 - 16,0)	145,3%	4.654	4.760



Standard



• nanoeX

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.

Gama comercial



Série PACi NX unidades exteriores Elite · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

Unidade exterior monofásica	Unidade exterior trifásico	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR monofásica €	PVPR trifásico €
U-71PZH4E5	U-71PZH4E8	7,1 kW	7,1 [2,2 - 9,0]	8,0 [2,0 - 9,0]	2.266	2.575
U-100PZH4E5	U-100PZH4E8	10,0 kW	9,5 [3,1 - 12,5]	11,2 [3,1 - 14,0]	2.921	2.954
U-125PZH4E5	U-125PZH4E8	12,5 kW	12,5 [3,2 - 14,0]	14,0 [3,2 - 16,0]	3.258	3.412
U-140PZH4E5	U-140PZH4E8	14,0 kW	13,4 [3,3 - 16,0]	16,0 [3,3 - 18,0]	3.689	3.865
—	U-200PZH4E8	20,0 kW	19,0	22,4	—	5.018
—	U-250PZH4E8	25,0 kW	22,0	24,0	—	5.361



Série PACi NX unidades exteriores Standard · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

Unidade exterior monofásica	Unidade exterior trifásico	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR monofásica €	PVPR trifásico €
U-100PZ3E5	U-100PZ3E8	10,0 kW	10,0 [3,0 - 11,5]	10,0 [3,0 - 14,0]	2.101	2.186
U-125PZ3E5	U-125PZ3E8	12,5 kW	12,5 [3,2 - 13,5]	12,5 [3,3 - 15,0]	2.378	2.410
U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	14,0 kW	14,0 [3,3 - 15,0]	14,0 [3,4 - 16,0]	2.743	3.075

Série PACi NX unidades interiores · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

	kW	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Unidades de conduta versátil	—	—	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E
PVPR	€	—	912	912	912	1.062	1.062	1.211	1.211	1.211
Cassete 4 vias 60x60 ¹⁾	—	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—	—	—	—
PVPR interior	€	660	675	—	876	1.000	—	—	—	—
PVPR painel CZ-KPY4	€	247	247	—	247	247	—	—	—	—
Cassete 4 vias 90x90	—	—	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E
PVPR interior	€	—	727	727	727	850	850	1.000	1.000	1.000
PVPR painel CZ-KPU3W	€	—	328	328	328	328	328	328	328	328
PVPR painel CZ-KPU3AW	€	—	348	348	348	348	348	348	348	348
Split	—	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-2545PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	—	—
PVPR	€	—	943	943	943	1.597	1.597	1.597	—	—
Console de teto	—	—	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
PVPR	€	—	1.158	1.158	1.158	1.319	1.319	1.391	1.391	1.391



Big PACi NX conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €
KIT-200PE4ZH8	Trifásico	19,0 [5,7 - 20,0]	237,8%	22,4 [5,0 - 24,5]	146,0%	7.766
KIT-250PE4ZH8	Trifásico	22,0 [6,1 - 25,6]	213,0%	24,0 [5,5 - 27,6]	145,0%	8.349

¹⁾ Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.



Big PACi NX conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €
KIT-140MC5ZH5	Monofásico	14,1 [3,3 - 18,0]	227%	14,0 [3,3 - 18,0]	155%	11.693
KIT-140MC5ZH8	Trifásico	14,1 [3,3 - 18,0]	227%	14,0 [3,3 - 18,0]	155%	11.869
KIT-250MC5ZH8	Trifásico	24,2 [6,1 - 25,6]	250%	26,7 [5,5 - 27,6]	155%	17.263

¹⁾ Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ são calculados com base nos valores do regulamento EN 14825.

Permutador de calor e soluções de ventilação

Permutador de calor para PACi

Permutador de calor	Unidade exterior	Capacidade frigorífica	Capacidade calorífica	PVPR hidro-kit	PVPR exterior
		kW	kW	€	€
PAW-200W5APAC-2	U-200PZH4E8	20,0	23,0	6.208	5.018
PAW-250W5APAC-2	U-250PZH4E8	25,0	28,0	6.894	5.361



Cortina de ar elétrica

Unidades	Descrição	Largura mm	Watts W	Volume de ar m³/h	Velocidade do ar m/s	PVPR €
FY-3009U1	Cortina de ar elétrica	900	220	1100 / 920	10,5 / 8,5	A consultar
FY-3012U1	Cortina de ar elétrica	1200	220	1400 / 1270	9,5 / 8,0	A consultar
FY-3015U1	Cortina de ar elétrica	1500	220	2000 / 1800	10,5 / 9,5	A consultar



Cortina de ar com bateria DX

Unidades	Descrição	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica	Capacidade calorífica	PVPR
			kW	kW	€
PAW-10PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	7,1 kW	6,1	7,9	7.479
PAW-15PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	10,0 kW	9,7	12,0	9.566
PAW-20PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	14,0 kW	13,0	15,0	10.095
PAW-25PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	20,0 kW	17,0	19,0	11.952
PAW-10PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	10,0 kW	9,1	11,8	7.734
PAW-15PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	14,0 kW	13,0	15,8	9.287
PAW-20PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	20,0 kW	19,5	23,6	11.421
PAW-25PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	25,0 kW	23,7	27,6	15.250



Kit de ligação UTA (unidade de tratamento do ar)

Modelo	Capacidade das unidades exteriores	Com PACi NX Elite		Com PACi NX Standard		Volume de ar m³/h	PVPR €
		Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW		
PAW-280PAH3M-1	—	—	—	2,5	3,2	360 / 570	1.650
	3,6 kW	3,6	3,6	3,6	3,6	540 / 870	
	5,0 kW	5,0	5,0	5,0	5,0	630 / 990	
	6,0 kW	6,0	6,0	6,0	6,0	780 / 1320	
	7,5 kW	7,1	7,5	7,1	7,1	780 / 1320	
	10,0 kW	10,0	10,8	10,0	10,0	900 / 2160	
	12,5 kW	12,5	13,5	12,5	12,5	1140 / 2280	
	14,0 kW	14,0	15,5	14,0	14,0	1200 / 2400	
	20,0 kW	19,0	22,4	—	—	2160 / 4320	
	25,0 kW	22,0	24,0	—	—	2280 / 5040	



Kits de drenagem			RRP €
	Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 5,0 a 7,1 kW.	CZ-50DRS1	27
	Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 10,0 a 25 kW.	CZ-140DRS1	33
Tubos de derivação, coletor			RRP €
	Tubo de derivação.	CZ-P224BK2BM	131
	Tubo de derivação (de 22,4 kW a 68 kW).	CZ-P680BK2BM	225
	Coletor.	CZ-P3HPC2BM	146
Outdoor accessories			RRP €
	Bandeja de drenagem de condensados compatível com a plataforma de elevação exterior.	PAW-WTRAY	341
	Plataforma de elevação exterior. Dimensões (A x L x P): 400 x 900 x 400 mm	PAW-GRDSTD40	A consultar
	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm Carga útil: 500 kg	PAW-GRDBSE20	195
Painéis			RRP €
	Painel para cassete de 4 vias 60x60 - PY4.	CZ-KPY4	247
	Painel standard para cassete 4 vias 90x90 (RAL9003).	CZ-KPU3	Incluído na cassete
	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90 (RAL9003).	CZ-KPU3A	Incluído na cassete
	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90, preto grafite (RAL9011).	CZ-KPU3B	Incluído na cassete
Sensores			RRP €
	Sensor de poupança de energia Econavi.	CZ-CENSC1	194
	Sensor remoto de temperatura.	CZ-CSRC3	135
	Kit de entrada de ar novo para cassete	CZ-FDU3+CZ-ATU2	486 + 498
IAQ filtro para unidades de conduta versátil			RRP €
	Filtro ativo BION para S-3650PF3E.	PAW-APF800F	A consultar
	Filtro ativo BION para S-6071PF3E.	PAW-APF1000F	
	Filtro ativo BION para S-1014PF3E.	PAW-APF1400F	
* Imagem provisória			
Plenums para condutas			RRP €
	Plenum de saída de ar para S-3650PF3E.	CZ-56DAF2	208
	Plenum de saída de ar para S-6071PF3E.	CZ-90DAF2	246
	Plenum de saída de ar para S-1014PF3E.	CZ-160DAF2	306
	Plenum de saída de ar para S-200PE4E e S-200PE3E5B.	CZ-TREMIESPW705	847
	Plenum de saída de ar para S-200PE4E e S-200PE3E5B.	CZ-TREMIESPW706	858

VRF Smart Connectivity+			RRP €
	Controlador remoto Panasonic Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194	345
	Controlador remoto Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2.	SER8150R5B1194	377
	Módulo sem fios Zigbee Pro/ Cartão Verde Com.	VCM8000V5094P	163
	Sensor sem fios de porta/ janela.	SED-WDC-G-5045	298
	Sensores sem fios, sensor de movimento para teto.	SED-MTH-G-5045	520
	Sensor sem fios CO ₂ .	SED-CO2-G-5045	855
	Sensor de humidade e temperatura para quarto.	SED-TRH-G-5045	328
	Sensor de fugas de água.	SED-WLS-G-5045	383
	Estrutura da cobertura. Prateado.	FAS-00	36
	Estrutura da cobertura. Branco.	FAS-01	36
	Estrutura da cobertura. Branco translúcido brilhante..	FAS-03	62
	Estrutura da cobertura. Madeira castanha clara.	FAS-05	52
	Estrutura da cobertura. Madeira castanha escura.	FAS-06	52
	Estrutura da cobertura. Madeira preta escura.	FAS-07	67
	Estrutura da cobertura. Acabamento em aço escovado.	FAS-10	62
Controladores tácteis para hotéis com contactos secos			RRP €
	Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho branco.	PAW-RE2C4-MOD-WH	650
	Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, branco.	PAW-RE2D4-WH	450
	Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho preto.	PAW-RE2C4-MOD-BK	650
	Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, preto.	PAW-RE2D4-BK	450
Sensores com contactos secos			RRP €
	Sensor de movimento de parede 24 V.	PAW-WMS-DC	240
	Sensor de movimento de parede 240 V AC.	PAW-WMS-AC	240
	Sensor de movimento de teto 24 V.	PAW-CMS-DC	245
	Sensor de movimento de teto 240 V AC.	PAW-CMS-AC	245
	Inversor eléctrico para 24 V.	PAW-24DC	95
	Contacto para janela e porta.	PAW-DWC	22

Controladores centralizados			RRP €
	Controlador de sistema para 64 unidades interiores com programador semanal	CZ-64ESMC3	1.601
	Controlador ON/OFF central, até 16 grupos, 64 unidades interiores.	CZ-ANC3	954
	Controlador inteligente (ecran tátil/servidor Web) para controlar até 256 unidades interiores com taxa de distribuição de carga (LDR) incluída.	CZ-256ESMC3	4.532
Panasonic AC Smart Cloud			RRP €
	Panasonic AC Smart Cloud. Controlo através da nuvem na Internet. Gestão de até 128 unidades.	CZ-CFUSCC1	450
Interface BMS com S-Link			RRP €
	Uma interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 16 unidades interiores.	PAW-AC2-BMS-16	3.731
	Uma interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 64 unidades interiores.	PAW-AC2-BMS-64	5.387
	Uma interface unificada que suporta os protocolos Modbus, BACnet e KNX para um máximo de 128 unidades interiores.	PAW-AC2-BMS-128	7.201
Acessórios: Interfaces			RRP €
	Adaptador Wi-Fi.	CZ-CAPWFC2	227
	Interface KNX (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i	546
	Interface Modbus RTU (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1	546
	Interface Modbus RTU para controlar 4 interiores/grupos (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	981
	Interface BACnet IP e MSTP (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1	649
	Interface KNX (Airzone).	PAW-AZRC-KNX-1	389
	Interface Modbus RTU (Airzone).	PAW-AZRC-MBS-1	430
	Interface BACnet IP e MSTP (Airzone).	PAW-AZRC-BAC-1	476
Controladores centralizados. Ligação com controladores de terceiros			RRP €
	Adaptador para gestão ON/OFF de dispositivos externos.	CZ-CAPC3	586
	Dispositivo paralelo da série Mini para gestão de unidades interiores: Máximo de 1 grupo e 8 unidades interiores.	CZ-CAPBC2	367
	Adaptador de comunicações. Gestão de até 128 grupos / interiores.	CZ-CFUNC2	1.584

Individual controls			RRP €
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), branco.	CZ-RTC6W	188
	Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBL	213
	Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco.	CZ-RTC6WBLW2	A consultar
	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), preto.	CZ-RTC6	188
	Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BL	213
	Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto.	CZ-RTC6BLW2	A consultar
	Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi.	CZ-RTC5B	188
	Controlador remoto infravermelhos para split.	CZ-RWS3	116
	Controlador remoto infravermelhos para cassete 4 vias 60x60 PY4 com painel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	116 + 127
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para cassete 4 vias 90x90.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3	A consultar
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para consola de teto.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	116 + 123
	Controlador remoto infravermelhos e recetor para todas as unidades interiores.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	116 + 123
Acessórios PCB			RRP €
	T10 Interface PCB com conexões digitais e por relés.	PAW-T10	117
	PCB para aplicação na sala de servidores, controlo de 4 grupos de unidades interiores, redundância, backup, etc.	PAW-PACR4	1.945
	Ligação à PCB da unidade interior PACi NX para fornecer funções opcionais.	PAW-OPT-NX	A consultar
Acessórios para cabos			RRP €
	Cabo para todas as funções T10.	CZ-T10	49
	Para a operação do ventilador EC externo.	PAW-FDC	52
	Todas as opções de monitorização de sinais.	PAW-OCT	52
	Deteção de fusível térmico forçado / fugas.	PAW-EXCT	52
Accessories for Jet Air Stream			RRP €
	Controlador de painel tátil com integração Modbus e controlo de grupo até 8 unidades.	PCZ-AHRX0012	534
	Caixa de montagem embutida para controlo.	PCZ-AHRP0681	66
	Plenum de entrada de ar de conduta. (1 x DN 355 mm) para VTVF140N e VTVF140P.	PCZ-AHRX0051	363
	Plenum de entrada de ar de conduta (2 x DN 355 mm) para VTVF250N e VTVF250P.	PCZ-AHRX0052	599
	Módulo de entrada de ar de chão (VTVF250 requer dois deles).	PCZ-AHRX0061	1.121
	Grelha de fornecimento de ar para condutas.	PCZ-AHRX0071	204



Linha de apoio técnico
300 505 974
www.aircon.panasonic.pt

Panasonic®

Para descobrir como a Panasonic cuida de si,
inicie sessão em: www.aircon.panasonic.pt

Panasonic Portugal,
sucursal Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Rua das Vigias, Lote 4.25.01 N°2 OG
1990-506 Lisboa, Portugal



Não adicione nem substitua o refrigerante por outro que não do tipo especificado. O fabricante não é responsável pelos danos e a deterioração da segurança provocados pelo uso de outro refrigerante.
As unidades exteriores neste catálogo contêm gases fluorados com efeito de estufa com um GWP superior a 150.

Distribuído por:



Sede / Headquarter's address

Centro Empresarial e Industrial de Loulé
8100-302 Loulé
Tel. +351 289 422 119
E-mail: geral@be-sunengy.pt