



A ENERGIA DO SOL DENTRO DA SUA CASA

A energia solar térmica é a solução ideal para quem procura **aumentar a eficiência energética** da sua casa, com **energia limpa a baixo custo**.



Isolamento
Térmico



Reduzida
Manutenção



Sistema
de Segurança



Água quente
todo o ano



Painel com
Multi-fluxo



Proteção contra
a corrosão

SOBRE A SOLAHART

Usando tecnologia pioneira da Austrália Ocidental há mais de 50 anos, a Solahart é atualmente o líder, incontestado de mercado na Austrália e opera em mais de 80 países em todo o mundo.

PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelos 181 CSA07	Modelos 302 CSA07 302 J	Modelo 302 FREE HEAT
			
Capacidade	180 L	300 L	300 L
Peso do Reservatório	Vazio: 69 kg Cheio: 249 kg	Vazio: 107 kg Cheio: 407 kg	Vazio: 107 kg Cheio: 407 kg
Número de Coletores	1	2	2
Dimensões do Depósito (mm)	1620x510x510	2430x510x510	2430x510x510
Dimensões do Equipamento (mm)	1620x2480	2430x2480	2430x2480
Material do Reservatório	2,2 mm de aço com baixo teor de carbono		
Proteção do Reservatório	2 camadas de esmalte vitreo primaglaze de alta temperatura e um generoso ânodo de magnésio, o maior do mercado nos equipamentos termossifão		
Isolamento Térmico	Espuma de poliuretano: injetado à pressão		

	CSA07 COLETOR	J COLETOR
Superfície	1,88 m2	1,87 m2
Peso	Vazio: 36 kg Cheio: 38 kg	Vazio: 45 kg Cheio: 49 kg
Dimensões	Área Bruta: 2.08 m2	Área Bruta: 1.98 m2
Capacidade	1.5 Litros	3.5 Litros
Superfície do Absoror	Seletivo de óxido de titânio pulverizado	Tinta de poliester negra de alta temp.
Material do Absoror	Cobre com 7 canais de aquecimento	Aço com 35 canais de aquecimento
Caixa	0,7 mm de alumínio resistente à salinidade	
Isolamento	Manta de lã de vidro: 38 mm	
Vidro	Temperado com baixo teor em ferro: 3,2 mm de espessura	